


# FZ FZシリーズ・スタンダードタイプ

屋内用 保護等級 片扉 IP55<sup>※</sup> (カテゴリー-2)
屋内用 保護等級 両扉 IP54<sup>※</sup> (カテゴリー-2)
CA CA100 CA-C04
塗装性能 (塩水噴霧) 1000h (28頁)
塗装性能 (塩水噴霧) 120h (28頁)
RoHS
ハンドル 鍵 違い 対応 (327頁)
粉体塗装

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)
材 質	鉄
キャビネット板厚	扉2.3mm 天板、側板、背面板、底板、下面開口プレート1.6mm
ハ ン ド ル	IP ハンドル (キー No.N200 : 1コ)
扉 形 式	片扉または両扉



屋内用<sup>※</sup>  
 片扉IP55 (カテゴリー-2)  
 両扉IP54 (カテゴリー-2)

ライトベージュ塗装  
 LB色(5Y7/1)  
 日塗工L25-70B

※保護等級はオプションの基を  
取り付けた状態での性能になります。

## フカサ600mm

単位 : mm

納期区分	品名記号	運賃込み標準価格円	扉形式	外形寸法			アイボルト含む寸法タテ	製品質量kg	摘要
				ヨコ	タテ	フカサ			
⑦	FZ60-616	239,000	片扉	600	1,600	600	1,652	93	
⑦	FZ60-619	249,000	〃	〃	1,900	〃	1,952	106	
⑦	FZ60-621	254,000	〃	〃	2,100	〃	2,152	114	
⑦	FZ60-623	261,000	〃	〃	2,300	〃	2,352	123	
⑦	FZ60-716	243,000	片扉	700	1,600	600	1,652	101	
⑦	FZ60-719	253,000	〃	〃	1,900	〃	1,952	114	
⑦	FZ60-721	261,000	〃	〃	2,100	〃	2,152	123	
⑦	FZ60-723	266,000	〃	〃	2,300	〃	2,352	132	
⑦	FZ60-816	249,000	片扉	800	1,600	600	1,652	109	
⑦	FZ60-819	259,000	〃	〃	1,900	〃	1,952	123	
⑦	FZ60-821	265,000	〃	〃	2,100	〃	2,152	133	
⑦	FZ60-823	273,000	〃	〃	2,300	〃	2,352	143	
⑦	FZ60-1016	314,000	両扉	1,000	1,600	600	1,652	130	
⑦	FZ60-1019	327,000	〃	〃	1,900	〃	1,952	147	
⑦	FZ60-1021	336,000	〃	〃	2,100	〃	2,152	158	
⑦	FZ60-1023	343,000	〃	〃	2,300	〃	2,352	170	
⑦	FZ60-1216	325,000	両扉	1,200	1,600	600	1,652	146	
⑦	FZ60-1219	339,000	〃	〃	1,900	〃	1,952	163	
⑦	FZ60-1221	349,000	〃	〃	2,100	〃	2,152	176	
⑦	FZ60-1223	359,000	〃	〃	2,300	〃	2,352	189	

## フカサ800mm

納期区分	品名記号	運賃込み標準価格円	扉形式	外形寸法			アイボルト含む寸法タテ	製品質量kg	摘要
				ヨコ	タテ	フカサ			
⑦	FZ80-616	246,000	片扉	600	1,600	800	1,652	107	
⑦	FZ80-619	257,000	〃	〃	1,900	〃	1,952	121	
⑦	FZ80-621	264,000	〃	〃	2,100	〃	2,152	131	
⑦	FZ80-623	271,000	〃	〃	2,300	〃	2,352	140	
⑦	FZ80-716	252,000	片扉	700	1,600	800	1,652	115	
⑦	FZ80-719	263,000	〃	〃	1,900	〃	1,952	130	
⑦	FZ80-721	270,000	〃	〃	2,100	〃	2,152	140	
⑦	FZ80-723	277,000	〃	〃	2,300	〃	2,352	150	
⑦	FZ80-816	256,000	片扉	800	1,600	800	1,652	124	
⑦	FZ80-819	268,000	〃	〃	1,900	〃	1,952	140	
⑦	FZ80-821	276,000	〃	〃	2,100	〃	2,152	150	
⑦	FZ80-823	283,000	〃	〃	2,300	〃	2,352	161	
⑦	FZ80-1016	322,000	両扉	1,000	1,600	800	1,652	144	
⑦	FZ80-1019	336,000	〃	〃	1,900	〃	1,952	163	
⑦	FZ80-1021	345,000	〃	〃	2,100	〃	2,152	176	
⑦	FZ80-1023	354,000	〃	〃	2,300	〃	2,352	188	
⑦	FZ80-1216	333,000	両扉	1,200	1,600	800	1,652	162	
⑦	FZ80-1219	347,000	〃	〃	1,900	〃	1,952	181	
⑦	FZ80-1221	359,000	〃	〃	2,100	〃	2,152	195	
⑦	FZ80-1223	370,000	〃	〃	2,300	〃	2,352	209	

**ご注意** アンカー部については、キャビネット奥行きの浅いもの、高さの高いもの、また機器の取付位置や質量などにより、地震時に転倒のおそれがありますので、所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。  
 (関連オプション：L型固定金具(137頁))

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コンパクト用(小型F/A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット  
パーツ

技術資料