


FZシリーズ・スタンダードタイプのオプション基台 (FCX-Z□ZA)、
鉄製基板セット (FCX-ZT)実装タイプ

- 鉄製基板は25mmピッチで前後に移動できます。
- 後ろのフレーム枠内に鉄製基板を取めることが可能です。
(出荷時、鉄製基板は後ろのフレーム枠内に収まった位置に
取り付けています。)
- 25mmピッチの取付穴 (モジュラー寸法)を利用して、
フレキシブルなシステム設計が可能です。
- システムレールなどオプションも用意していますので、
設計効率が飛躍的に向上します。



塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工L25-70B)
材 質	鉄
取 付 基 板	鉄製基板(2.3mm)(方眼目盛なし)ライトベージュ塗装(5Y7/1)
キャビネット板厚	扉2.3mm 天板、側板、背面板、底板、下面開口プレート1.6mm
ハ ン ド ル	IPハンドル(キーNo.N200 : 1コ)
扉 形 式	片扉

屋内用※
片扉IP55 (カテゴリ-2)

※保護等級は基台を取り付けた
状態での性能になります。

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工L25-70B

フカサ **500mm**

単位 : mm

納期 区分	品 名 記 号	運賃込み 標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	アイボルト含 寸法タテ	鉄製基板寸法		製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ			ヨコ	タテ	
⑦	FZ50-616-TZ	281,000	片扉	600	1,600	500	1,650	1,702	485	1,455	119
⑦	FZ50-619-TZ	289,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,002	〃	1,755	134
⑦	FZ50-621-TZ	297,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,202	〃	1,955	144
⑦	FZ50-623-TZ	304,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,402	〃	2,155	154
⑦	FZ50-716-TZ	287,000	片扉	700	1,600	500	1,650	1,702	585	1,455	130
⑦	FZ50-719-TZ	298,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,002	〃	1,755	146
⑦	FZ50-721-TZ	305,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,202	〃	1,955	158
⑦	FZ50-723-TZ	311,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,402	〃	2,155	168
⑦	FZ50-816-TZ	293,000	片扉	800	1,600	500	1,650	1,702	685	1,455	141
⑦	FZ50-819-TZ	304,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,002	〃	1,755	159
⑦	FZ50-821-TZ	312,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,202	〃	1,955	171
⑦	FZ50-823-TZ	319,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,402	〃	2,155	183

【ご注意】 アンカー部については、キャビネット奥行き浅いもの、高さの高いもの、また機器の取付位置や質量などにより、
地震時に転倒のおそれがありますので、所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。
(関連オプション：L型固定金具 (137頁))

■上記商品は、2021年6月より仕様変更 (システムレールの材質変更) をさせていただきますのでご了承ください。

キャビネット

盤
用

防塵・防水形

コントロール
(小型FA用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット
パーツ

技術資料