

FJ FJシリーズ・スタンダードタイプ

屋内用
保護等級
片扉 IP55
(カテゴリ-2)

屋内用
保護等級
両扉 IP54
(カテゴリ-2)

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(塩害対策)
1000h
(28頁)

塗装性能
(紫外線対策)
120h
(28頁)

RoHS

ハンドル
鍵違い
対応
(327頁)

粉体塗装

FA制御用から情報通信まで多彩な用途に対応


- 多重曲げ水切りフレーム構造の採用により、防塵・防水および耐震性能が優れています。
- フレームには前後左右および上下方向に25mmピッチの取付穴があり、機器・パネルなどの取り付けに便利です。
- 側板と背面板が取外可能なため、機器取り付けや配線作業が容易です。



FJ60-819



FJ60-1419



塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工L25-70B)
材 質	鉄
キャビネット板厚	扉、天板2.3mm 側板、背面板1.6mm 基台4.5mm
ハ ン ド ル	IPハンドル(キーNo.N200 : 1コ)
扉 形 式	片扉または両扉

屋内用
片扉 IP55 (カテゴリ-2)
両扉 IP54 (カテゴリ-2)

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工L25-70B

単位: mm

フカサ 600mm

納期区分	品名記号	運賃込み標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法	アイボルト含寸法タテ	製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	タテ		
⑦	FJ60-616	275,000	片扉	600	1,600	600	1,650	1,710	133
⑦	FJ60-619	292,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	149
⑦	FJ60-621	305,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	159
⑦	FJ60-623	316,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	170
⑦	FJ60-719	307,000	片扉	700	1,900	600	1,950	2,010	160
⑦	FJ60-721	318,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	171
⑦	FJ60-723	330,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	182
⑦	FJ60-816	297,000	片扉	800	1,600	600	1,650	1,710	153
⑦	FJ60-819	314,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	170
⑦	FJ60-821	327,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	182
⑦	FJ60-823	338,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	194
⑦	FJ60-1016	385,000	両扉	1,000	1,600	600	1,650	1,710	192
⑦	FJ60-1019	408,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	213
⑦	FJ60-1021	422,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	227
⑦	FJ60-1023	436,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	241
⑦	FJ60-1216	406,000	両扉	1,200	1,600	600	1,650	1,710	210
⑦	FJ60-1219	428,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	232
⑦	FJ60-1221	442,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	248
⑦	FJ60-1419	450,000	両扉	1,400	1,900	600	1,950	2,010	252
⑦	FJ60-1421	466,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	268

フカサ 800mm

納期区分	品名記号	運賃込み標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法	アイボルト含寸法タテ	製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	タテ		
⑦	FJ80-619	316,000	片扉	600	1,900	800	1,950	2,010	169
⑦	FJ80-621	328,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	181
⑦	FJ80-623	340,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	192
⑦	FJ80-719	330,000	片扉	700	1,900	800	1,950	2,010	181
⑦	FJ80-721	341,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	194
⑦	FJ80-723	355,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	205
⑦	FJ80-819	338,000	片扉	800	1,900	800	1,950	2,010	192
⑦	FJ80-821	348,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	205
⑦	FJ80-823	361,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	217
⑦	FJ80-1016	408,000	両扉	1,000	1,600	800	1,650	1,710	211
⑦	FJ80-1019	431,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	233
⑦	FJ80-1021	444,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	248
⑦	FJ80-1023	459,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	263
⑦	FJ80-1216	428,000	両扉	1,200	1,600	800	1,650	1,710	230
⑦	FJ80-1219	450,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	254
⑦	FJ80-1221	463,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	270
⑦	FJ80-1419	472,000	両扉	1,400	1,900	800	1,950	2,010	275
⑦	FJ80-1421	488,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	293

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール (小型FA用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット
パーツ

技術資料