

FJ-T FJシリーズ・鉄製基板タイプ

屋内用
保護等級
片扉 IP55
(カテゴリー2)

屋内用
保護等級
両扉 IP54
(カテゴリー2)

CA
CA100
CA-004

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h
(28頁)

塗装性能
(UV照射)
120h
(28頁)

RoHS

ハンドル
鍵 違い
対応
(327頁)


粉体塗装

- FJシリーズ・スタンダードタイプに鉄製基板が実装されています。
- 鉄製基板が25mmピッチで前後に移動が可能です。

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工L25-70B)
材 質	鉄
取 付 基 板	鉄製基板2.3mm (方眼目盛なし)
キャビネット板厚	扉、天板2.3mm 側板、背面板1.6mm 基台4.5mm
ハ ン ド ル	IPハンドル (キーNo.N200 : 1コ)
扉 形 式	片扉または両扉



FJ60-819T
(扉・背面板・両側板取り外し状態)



屋内用
片扉 IP55 (カテゴリー2)
両扉 IP54 (カテゴリー2)

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工L25-70B

フカサ600mm

納期区分	品名記号	運賃込み標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法	アイボルト含寸法タテ	鉄製基板寸法		有効フカサ*	製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	タテ		ヨコ	タテ		
⑦	FJ60-616T	301,000	片扉	600	1,600	600	1,650	1,710	470	1,455	514	150
⑦	FJ60-619T	317,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	〃	1,755	〃	168
⑦	FJ60-621T	329,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,955	〃	181
⑦	FJ60-623T	340,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,155	〃	193
⑦	FJ60-719T	333,000	片扉	700	1,900	600	1,950	2,010	570	1,755	514	183
⑦	FJ60-721T	343,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,955	〃	196
⑦	FJ60-723T	355,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,155	〃	209
⑦	FJ60-816T	322,000	片扉	800	1,600	600	1,650	1,710	670	1,455	514	176
⑦	FJ60-819T	338,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	〃	1,755	〃	197
⑦	FJ60-821T	351,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,955	〃	211
⑦	FJ60-823T	362,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,155	〃	225
⑦	FJ60-1016T	410,000	両扉	1,000	1,600	600	1,650	1,710	870	1,455	514	225
⑦	FJ60-1019T	432,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	〃	1,755	〃	250
⑦	FJ60-1021T	447,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,955	〃	267
⑦	FJ60-1023T	460,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,155	〃	284
⑦	FJ60-1216T	430,000	両扉	1,200	1,600	600	1,650	1,710	1,070	1,455	514	247
⑦	FJ60-1219T	452,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	〃	1,755	〃	276
⑦	FJ60-1221T	466,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,955	〃	296
⑦	FJ60-1419T	474,000	両扉	1,400	1,900	600	1,950	2,010	1,270	1,755	514	303
⑦	FJ60-1421T	492,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,955	〃	319

フカサ800mm

納期区分	品名記号	運賃込み標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法	アイボルト含寸法タテ	鉄製基板寸法		有効フカサ*	製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	タテ		ヨコ	タテ		
⑦	FJ80-619T	340,000	片扉	600	1,900	800	1,950	2,010	470	1,755	714	190
⑦	FJ80-621T	352,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,955	〃	203
⑦	FJ80-623T	364,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,155	〃	216
⑦	FJ80-719T	355,000	片扉	700	1,900	800	1,950	2,010	570	1,755	714	204
⑦	FJ80-721T	366,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,955	〃	219
⑦	FJ80-723T	378,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,155	〃	233
⑦	FJ80-819T	362,000	片扉	800	1,900	800	1,950	2,010	670	1,755	714	219
⑦	FJ80-821T	373,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,955	〃	234
⑦	FJ80-823T	385,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,155	〃	249
⑦	FJ80-1016T	432,000	両扉	1,000	1,600	800	1,650	1,710	870	1,455	714	243
⑦	FJ80-1019T	457,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	〃	1,755	〃	270
⑦	FJ80-1021T	470,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,955	〃	292
⑦	FJ80-1023T	482,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,155	〃	301
⑦	FJ80-1216T	452,000	両扉	1,200	1,600	800	1,650	1,710	1,070	1,455	714	274
⑦	FJ80-1219T	474,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	〃	1,755	〃	302
⑦	FJ80-1221T	487,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,955	〃	322
⑦	FJ80-1419T	495,000	両扉	1,400	1,900	800	1,950	2,010	1,270	1,755	714	330
⑦	FJ80-1421T	513,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,955	〃	345

◇印のついたものは鉄製基板が上下に2枚連結した構造になっています。

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コンパクトローラ (小型F.A.用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料