

FJ-E FJシリーズ・ラックマウントタイプ

M5
タップ

19インチ
EIA

屋内用
保護等級
IP55
(カテゴリ-2)

CA
CA100
CA-004

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h
(28頁)

塗装性能
(塩水噴霧)
120h
(28頁)

RoHS

ハンドル
鍵違い
対応
(327頁)

粉体塗装

キャビネット

盤
用

防塵・防水形

コントロール
(小型FA用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス


キャビネット
パーツ

技術資料

- FJシリーズ・スタンダードタイプに19インチマウントアングルが実装されています。
- パネル取付穴ピッチはEIA規格（19インチ）に準拠しています。
- JIS規格ピッチも承りますので別途ご用命ください。
- マウントアングル・マウントレールの取付位置が20mmピッチで移動可能です。



FJ60-819E
(扉・背面板・両側板取り外し状態)



| | |
|----------|--|
| 塗 装 色 | ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日産IL25-70B) |
| 材 質 | 鉄 |
| キャビネット板厚 | 扉、天板2.3mm 側板、背面板1.6mm 基台4.5mm マウントアングル、マウントレール2.3mm |
| ハ ン ド ル | IPハンドル(キーNo.N200 : 1コ) |
| 扉 形 式 | 片扉 |

屋内用IP55
(カテゴリ-2)

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日産IL25-70B

単位 : mm

フカサ600mm

| 納期区分 | 品名記号 | 運賃込み標準価格 円 | 扉形式 | 寸 法 | | | 外形寸法 タテ | アイボルト含寸法タテ | 有効フカサ | パネル取付スペース タテ | 製品質量 kg |
|------|-----------|------------|-----|-----|-------|-----|------------|------------|-------|-----------------|------------|
| | | | | ヨコ | タテ | フカサ | | | | | |
| ⑦ | FJ60-619E | 342,000 | 片扉 | 600 | 1,900 | 600 | 1,950 | 2,010 | 175.6 | 37U | 168 |
| ⑦ | FJ60-621E | 354,000 | 〃 | 〃 | 2,100 | 〃 | 2,150 | 2,210 | 〃 | 42U | 180 |
| ⑦ | FJ60-623E | 364,000 | 〃 | 〃 | 2,300 | 〃 | 2,350 | 2,410 | 〃 | 46U | 193 |
| ⑦ | FJ60-719E | 358,000 | 片扉 | 700 | 1,900 | 600 | 1,950 | 2,010 | 175.6 | 37U | 186 |
| ⑦ | FJ60-721E | 367,000 | 〃 | 〃 | 2,100 | 〃 | 2,150 | 2,210 | 〃 | 42U | 199 |
| ⑦ | FJ60-723E | 380,000 | 〃 | 〃 | 2,300 | 〃 | 2,350 | 2,410 | 〃 | 46U | 212 |
| ⑦ | FJ60-819E | 362,000 | 片扉 | 800 | 1,900 | 600 | 1,950 | 2,010 | 175.6 | 37U | 196 |
| ⑦ | FJ60-821E | 374,000 | 〃 | 〃 | 2,100 | 〃 | 2,150 | 2,210 | 〃 | 42U | 210 |
| ⑦ | FJ60-823E | 386,000 | 〃 | 〃 | 2,300 | 〃 | 2,350 | 2,410 | 〃 | 46U | 224 |

U=44.45

フカサ800mm

| 納期区分 | 品名記号 | 運賃込み標準価格 円 | 扉形式 | 寸 法 | | | 外形寸法 タテ | アイボルト含寸法タテ | 有効フカサ | パネル取付スペース タテ | 製品質量 kg |
|------|-----------|------------|-----|-----|-------|-----|------------|------------|-------|-----------------|------------|
| | | | | ヨコ | タテ | フカサ | | | | | |
| ⑦ | FJ80-619E | 364,000 | 片扉 | 600 | 1,900 | 800 | 1,950 | 2,010 | 375.6 | 37U | 189 |
| ⑦ | FJ80-621E | 376,000 | 〃 | 〃 | 2,100 | 〃 | 2,150 | 2,210 | 〃 | 42U | 203 |
| ⑦ | FJ80-623E | 387,000 | 〃 | 〃 | 2,300 | 〃 | 2,350 | 2,410 | 〃 | 46U | 216 |
| ⑦ | FJ80-719E | 380,000 | 片扉 | 700 | 1,900 | 800 | 1,950 | 2,010 | 375.6 | 37U | 210 |
| ⑦ | FJ80-721E | 391,000 | 〃 | 〃 | 2,100 | 〃 | 2,150 | 2,210 | 〃 | 42U | 225 |
| ⑦ | FJ80-723E | 403,000 | 〃 | 〃 | 2,300 | 〃 | 2,350 | 2,410 | 〃 | 46U | 238 |
| ⑦ | FJ80-819E | 386,000 | 片扉 | 800 | 1,900 | 800 | 1,950 | 2,010 | 375.6 | 37U | 221 |
| ⑦ | FJ80-821E | 397,000 | 〃 | 〃 | 2,100 | 〃 | 2,150 | 2,210 | 〃 | 42U | 236 |
| ⑦ | FJ80-823E | 409,000 | 〃 | 〃 | 2,300 | 〃 | 2,350 | 2,410 | 〃 | 46U | 250 |

U=44.45

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。