

OFJ FJシリーズ・屋外用スタンダードタイプ




高性能・高気密・高剛性なフレーム式 屋外自立キャビネット 情報通信をはじめ幅広い分野での対応が可能

- 多重曲げ水切りフレーム構造の採用により、防塵・防水および耐震性能が優れています。
- フレームには前後左右および上下方向に25mmピッチの取付穴があり、機器・パネルなどの取り付けに便利です。
- 前後扉式のため配線作業や保守作業が容易に行えます。

【注意】 屋根は本体に組み付けずと同梱していますので、お客様組み付けとなります。

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工L25-70B)
材 質	鉄
キャビネット板厚	扉、側板、天板、屋根2.3mm 基台 ヨコ 800mm以下3.0mm (SUS304) ヨコ1,000mm以上4.0mm (SUS304)
ハ ン ド ル	片扉：IPハンドル(キーNo.N200：1コ) 両扉：防水平面ハンドル H-87(キーNo.N200：1コ)
扉 形 式	片扉または両扉(前後とも)



屋外用
片扉 **IP55** (カテゴリ-2)
両扉 **IP44**

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工L25-70B

● 屋根付 フカサ **600mm**

納期区分	品名記号	運賃込み標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	製品質量 kg	鉄製基板 OFJ-T※	ラックマウント OFJ-E※
				ヨコ	タテ	フカサ				
⑦	OFJ60-616	402,000	片扉	600	1,600	600	1,760	160	○	
⑦	OFJ60-619	418,000	〃	〃	1,900	〃	2,060	178	○	○
⑦	OFJ60-621	430,000	〃	〃	2,100	〃	2,260	190	○	○
⑦	OFJ60-623	440,000	〃	〃	2,300	〃	2,460	203	○	○
⑦	OFJ60-719	431,000	片扉	700	1,900	600	2,060	191	○	○
⑦	OFJ60-721	443,000	〃	〃	2,100	〃	2,260	204	○	○
⑦	OFJ60-723	455,000	〃	〃	2,300	〃	2,460	217	○	○
⑦	OFJ60-816	421,000	片扉	800	1,600	600	1,760	183	○	
⑦	OFJ60-819	437,000	〃	〃	1,900	〃	2,060	204	○	○
⑦	OFJ60-821	449,000	〃	〃	2,100	〃	2,260	218	○	○
⑦	OFJ60-823	459,000	〃	〃	2,300	〃	2,460	231	○	○
⑦	OFJ60-1016	600,000	両扉	1,000	1,600	600	1,760	225	○	
⑦	OFJ60-1019	618,000	〃	〃	1,900	〃	2,060	249	○	
⑦	OFJ60-1021	630,000	〃	〃	2,100	〃	2,260	265	○	
⑦	OFJ60-1023	641,000	〃	〃	2,300	〃	2,460	281	○	
⑦	OFJ60-1216	624,000	両扉	1,200	1,600	600	1,760	249	○	
⑦	OFJ60-1219	645,000	〃	〃	1,900	〃	2,060	275	○	
⑦	OFJ60-1221	658,000	〃	〃	2,100	〃	2,260	293	○	
⑦	OFJ60-1419	678,000	両扉	1,400	1,900	600	2,060	301	○	
⑦	OFJ60-1421	692,000	〃	〃	2,100	〃	2,260	320	○	

フカサ **800mm**

納期区分	品名記号	運賃込み標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	製品質量 kg	鉄製基板 OFJ-T※	ラックマウント OFJ-E※
				ヨコ	タテ	フカサ				
⑦	OFJ80-619	440,000	片扉	600	1,900	800	2,070	206	○	○
⑦	OFJ80-621	451,000	〃	〃	2,100	〃	2,270	220	○	○
⑦	OFJ80-623	462,000	〃	〃	2,300	〃	2,470	233	○	○
⑦	OFJ80-719	455,000	片扉	700	1,900	800	2,070	220	○	○
⑦	OFJ80-721	464,000	〃	〃	2,100	〃	2,270	234	○	○
⑦	OFJ80-723	476,000	〃	〃	2,300	〃	2,470	249	○	○
⑦	OFJ80-819	459,000	片扉	800	1,900	800	2,070	234	○	○
⑦	OFJ80-821	471,000	〃	〃	2,100	〃	2,270	249	○	○
⑦	OFJ80-823	483,000	〃	〃	2,300	〃	2,470	264	○	○
⑦	OFJ80-1016	634,000	両扉	1,000	1,600	800	1,770	257	○	
⑦	OFJ80-1019	656,000	〃	〃	1,900	〃	2,070	283	○	
⑦	OFJ80-1021	669,000	〃	〃	2,100	〃	2,270	301	○	
⑦	OFJ80-1023	682,000	〃	〃	2,300	〃	2,470	319	○	
⑦	OFJ80-1216	663,000	両扉	1,200	1,600	800	1,770	283	○	
⑦	OFJ80-1219	686,000	〃	〃	1,900	〃	2,070	311	○	
⑦	OFJ80-1221	701,000	〃	〃	2,100	〃	2,270	330	○	
⑦	OFJ80-1419	718,000	両扉	1,400	1,900	800	2,070	339	○	
⑦	OFJ80-1421	736,000	〃	〃	2,100	〃	2,270	360	○	

※鉄製基板タイプ・ラックマウントタイプは組替仕様185頁をご参照ください。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コンパクト
（小型F.A用）

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料