

OFJM FJシリーズ・屋外用窓付鉄製基板タイプ




高機能・高気密・高剛性なフレーム式 屋外自立キャビネット 情報通信をはじめ幅広い分野での対応が可能

- 多重曲げ水切りフレーム構造の採用により、防塵・防水性能および耐震性能が優れています。
- フレームには前後左右および上下方向に25mmピッチの取付穴があり、機器・パネルなどの取り付けに便利です。
- 前後扉式のため配線作業や保守作業が容易に行えます。
- メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ方向の調整が可能です。
- メーターパネルの開閉には、平面ハンドル (H-11AN) を使用しています。

※注意 屋根は本体に組み付けずに同梱していますので、お客様組み付けとなります。



OFJM60-819



キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール (小型F.A.用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット
パーツ

技術資料

| | |
|----------|--|
| 塗 装 色 | ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工L25-70B) |
| 材 質 | 鉄 |
| キャビネット板厚 | 扉、側板、天板、屋根2.3mm 基台 ヨコ 800mm以下3.0mm (SUS304) ヨコ 1,000mm以上4.0mm (SUS304) メーターパネル2.3mm、鉄製基板2.3mm |
| ハ ン ド ル | IPハンドル (キーNo.N200 : 1コ) |
| 扉 形 式 | 片扉 (前後とも) |

屋外用IP44

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工L25-70B

単位 : mm

●屋根・メーターパネル付

フカサ600mm

| 納期区分 | 品名記号 | 運賃込み標準価格 円 | 扉形式 | 寸 法 | | | 外形寸法 タテ | 鉄製基板寸法 | | 有効 フカサ | 窓寸法 | | メーターパネル寸法 | | 製品 質量 kg |
|------|-------------|------------|-----|-------|-------|-----|------------|--------|-------|-----------|-----|-----|-----------|-----|----------------|
| | | | | ヨコ | タテ | フカサ | | ヨコ | タテ | | ヨコ | タテ | | | |
| ⑦ | OFJM60-612 | 461,000 | 片扉 | 600 | 1,200 | 600 | 1,360 | 470 | 1,055 | 514 | 370 | 450 | 462 | 550 | 179 |
| ⑦ | OFJM60-614 | 473,000 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 | 1,560 | 〃 | 1,255 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 195 |
| ⑦ | OFJM60-616 | 483,000 | 〃 | 〃 | 1,600 | 〃 | 1,760 | 〃 | 1,455 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 210 |
| ⑦ | OFJM60-619 | 499,000 | 〃 | 〃 | 1,900 | 〃 | 2,060 | 〃 | 1,755 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 234 |
| ⑦ | OFJM60-812 | 501,000 | 片扉 | 800 | 1,200 | 600 | 1,360 | 670 | 1,055 | 514 | 570 | 450 | 662 | 550 | 203 |
| ⑦ | OFJM60-814 | 513,000 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 | 1,560 | 〃 | 1,255 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 225 |
| ⑦ | OFJM60-816 | 524,000 | 〃 | 〃 | 1,600 | 〃 | 1,760 | 〃 | 1,455 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 242 |
| ⑦ | OFJM60-819 | 539,000 | 〃 | 〃 | 1,900 | 〃 | 2,060 | 〃 | 1,755 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 270 |
| ⑦ | OFJM60-1016 | 594,000 | 片扉 | 1,000 | 1,600 | 600 | 1,760 | 870 | 1,455 | 514 | 770 | 450 | 862 | 550 | 274 |
| ⑦ | OFJM60-1019 | 625,000 | 〃 | 〃 | 1,900 | 〃 | 2,060 | 〃 | 1,755 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 305 |

フカサ800mm

| 納期区分 | 品名記号 | 運賃込み標準価格 円 | 扉形式 | 寸 法 | | | 外形寸法 タテ | 鉄製基板寸法 | | 有効 フカサ | 窓寸法 | | メーターパネル寸法 | | 製品 質量 kg |
|------|-------------|------------|-----|-------|-------|-----|------------|--------|-------|-----------|-----|-----|-----------|-----|----------------|
| | | | | ヨコ | タテ | フカサ | | ヨコ | タテ | | ヨコ | タテ | | | |
| ⑦ | OFJM80-619 | 529,000 | 片扉 | 600 | 1,900 | 800 | 2,070 | 470 | 1,755 | 714 | 370 | 450 | 462 | 550 | 267 |
| ⑦ | OFJM80-819 | 569,000 | 片扉 | 800 | 1,900 | 800 | 2,070 | 670 | 1,755 | 714 | 570 | 450 | 662 | 550 | 305 |
| ⑦ | OFJM80-1016 | 629,000 | 片扉 | 1,000 | 1,600 | 800 | 1,770 | 870 | 1,455 | 714 | 770 | 450 | 862 | 550 | 309 |
| ⑦ | OFJM80-1019 | 660,000 | 〃 | 〃 | 1,900 | 〃 | 2,070 | 〃 | 1,755 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 342 |

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。