

AR22・DR22シリーズ ご注文指定事項 (形式説明)

●押しボタンスイッチ, 非常停止押しボタンスイッチ

機種区分

機種	記号
押しボタンスイッチ	AR

シリーズ

シリーズ	取付寸法	記号
AR22	φ22.3・φ25.5mm共用	22

フレーム・操作部形状, 復帰方式
[押しボタンスイッチ]

フレーム	操作部形状	記号	
		モメンタリ	オルタネイト
丸	平形 (φ24)	F0R	F5R
	突形 (φ24)	E0R	E5R
	平形 (φ24/MAS対応品)	FAR	FBR
	突形 (φ24/MAS対応品)	EAR	EBR
	大形 (φ40)	M0R	M5R
	中形 (φ29)	M4R	M9R
	フルガード形 (Eボタンφ24)	G3R	G8R
	フルガード形 (Fボタンφ24)	G2R	G7R
	ハーフガード形 (φ24)	G0R	G5R
	フルガード大形 (φ40)	M3R	M8R
角	平形 (□24)	F0S	F5S
	突形 (□24)	E0S	E5S
角丸	平形 (φ24)	F0Y	F5Y
	突形 (φ24)	E0Y	E5Y
	中形 (φ29)	M4Y	—
リングセレクト形 (φ24)		S1R, S2R S3R, S6R	—
プッシュロック大形 (φ40/ターンリセット)		V5R ^①	—

①トリガーアクション機構なし品です。

[非常停止用押しボタンスイッチ]

フレーム	操作部形状	復帰方式	記号
丸	プッシュロック大形 (φ40/軽荷重品)	ターン	V0R
	プッシュロック大形 (φ40)	リセット	V2R
	プッシュロック中形 (φ29/軽荷重品)		VSR
	プッシュロック中形 (φ29)		V4R
	キー付プッシュロック大形 (φ40)	—	V7R
	プッシュ・プル中形 (φ35)	プルリセット (手動)	Q2R
	接点一体形 プッシュロック大形 (φ40/軽荷重品)	ターン リセット	VGE

AR 22 F0R - 10 R □ □

特殊対応品

対応内容	記号
耐水溶性切削油・熱帯処理品	Z9
接点部保護カバー付品	Z8
硫化ガス対策品	Z4
二種耐熱品	Z0
端子部IP2X対応品	ZB

(注) 詳細は、4-73ページをご参照ください。

MAS記号の種類 (MAS対応品のみ指定)
(注) 詳細は、4-22ページをご参照ください。

ボタンの色

色	記号
緑	G
赤	R
黒	B
白	W
黄	Y
橙	A
青	S
透明 ^③	C
緑赤黒 ^④	T

③ MAS対応品の場合のみ、必ずご指定ください。

④ ボタンが3色同梱品でFOR形のみ指定できます。
(注) 非常停止用押しボタンスイッチの場合は、赤 (R) をご指定ください。

接点構成

接点構成	記号
1a	10
1b	01
1a1b	11
2a	20
2b	02
3a	30
3b	03
2a2b	22
4a	40
4b	04
5a	50
5b	05
3a3b	33

(注) 機種により製作可能範囲が異なります。
詳細は、「形式・価格・納期・外形寸法図」をご参照ください。

1 概要

2 フラット
コマンド

3 φ16
シリーズ

4 φ22
AR,DR

5 φ22
AM,DM

6 φ22
AH225

7 φ22
XB4

8 φ22
XB5

9 φ22
XAL

10 φ25
AH25

11 φ30
AR,DR

12 P板用
コマンド

13 角
コマンド

14 分電
盤用

15 角形
表示灯

16 多密集合
表示灯

17 ロータ
リー

18 始動
・操作

19 カム
スイッチ

20 コマンド
ボックス

21 ファイレス
クレーン制御
システム

22 各種規格
認証取得
一覧

23 生産中止
機種
代替機種

24 形式
索引