


フレーム式自立キャビネット FZシリーズ・オプション

FCX21-Z□A システムレール A (FZシリーズ用)

- システムレールブラケットによりX軸、Y軸、Z軸のいずれの方向にも取付可能です。
- 同じ高さで、幅と奥行き方向の同時組み付けが可能です。
- 面高さを統一でき、飛び出しがありません。
- 角穴は□9.5mmです。別売りの角根丸頭ボルト (FCX51-M82、-M83) やケージナット (RD751-518(M5用)、-616(M6用)) (174頁) がご利用できます。

- 【注意】 1. パネルの溶接ナット (各パネルとフレーム間の導通用) がある最下部へは取り付けできません。
2. 屋外用製品の側板取付金具があるところへは取り付けできません。

材 質	鉄 (溶融亜鉛めっき鋼板)
板 厚	2.3mm
搭載可能質量 (等分布荷重)	100kg / 2本




納期 区分	品 名 記 号		標準価格 円	セット内容	寸法 mm	製品質量	適用キャビネット	
					D	kg	ヨコ	フカサ
◎	FCX21-Z4A		5,250	レール2本、 システムレール ブラケット4コ、 取付ねじ	290	1.0	—	フカサ400用
◎	FCX21-Z5A		5,850		390	1.3	—	フカサ500用
◎	FCX21-Z6A		6,450		490	1.5	ヨコ600用	フカサ600用
◎	FCX21-Z7A		7,100		590	1.8	ヨコ700用	—
◎	FCX21-Z8A		7,700		690	2.1	ヨコ800用	フカサ800用
◎	FCX21-Z10A		9,100		890	2.6	ヨコ1,000用	—
◎	FCX21-Z12A		10,000		1,090	3.1	ヨコ1,200用	—

FCX21-Z□AF1 システムレール AF1 (FZシリーズ用)

- 専用ブラケットなしで直接取付可能です。
- 引っ掛け用フックにより確実に取付可能です。
- 面高さが容易に統一できます。
- 角穴は□9.5mmです。別売りの角根丸頭ボルト (FCX51-M82、-M83) やケージナット (RD751-518(M5用)、-616(M6用)) (174頁) がご利用できます。

- 【注意】 1. パネルの溶接ナット (各パネルとフレーム間の導通用) がある最下部へは取り付けできません。
2. 屋外用製品の側板取付金具があるところへは取り付けできません。

材 質	鉄 (溶融亜鉛めっき鋼板)
板 厚	2.3mm
搭載可能質量 (等分布荷重)	100kg / 2本



納期 区分	品 名 記 号		標準価格 円	セット内容	寸法 mm	製品質量	適用キャビネット	
					D	kg	ヨコ	フカサ
◎	FCX21-Z4AF1		4,850	レール2本 取付ねじ	345	0.9	—	フカサ400用
◎	FCX21-Z5AF1		5,450		445	1.2	—	フカサ500用
◎	FCX21-Z6AF1		6,050		545	1.4	ヨコ600用	フカサ600用
◎	FCX21-Z7AF1		6,700		645	1.7	ヨコ700用	—
◎	FCX21-Z8AF1		7,250		745	2.0	ヨコ800用	フカサ800用
◎	FCX21-Z10AF1		8,700		945	2.5	ヨコ1,000用	—
◎	FCX21-Z12AF1		9,900		1,145	3.0	ヨコ1,200用	—


■ 上記商品は、2021年6月より仕様変更 (システムレールの材質変更) をさせていただきますのでご了承ください。

FCX21-Z□AF2 システムレール AF2 (FZシリーズ用)

- 専用ブラケットなしで直接取付可能です。
- 引っ掛け用フックにより確実に取付可能です。
- レール取付面がフレーム面より奥にあるので配線スペースを確保することができます。
- 角穴は□9.5mmです。別売りの角根丸頭ボルト (FCX51-M82、-M83) やケージナット (RD751-518(M5用)、-616(M6用)) (174頁) がご利用できます。

- 【注意】 1. パネルの溶接ナット (各パネルとフレーム間の導通用) がある最下部へは取り付けできません。
2. 屋外用製品の側板取付金具があるところへは取り付けできません。

材 質	鉄 (溶融亜鉛めっき鋼板)
板 厚	2.3mm
搭載可能質量 (等分布荷重)	50kg / 2本



納期 区分	品 名 記 号		標準価格 円	セット内容	寸法 mm	製品質量	適用キャビネット	
					D	kg	ヨコ	フカサ
◎	FCX21-Z4AF2		4,850	レール2本 取付ねじ	345	0.9	—	フカサ400用
◎	FCX21-Z5AF2		5,450		445	1.2	—	フカサ500用
◎	FCX21-Z6AF2		6,050		545	1.4	ヨコ600用	フカサ600用
◎	FCX21-Z7AF2		6,700		645	1.7	ヨコ700用	—
◎	FCX21-Z8AF2		7,250		745	2.0	ヨコ800用	フカサ800用
◎	FCX21-Z10AF2		8,700		945	2.5	ヨコ1,000用	—
◎	FCX21-Z12AF2		9,900		1,145	3.0	ヨコ1,200用	—