


DT-N DT-K 電話用端子盤

屋内用
保護等級
片扉IP2XD屋内用
保護等級
両扉IP2XC低ホルム
アルデヒド
F☆☆☆☆ハンドル
鍵違い
対応
(315頁)

粉体塗装

- 一般仕様と公共建築工事標準仕様の2種類を用意しています。
- B形端子板（両ねじ）実装タイプは公共建築工事標準仕様令和4年版に適合します。



DT-60KB

屋内用
片扉 **IP2XD**
両扉 **IP2XC**

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工P25-70B

●一般仕様

単位：mm

端子板 対 数	納期 区分	品 名 記 号		標準価格 円	扉形式	外形寸法				収 納 機 器	適 用 キャビネット
						ヨ	コ	タ	テ		
10	③	DT-10NB		17,000	片扉	250	350	100		両ねじ形端子板×1	B10-2535
20	③	DT-20NB		22,000	〃	〃	500	〃		両ねじ形端子板×2	B10-255
30	③	DT-30NB		29,000	〃	〃	600	〃		両ねじ形端子板×3	B10-256
40	③	DT-40NB		38,000	〃	400	500	120		両ねじ形端子板×4	B12-45
60	③	DT-60NB		49,500	〃	〃	600	〃		両ねじ形端子板×6	B12-46
80	③	DT-80NB		61,000	〃	〃	700	〃		両ねじ形端子板×8	B12-47
100	③	DT-100NB		78,000	〃	〃	900	〃		両ねじ形端子板×10	B12-49
150	③	DT-150NB		106,000	〃	500	〃	〃		両ねじ形端子板×15	B12-59
200	③	DT-200NB		135,000	両扉	700	〃	140		両ねじ形端子板×20	B14-79-2
250	③	DT-250NB		162,000	〃	800	〃	〃		両ねじ形端子板×25	B14-89-2

●公共建築工事標準仕様

単位：mm

端子板 対 数	納期 区分	品 名 記 号		標準価格 円	扉形式	外形寸法				収 納 機 器	適 用 キャビネット
						ヨ	コ	タ	テ		
10	Ⓐ	DT-10KB		18,500	片扉	250	350	120		B形端子板×1	B12-2535
20	Ⓐ	DT-20KB		28,000	〃	300	500	〃		B形端子板×2	B12-35
30	Ⓐ	DT-30KB		42,500	〃	〃	800	〃		B形端子板×3	B12-38
40	Ⓐ	DT-40KB		38,000	〃	400	500	〃		B形端子板×4	B12-45
60	Ⓐ	DT-60KB		53,500	〃	〃	700	〃		B形端子板×6	B12-47
80	Ⓐ	DT-80KB		62,500	〃	500	800	〃		B形端子板×8	B12-58
100	Ⓐ	DT-100KB		92,000	〃	〃	1,000	〃		B形端子板×10	B12-510
150	Ⓐ	DT-150KB		111,000	〃	600	〃	〃		B形端子板×15	B12-610
200	Ⓐ	DT-200KB		149,000	両扉	800	〃	160		B形端子板×20	B16-810-2
250	Ⓐ	DT-250KB		180,000	〃	900	1,100	140		B形端子板×25	B14-911-2

■ご注文時に別途図面製作が必要となります。詳細は別途お問い合わせください。