


SZA ステンレス基台



- 耐食性に優れています。
- ステンレスキャビネット (SOR)、防塵・防水形キャビネット (RA、OR)などを自立させる場合に使用します。
- ケーブルやFEP管の固定にケーブル支持クリップ (パイラックなど)取付用穴があいています。
- タテ寸法200mm・300mmには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。
前面パネルは、取り外しが可能です。
(タテ寸法100mmについては、開口穴は設けてありません。)



SZA20-51

[取付例]



材 質	ステンレス (SUS304)
板 厚	ボデー………3mm 前面パネル…1.5mm
塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) (日塗工K25-70B)

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工K25-70B

フカサ200mm用

●キャビネット取付用ねじ付 単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			製品質量 kg	適用キャビネット ※
			A(ヨコ)	B(タテ)	C(フカサ)		
◎	SZA20-51	23,000	500	100	200	6.5	ヨコ幅500mmのキャビネット用
◎	SZA20-52	33,000	〃	200	〃	11.0	
◎	SZA20-53	38,000	〃	300	〃	15.0	
◎	SZA20-61	25,000	600	100	〃	7.3	ヨコ幅600mmのキャビネット用
◎	SZA20-62	37,000	〃	200	〃	12.4	
◎	SZA20-63	41,500	〃	300	〃	17.1	
◎	SZA20-71	27,000	700	100	〃	8.0	ヨコ幅700mmのキャビネット用
◎	SZA20-72	40,500	〃	200	〃	13.9	
◎	SZA20-73	45,500	〃	300	〃	19.2	
◎	SZA20-81	29,000	800	100	〃	8.8	ヨコ幅800mmのキャビネット用
◎	SZA20-82	44,500	〃	200	〃	15.7	
◎	SZA20-83	49,500	〃	300	〃	21.6	
◎	SZA20-101	33,000	1,000	100	〃	10.4	ヨコ幅1,000mmのキャビネット用
◎	SZA20-102	52,500	〃	200	〃	18.8	
◎	SZA20-103	57,500	〃	300	〃	26.0	

フカサ250mm用

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			製品質量 kg	適用キャビネット ※
			A(ヨコ)	B(タテ)	C(フカサ)		
◎	SZA25-51	25,000	500	100	250	7.2	ヨコ幅500mmのキャビネット用
◎	SZA25-52	37,000	〃	200	〃	10.6	
◎	SZA25-53	41,500	〃	300	〃	13.9	
◎	SZA25-61	27,000	600	100	〃	7.9	ヨコ幅600mmのキャビネット用
◎	SZA25-62	40,500	〃	200	〃	13.2	
◎	SZA25-63	45,500	〃	300	〃	18.1	
◎	SZA25-71	29,000	700	100	〃	8.7	ヨコ幅700mmのキャビネット用
◎	SZA25-72	44,500	〃	200	〃	14.8	
◎	SZA25-73	49,500	〃	300	〃	20.3	
◎	SZA25-81	31,000	800	100	〃	9.5	ヨコ幅800mmのキャビネット用
◎	SZA25-82	48,500	〃	200	〃	16.6	
◎	SZA25-83	53,000	〃	300	〃	22.7	
◎	SZA25-101	35,000	1,000	100	〃	11.0	ヨコ幅1,000mmのキャビネット用
◎	SZA25-102	56,000	〃	200	〃	19.5	
◎	SZA25-103	62,000	〃	300	〃	27.0	

※遮光板付キャビネットに取り付ける際は、遮光板の寸法を除いたボデー寸法で選定してください。

●注意 キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより地震、台風時に転倒のおそれがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。[関連オプション:L型固定金具、基台安定板(707・708頁)]

■屋外設置の際は基礎工事時水抜き処理を設けることをお奨めします。

盤用パーツ
盤外装用
盤取付用
盤内装用
配線用
配線補助用
高圧用
各種パーツ
機械周辺用
EMC関連