

ポスタースタンド  
292

屋内

▼設置方法 ▼セット方法



メンテナンスについて

→ P.390

規格

- オープンフレームと一体型のポスタースタンド。
- 直立片面タイプ。

○ S(ステン)



通行量の多い駅や地下街の通路、銀行などで使う高さ1800mmと高目の直立片面ポスタースタンド。スタッキング収納可能。

パンフレットラック付き仕様  
オプションございます。

→ P.301

注文品番			本体価格 (税込価格)	用紙寸法 w×h(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
292	S	A1	¥43,600 (¥47,960)	A1(594× 841)	702×1800×600	581× 828	8.5
		B1	¥49,500 (¥54,450)	B1(728×1030)	837×1800×600	715×1017	10.0



裏側




フレーム開閉式




A1



B1



A1




B1


規格サイズのみ  
となります

仕様

フレーム：アルミ押出材 アルマイト仕上  
コーナー：亜鉛ダイカスト メッキ仕上  
面 板：1.5mm透明アクリル/3mmMDFボード  
脚 部：アルミ押出材  
シルバー アルマイト仕上  
キャスター付き  
組立式




セット方法



フレームの4辺を前方に開き、透明板をはずします。



ソフトと透明板の角を、フレームコーナーの内側に引掛けてセットします。



※フレームに指をはさまないでください。

フレームを閉じてセット完了です。

ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。→ P.386
- フレームは333と同様です。→ P.32
- 転倒や移動による事故防止のため、風のある場所でのご使用は避けてください。
- 直射日光下では、熱により透明板が変形することがあります。設置場所にご注意ください。



B1