


RD ラックオプション(電源用)


RD86-N 背面出カタイプ(NEMAコンセント出力)

19インチ EIA 100V 単相2線
NEMA 1系統




RD86-2E2-T6B4-N131


材 質	鉄
塗 装 色	パールホワイト(10YR8.5/0.5)



RD86-1E2-S2-N124



RD86-2E2-T6B4-N131




RD86-3E2-N6B6-N131

付属ねじなし(化粧ねじRD75(520頁)・ケージナットRD751(520頁)をご利用ください。)


納期区分	品名記号	標準価格円	外形寸法 mm			入 力 端子台	主 幹 ブレーカ	分 岐 NX52A	出 力 NEMA	呼称	質量 kg
			W	H	D						
⑤	RD86-1E2-S2-N124	62,500	482.5	44	346	3P 20A	NX52A 2P 20A	なし	L5-20×4	1U	5
⑤	RD86-1E2-T3B2-N122	66,000	〃	〃	〃	3P 30A	なし	2P 20A×2	〃	〃	〃
⑤	RD86-2E2-T6B2-N131	61,000	〃	88	351	3P 60A	〃	2P 30A×2	L5-30×2	〃	6
⑤	RD86-2E2-T6B4-N131	83,500	〃	〃	〃	〃	〃	2P 30A×4	L5-30×4	2U	〃
⑤	RD86-2E2-N6B2-N131	66,500	〃	〃	〃	〃	NE62C 2P 60A	2P 30A×2	L5-30×2	〃	7
⑤	RD86-3E2-N6B6-N131	122,000	〃	132	〃	〃	〃	2P 30A×6	L5-30×6	3U	11
⑤	RD86-3E2-T6B6-N131	116,000	〃	〃	〃	〃	なし	〃	〃	〃	〃

U=44.45


19インチ EIA 200V 単相2線
NEMA 1系統



RD86-1E2-S2-N224



RD86-2E2-T6B4-N231




RD86-3E2-N6B6-N231

付属ねじなし(化粧ねじRD75(520頁)・ケージナットRD751(520頁)をご利用ください。)

納期区分	品名記号	標準価格円	外形寸法 mm			入 力 端子台	主 幹 ブレーカ	分 岐 NX52A	出 力 NEMA	呼称	質量 kg
			W	H	D						
⑤	RD86-1E2-S2-N224	63,000	482.5	44	346	3P 20A	NX52A 2P 20A	なし	L6-20×4	1U	5
⑤	RD86-1E2-T3B2-N222	66,500	〃	〃	〃	3P 30A	なし	2P 20A×2	〃	〃	〃
⑤	RD86-2E2-T6B2-N231	62,000	〃	88	351	3P 60A	〃	2P 30A×2	L6-30×2	〃	6
⑤	RD86-2E2-T6B4-N231	86,000	〃	〃	〃	〃	〃	2P 30A×4	L6-30×4	2U	〃
⑤	RD86-2E2-N6B2-N231	67,500	〃	〃	〃	〃	NE62C 2P 60A	2P 30A×2	L6-30×2	〃	7
⑤	RD86-3E2-N6B6-N231	126,000	〃	132	〃	〃	〃	2P 30A×6	L6-30×6	3U	11
⑤	RD86-3E2-T6B6-N231	120,000	〃	〃	〃	〃	なし	〃	〃	〃	〃

U=44.45

19インチ EIA 100/200V 単相3線
NEMA 1系統



RD86-3E3-N6B6-N131

材 質	鉄
塗 装 色	パールホワイト(10YR8.5/0.5)

出力コンセント:100V仕様

付属ねじなし(化粧ねじRD75(520頁)・ケージナットRD751(520頁)をご利用ください。)

納期区分	品名記号	標準価格円	外形寸法 mm			入 力 端子台	主 幹 ブレーカ	分 岐 NX52A 2P 30A	出 力 NEMA	呼称	質量 kg
			W	H	D						
⑤	RD86-3E3-N6B6-N131	136,000	482.5	132	351	4P 60A	NK68N 3P 60A	6	L5-30×6	3U	11

U=44.45

出力コンセント:200V仕様

納期区分	品名記号	標準価格円	外形寸法 mm			入 力 端子台	主 幹 ブレーカ	分 岐 NX52A 2P 30A	出 力 NEMA	呼称	質量 kg
			W	H	D						
⑤	RD86-3E3-N6B6-N231	140,000	482.5	132	351	4P 60A	NK68N 3P 60A	6	L6-30×6	3U	11

U=44.45

ご注意 本製品はラック専用です。必ずラックに固定してご使用ください。

システムラック

FSシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンター向

FVシリーズ(小型)

アルミニウム製
屋外・オフライン

機器収納パネル
(オプション)

熱対策・レール
(オプション)

設置・配線
(オプション)

電源
(オプション)

ケース