

RD ラックオプション(電源用)


RD86-L 背面出力タイプ(15A抜止形コンセント出力)



RD86-1E2C-S2-L1510,
RD86-1J2C-S2-L1510のみ

19インチ EIA 100V 単相2線 電源プラグケーブル付

15A抜止 1系統



材質	鉄
塗装色	パールホワイト(10YR8.5/0.5)


付属ねじなし(化粧ねじRD75(520頁)・ケージナットRD751(520頁)をご利用ください。)

納期区分	品名記号	標準価格円	外形寸法 mm			定格電圧	定格電流	入力 電源プラグケーブル (VCT 2.5m)	主幹 ブレーカ	分岐	出力 15Aコンセント	呼称	質量 kg
			W	H	D								
⑤	RD86-1E2C-S2-L1510	59,500	482.5	44	353	125V	15A	2P E付15A	NX52A 2P 20A	なし	5(10口)※1	1U	6

※1. ダブルコンセントを使用しています。 U=44.45

JIS 100V 単相2線 電源プラグケーブル付

15A抜止 1系統



材質	鉄
塗装色	パールホワイト(10YR8.5/0.5)




付属ねじなし(化粧ねじRD75(520頁)・ケージナットRD751(520頁)をご利用ください。)

納期区分	品名記号	標準価格円	外形寸法 mm			定格電圧	定格電流	入力 電源プラグケーブル (VCT 2.5m)	主幹 ブレーカ	分岐	出力 15Aコンセント	呼称	質量 kg
			W	H	D								
⑤	RD86-1J2C-S2-L1510	55,500	482.5	49	353	125V	15A	2P E付15A	NX52A 2P 20A	なし	5(10口)※2	1H	6

※2. ダブルコンセントを使用しています。 H=50

19インチ EIA 100V 単相2線

15A抜止 2系統



材質	鉄
塗装色	パールホワイト(10YR8.5/0.5)

付属ねじなし(化粧ねじRD75(520頁)・ケージナットRD751(520頁)をご利用ください。)

納期区分	品名記号	標準価格円	外形寸法 mm			入力 端子台	主幹 ブレーカ	分岐 NX52A 2P 20A	出力 15Aコンセント	呼称	質量 kg
			W	H	D						
⑤	RD86-1E2M2-S2-L151	55,500	482.5	44	346	3P 20A×2	NX52A 2P 20A×2	なし	2(2口)※4	1U	5
⑤	RD86-1E2M2-S2-L152	57,000	"	"	"	"	"	"	2(4口)※3		
⑤	RD86-2E2M2-S2-L154	65,500	"	88	"	"	"	"	4(8口)※3	7	"
⑤	RD86-2E2M2-T3B2-L151	69,500	"	"	"	3P 30A×2	なし	4	4(4口)※4		
⑤	RD86-2E2M2-T3B2-L152	72,500	"	"	"	"	"	"	4(8口)※3	2U	"
⑤	RD86-2E2M2-S3B2-L151	77,000	"	"	"	"	NX52A 2P 30A×2	"	4(4口)※4		
⑤	RD86-2E2M2-S3B2-L152	79,500	"	"	"	"	"	"	4(8口)※3	"	"
⑤	RD86-3E2M2-T6B4-L151	121,000	"	132	351	3P 60A×2	なし	8	8(8口)※4		
⑤	RD86-3E2M2-N3B4-L151	132,000	"	"	"	3P 30A×2	NE52C 2P 30A×2	"	"	3U	10
⑤	RD86-3E2M2-N6B4-L151	132,000	"	"	"	3P 60A×2	NE62C 2P 60A×2	"	"		

【注意】 本製品はラック専用です。必ずラックに固定してご使用ください。

U=44.45

※3. ダブルコンセントを使用しています。
※4. シングルコンセントを使用しています。

システムラック

F Sシリーズ

A Hシリーズ

F Dシリーズ

データセンター向け

F Vシリーズ
(小型)

アルミニウム
屋外オーブン

機器収納
パネル

「オフショーン」
熱対策・レール

「オフショーン」
設置・配線

「オフショーン」
電源

ケース