


RD ラックオプション(配線用)

RD873 ケーブルダクト〔FS用〕 RoHS

FSシリーズ用オプション

- マウントレールに取り付け、ラック両側の配線処理に適しています。



| 納期区分 | 品名記号 ブラック塗装 | 標準価格 円 | 外形寸法 mm | | | 材質 | 質量 kg | ケーブル取納本数 | 適用機種 |
|------|------------------|--------|---------|-----|-----|--------------------------------|-------|----------|---|
| | | | W | H | D | | | | |
| ◎ | RD873-40K | 5,850 | 55 | 399 | 105 | パネル部:鉄 t1.0、t1.6 ダクト部:ABS樹脂 | 0.8 | 約63本 | FSシリーズ(FSS,FSST,FSG,FSV,FSH,FSNA,組替仕様FS□-2MEを除く)W=700・800用 <small>※直径6mmのケーブルの場合</small> |

RD874 ケーブルトレイ(連結用) RoHS

連結ラック間の配線渡し用ケーブルトレイ

- 正面パネルを取り付けることで配線を隠し、きれいに見せます。
- 垂直配線切欠穴にケーブル保護用エッジング付です。
- 結束テープ(RD852-50)(524頁)にてケーブルを固定可能です。



付属ねじなし(化粧ねじRD75(520頁))


| 納期区分 | 品名記号 ブラック塗装 | 標準価格 円 | 外形寸法 mm | | | 材質 | 質量 kg | 適用機種 |
|------|-------------------|--------|---------|----|------|--------------------------------|-------|---|
| | | | W | H | D | | | |
| ◎ | RD874-71EK | 7,150 | 655 | 44 | 97.7 | 正面カバー〔鉄 t1.0〕 トレイ本体〔鉄 t1.6〕 | 0.9 | FSシリーズ(FSS,FSST,FSG,FSV,FSH,FSNA,組替仕様FS□-2ME・MEを除く)W=700・800用 |

注意 マウントアングルを前側へ移動すると取り付けできません。

RD875 ケーブルトレイ(奥行用) RoHS

ラック内の奥行方向配線渡し用ケーブルトレイ

- マウントレール外側に取付可能です。
- 垂直配線されたケーブルも固定可能です。
- 結束テープ(RD852-50)(524頁)にてケーブルを固定可能です。



RD875-D7LN

| 納期区分 | 品名記号 ブラック塗装 | 標準価格 円 | 外形寸法 mm | | | 材質 | 質量 kg | 適用機種 | | |
|------|-------------------|--------|---------|----|-----|--------|-------|--|--------------|----------------------------|
| | | | W | H | D | | | 機種 | ラックヨコ(W) mm | ラックフカサ(D) mm |
| ◎ | RD875-D3LN | 3,300 | 80 | 40 | 260 | 鉄 t1.6 | 0.2 | FS,FSR,FSL,FST,FSP,FSC,FSA,FSB,組替仕様FS□-2ME | 700/800 | 600 |
| ◎ | RD875-D4LN | 3,650 | 〃 | 〃 | 360 | | 0.3 | FS,FSR,FSL,FST,FSP,FSC,FSA,FSB,組替仕様FS□-2ME | 〃 | 700 |
| ◎ | RD875-D5LN | 4,050 | 〃 | 〃 | 460 | | 0.4 | FS,FSR,FSL,FST,FSS,FSST,FSP,FSC,FSA,FSB,組替仕様FS□-2ME FSG | 〃 | 800 900 |
| ◎ | RD875-D6LN | 4,400 | 〃 | 〃 | 560 | | 0.5 | FS,FSR,FSL,FST,FSP,FSC,FSA FSS,FSST,FSH-1H,FSV,組替仕様FS□-2ME FSG | 700/800 〃 | 900/1000/1100 1000/1100 |
| ◎ | RD875-D7LN | 4,900 | 〃 | 〃 | 660 | | 0.6 | FSR,FSL,FST,FSP,FSC,FSA FS | 700/800 〃 | 1000 1000/1100 |

RD876 ケーブルトレイ(省スペースタイプ) RoHS

通信機器搭載後、正面に取付可能

- 機器取付スペースを使用しないため機器実装効率が向上します。
- マウントアングルのEIAパネル取付スペース脇の穴を使用して取り付けます。



単位: mm

| 納期区分 | 品名記号 ブラック塗装 | 標準価格 円 | 材質 | 呼称 | 質量 kg | 適用機種 (EIA規格ラックのみ) |
|------|-------------------|--------|-------------|----|-------|---|
| ◎ | RD876-71EK | 4,700 | 鉄 t1.0、t1.6 | 1U | 0.5 | FSシリーズ W=700 〔FSS・FSST D=800,D=900、 FSG D=1000、FSH D=900、 FSV、組替仕様FS□-2ME D=600~900を除く〕 FSシリーズ W=800 〔FSG D=900,D=1000、 組替仕様FS□-2ME D=600~900,FSNAを除く〕 FVシリーズ FV-E,FVW-E |

U=44.45

注意 ドア付ラックへ取り付けの際は、ドア面からマウントアングルまでの距離を110mm以上とってください。

システムラック

FSシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンター向

FVシリーズ
(小型)

アルミニウム
屋外・オープン

機器取納パネル
(オプション)

熱対策・レール
(オプション)

設置・配線
(オプション)

電源
(オプション)

ケース