

RD ラックオプション(設置用)

RD71 アイボルト

移動および据え付け時に



RD71-12


納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	外形寸法 mm		材質	表面処理	許容質量 kg	質量 kg	摘要	適用機種
				L1	L2						
◎	RD71-12	4,600	4コ入	51	22	鉄	クロメートめっき	2コ45°吊りで220kg	0.4	M12	(D)ARC、(D)FR
◎	RD71-16	5,000	〃	60	35			2コ45°吊りで450kg	1.1	M16	FSVシリーズ(組替仕様FS-TB対応)、FSV、FSH、FSNA、AHシリーズ、FDシリーズ

■FSBはアイボルトを標準装備しています。FSV・FSH・FSNA・AH・FDS・(D)ARCは直接取付可能です。FSCに使用される場合は別途お問合わせください。

RD72 キャスター

ラックの移動用に

- ラックの質量に合わせて8種類あり、それぞれにストッパー付とストッパー無があります。
- 許容質量、車径、車高などを考慮の上お選びください。




納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	外形寸法 mm	車輪材質	車径	許容質量 kg	質量 kg	摘要	適用機種
◎	RD72-4	2,100	2コ入	50.1※1	ナイロン	φ40	25/1コ	0.1	ストッパー無	FVシリーズ※2
◎	RD72-4S	2,750	〃	〃		〃	〃	〃	0.1	ストッパー付
◎	RD72-5	2,750	〃	58	〃	φ50	60/1コ	0.2	ストッパー無	FVシリーズ※2
◎	RD72-5S	3,750	〃	〃		〃	〃	〃	0.3	ストッパー付
◎	RD72-6	3,750	〃	69	〃	φ60	80/1コ	0.3	ストッパー無	FVシリーズ※2、FOS、FOD
◎	RD72-6S	4,600	〃	〃		〃	〃	〃	0.3	ストッパー付
◎	RD72-6H	5,850	〃	79.5	〃	φ60	150/1コ	0.5	ストッパー無	FSシリーズ※3、FSシリーズ(基台組替仕様・キャスター・レベルフット用ベース付タイプの場合)※4、(D)ARC、(D)FR※4
◎	RD72-6HS	7,550	〃	〃		〃	〃	〃	0.6	ストッパー付
◎	RD72-6T	10,500	〃	90	〃	φ65	300/1コ	1.8	ストッパー無	AHシリーズ、FSB※6、(D)FR※4※5、FSシリーズ(基台組替仕様・キャスター・レベルフット用ベース付タイプの場合)※4
◎	RD72-6TS	12,000	〃	〃		〃	〃	〃	2.2	ストッパー付
◎	RD72-7	5,850	〃	93	〃	φ75	80/1コ	0.6	ストッパー無	FSシリーズ※3、FSシリーズ(基台組替仕様・キャスター・レベルフット用ベース付タイプの場合)※4、(D)ARC、(D)FR※4
◎	RD72-7S	7,550	〃	〃		〃	〃	〃	0.7	ストッパー付
◎	RD72-10	12,500	〃	132	〃	φ100	100/1コ	1.6	ストッパー無	FSB※6、(D)FR※4※5、FSシリーズ(基台組替仕様・キャスター・レベルフット用ベース付タイプの場合)※4
◎	RD72-10S	13,000	〃	〃		〃	〃	〃	1.8	ストッパー付
◎	RD72-10W	10,500	〃	134	〃	φ100	100/1コ	1.3	ストッパー無	FZシリーズ※7
◎	RD72-10WS	11,000	〃	〃		〃	〃	〃	1.4	ストッパー付

- ※1. 付属の平座金10を含む外形寸法になります。
- ※2. ・FVシリーズ FVW・FVKD(N)・FVSM・FVHCは取付不可です。
・FVシリーズはレベルフットとキャスターの同時取り付けの場合、RD72-5(S)+RD73-6Aを推奨です。
- ※3. ・FSシリーズ FST・FSST・FSG・FSV・FSNAは取付不可です。
・FSシリーズ(FSA・FSBは除く)は、ねじ加工(M6)することにより取付可能です。(下穴はあいています。)
・FSシリーズはレベルフットとキャスターの同時取り付けの場合、RD72-6H(S)+RD73-9のみ取付可能です。
- ※4. (D)FR・FSシリーズ(基台組替仕様・キャスター・レベルフット用ベース付タイプ)はレベルフットとキャスターの同時取り付けの場合、RD72-6H(S)+RD73-9、RD72-7(S)+RD73-9またはRD72-7(S)+RD73-10のみ取付可能です。
- ※5. (D)FRはねじ加工(M6)することによりRD72-6T(S)・10(S)が取付可能です。(下穴はあいています。)
- ※6. FSBはレベルフットとキャスターの同時取り付けの場合、RD72-10(S)+RD73-13のみ取付可能です。
- ※7. RD72-10W・10WSについて、適用機種はココ、フカサ共に600mm～800mmの屋内FZシリーズです。キャビネットも含めた総質量320kg以内でご利用ください。
- ご注意 適正荷重=4(キャスター数)×許容質量×0.75(偏荷重や多少の衝撃を考慮)以内で使用してください。

RD721 レベルキャスター

ラック本体の移動と固定が1台で可能

- レベルフットとキャスターが兼用されていますのでコンパクトです。
- レベルフット部は接地面が大きく防振ゴム付きですので、安定性にすぐれ、耐油性、耐候性にもすぐれています。



納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	外形寸法 mm	車輪材質	車径	許容質量 kg	レベル調整量	質量 kg	適用機種
◎	RD721-7L	58,500	4コ入	120	ナイロン	φ75	100/1コ	17	1.7	FSB、FSシリーズ(基台組替仕様・キャスター・レベルフット用ベース付タイプの場合)、(D)FR※8

※8. ねじ加工(M6)により取付可能です。

システムラック

FSシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンター向

FVシリーズ(小型)

アルミニウム

キャスター

キャスター

キャスター

キャスター

キャスター

キャスター

キャスター