

FOD オープンラック・スチールタイプD形



パソコン、プリンタ、通信機器、計測機器搭載に適したラック

- L型レール、台板の装着により重量物のケース搭載が可能です。
- キャスター、レベルフットを同時に装着することが可能です。
- フレームタテを75mm後方へ移動させることができます。
- スライド式台板も取り付け可能です。

規格	EIA規格:19インチ (FOD-EC) JIS規格 (FOD-C)
材質	鉄
板厚	フレーム…2.0mm、ベース…2.3mm
許容荷重(静荷重)	150kg



FOD65-15EC



FOD65-12C

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工L22-90B

19インチ EIA規格

納期区分	品名記号 クリーム塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース EIA(タテ)	質量 kg	備考
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
⑤	FOD65-10EC	82,500	556	999	650	17U	キャスター付 (許容質量) 80kg/1コ	
⑤	FOD65-12EC	92,500	〃	1,249	〃	22U		
⑤	FOD65-15EC	103,000	〃	1,499	〃	28U		
◎	FOD65-17EC	110,000	〃	1,749	〃	34U		

U=44.45

JIS規格

納期区分	品名記号 クリーム塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース JIS(タテ)	質量 kg	備考
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
⑤	FOD65-10C	79,000	556	999	650	16H	キャスター付 (許容質量) 80kg/1コ	
⑤	FOD65-12C	89,000	〃	1,249	〃	21H		
⑤	FOD65-15C	96,500	〃	1,499	〃	26H		
◎	FOD65-17C	107,000	〃	1,749	〃	31H		

H=50

【注意】 上記商品はキット梱包で、お客様組立となります。

■台板は付属のタッピンねじにてフレームタテのφ4.6の穴に直接固定します。

FOS オープンラック・スチールタイプS形



スチール製で、低価格のオープンラック

- キャスター、レベルフットを同時に装着することが可能です。
- フレームタテを75mm後方へ移動させることができます。

規格	JIS規格
材質	鉄
板厚	フレーム、ベース…2.3mm
許容荷重(静荷重)	100kg



FOS60-17

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工L25-70B

納期区分	品名記号 ライトベージュ塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース JIS(タテ)	質量 kg	備考
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
⑤	FOS60-10	52,000	550	979	600	16H	キャスター付 (許容質量) 80kg/1コ	
⑤	FOS60-12	60,000	〃	1,229	〃	21H		
⑤	FOS60-15	66,500	〃	1,479	〃	26H		
◎	FOS60-17	72,000	〃	1,729	〃	31H		

H=50

【注意】 上記商品はキット梱包で、お客様組立となります。

■台板は付属のタッピンねじにてフレームタテのφ4.6の穴に直接固定します。

■EIA規格で使用される場合は別途ご用意ください。

システムラック

FSシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンター向

FVシリーズ
(小型)

アルミニウム
屋外・オープン

機器収納パネル
(オープン)

熱対策・レール
(オープン)

設置・配線
(オープン)

電源
(オープン)

ケース