

# FSB-J 防塵タイプ・JIS規格 (W=605)



工場内での工作機械および各種ラインの制御装置・計測機器収納用に

- パッキンにより防塵性能IP51 (カテゴリー2) を確保しています。
- 本体塗装色はライトベージュ塗装です。



|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 規格        | JIS規格                         |
| 材質        | 鉄(板厚:ドア2.3mm、天井板・側板・背面板1.6mm) |
| 許容荷重(静荷重) | 600kg                         |
| 耐震荷重      | 兵庫県南部地震波(818gal)300kg※        |
| ハンドル      | ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)          |

※代表機種(FSB80-720EN)の当社搭載条件による試験結果です。  
機種・仕様(組替仕様・オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより搭載可能質量が異なります。



FSB70-622JN

標準装備品

| 部品名         |
|-------------|
| アイボルト       |
| ベース(H=50mm) |

屋内用IP51  
(カテゴリー2)

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7/1)  
日塗工L25-70B

| 納期区分 | 品名記号<br>ライトベージュ塗装 | 標準価格 円  | 外形寸法 mm |       |        | JIS(タテ) | 質量 kg | 摘要 |
|------|-------------------|---------|---------|-------|--------|---------|-------|----|
|      |                   |         | W(ヨコ)   | H(タテ) | D(フカサ) |         |       |    |
| ⑤    | FSB60-616JN       | 228,000 | 605     | 1,653 | 603    | 30H     | 122   |    |
| ⑤    | FSB60-618JN       | 245,000 | 〃       | 1,853 | 〃      | 34H     | 133   |    |
| ⑤    | FSB60-620JN       | 260,000 | 〃       | 2,053 | 〃      | 38H     | 143   |    |
| ⑤    | FSB60-622JN       | 284,000 | 〃       | 2,253 | 〃      | 42H     | 154   |    |
| ⑤    | FSB70-616JN       | 237,000 | 605     | 1,653 | 703    | 30H     | 130   |    |
| ⑤    | FSB70-618JN       | 254,000 | 〃       | 1,853 | 〃      | 34H     | 141   |    |
| ⑤    | FSB70-620JN       | 270,000 | 〃       | 2,053 | 〃      | 38H     | 152   |    |
| ⑤    | FSB70-622JN       | 293,000 | 〃       | 2,253 | 〃      | 42H     | 164   |    |
| ⑤    | FSB80-616JN       | 245,000 | 605     | 1,653 | 803    | 30H     | 138   |    |
| ⑤    | FSB80-618JN       | 260,000 | 〃       | 1,853 | 〃      | 34H     | 149   |    |
| ⑤    | FSB80-620JN       | 278,000 | 〃       | 2,053 | 〃      | 38H     | 161   |    |
| ⑤    | FSB80-622JN       | 300,000 | 〃       | 2,253 | 〃      | 42H     | 173   |    |

■鍵番号違いも承りますので詳細は554頁をご参照ください。

H=50

■連結仕様についても承りますので別途ご用命ください。防塵性能はIP5X (カテゴリー2) となります。

ご注意

- 1.ドアの開閉方向を現地で変更することができませんので、左開きで使用される場合は、別途ご用命ください。
- 2.本体底面に取り付けのキャスターは、RD72-10(S) (517頁)をご使用ください。レベルフットのみ取り付けの場合は、RD73-5(518頁)を、キャスターと同時取り付けの場合のレベルフットは、RD73-13(518頁)をご使用ください。
- 3.側板に加工される場合は、側板補強板にご注意ください。

システムラック

FSシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンター向

FVシリーズ (小型)

アルミニウムステール 屋外・オプション

機器収納パネル

熱対策・レール

設置・配線

電源

ケース