

DFR ドア付スチールラック



工場内の自動化ライン・制御装置の収納用に

- マウントレールを標準装備しています。

規格	EIA規格:19インチ (DFR-EHN) JIS規格 (DFR-HN)
材質	鉄
板厚	ドア、天井板、底板……1.6mm ベース……2.3mm 側板、背面板……1.2mm
許容荷重(静荷重)	250kg
ハンドル	平面ハンドル(キーNo.N200:1口付属)



DFR45-15EHN

DFR45-17HN

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工L25-70B
ベースはブラック塗装(N1)

19インチ EIA規格

納期区分	品名記号 ライトベージュ塗装	標準価格円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース EIA(タテ)	質量 kg	摘要
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
③	DFR45-12EHN	191,000	570	1,250	495	23U	56	
③	DFR45-15EHN	215,000	〃	1,500	〃	28U	64	
③	DFR45-17EHN	234,000	〃	1,750	〃	34U	71	
③	DFR45-20EHN	257,000	〃	2,000	〃	40U	80	
③	DFR53-12EHN	203,000	570	1,250	575	23U	60	
③	DFR53-15EHN	227,000	〃	1,500	〃	28U	69	
③	DFR53-17EHN	248,000	〃	1,750	〃	34U	76	
③	DFR53-20EHN	270,000	〃	2,000	〃	40U	85	
③	DFR63-12EHN	215,000	570	1,250	675	23U	65	
③	DFR63-15EHN	237,000	〃	1,500	〃	28U	74	
③	DFR63-17EHN	258,000	〃	1,750	〃	34U	81	
③	DFR63-20EHN	281,000	〃	2,000	〃	40U	90	

U=44.45

JIS規格

納期区分	品名記号 ライトベージュ塗装	標準価格円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース JIS(タテ)	質量 kg	摘要
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
③	DFR45-12HN	185,000	570	1,250	495	21H	56	
③	DFR45-15HN	209,000	〃	1,500	〃	26H	64	
③	DFR45-17HN	227,000	〃	1,750	〃	31H	71	
③	DFR45-20HN	246,000	〃	2,000	〃	36H	80	
③	DFR53-12HN	195,000	570	1,250	575	21H	60	
③	DFR53-15HN	219,000	〃	1,500	〃	26H	69	
③	DFR53-17HN	240,000	〃	1,750	〃	31H	76	
③	DFR53-20HN	258,000	〃	2,000	〃	36H	85	
③	DFR63-12HN	209,000	570	1,250	675	21H	65	
③	DFR63-15HN	230,000	〃	1,500	〃	26H	74	
③	DFR63-17HN	249,000	〃	1,750	〃	31H	81	
③	DFR63-20HN	272,000	〃	2,000	〃	36H	90	
③	DFR71-12HN	215,000	570	1,250	755	21H	73	
③	DFR71-15HN	237,000	〃	1,500	〃	26H	83	
③	DFR71-17HN	266,000	〃	1,750	〃	31H	91	
③	DFR71-20HN	282,000	〃	2,000	〃	36H	101	

- 鍵番号違いも承りますので詳細は554頁をご参照ください。
- DFR71をEIA規格で使用される場合は別途ご用意ください。

H=50

システムラック

FSシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンター向

FVシリーズ (小型)

アルミニウムシェル 屋外・オーブン

機器収納パネル

熱対策・レール

設置・配線

電源

ケース