

FSB-E 防塵タイプ (W=705)



工場内での工作機械および各種ラインの  
制御装置・計測機器収納用に

- パッキンにより防塵性能IP51(カテゴリー2)を確保しています。
- 本体塗装色はライトベージュ塗装です。



規 格	EIA規格:19インチ
材 質	鉄(板厚:ドア2.3mm、天井板・側板・背面板1.6mm)
許容荷重(静荷重)	600kg
耐 震 荷 重	兵庫県南部地震波(818gal)300kg※
ハ ン ド ル	ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)

※代表機種(FSB80-720EN)の当社搭載条件による試験結果です。  
機種・仕様(組替仕様・オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環  
境などにより搭載可能質量が異なります。



FSB70-722EN

標準装備品

部品名
アイボルト
ベース(H=50mm)

屋内用IP51  
(カテゴリー2)

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7/1)  
日塗工L25-70B

納期 区分	品 名 記 号 ライトベージュ塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース EIA(タテ)	質量 kg	摘 要
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
⑤	FSB60-710EN	254,000	705	1,053	603	19U	96	
⑤	FSB60-712EN	261,000	〃	1,253	〃	24U	108	
⑤	FSB60-714EN	273,000	〃	1,453	〃	28U	119	
⑤	FSB60-716EN	281,000	〃	1,653	〃	33U	130	
⑤	FSB60-718EN	296,000	〃	1,853	〃	37U	142	
⑤	FSB60-720EN	312,000	〃	2,053	〃	42U	153	
⑤	FSB60-722EN	336,000	〃	2,253	〃	46U	165	
⑤	FSB70-710EN	261,000	705	1,053	703	19U	103	
⑤	FSB70-712EN	272,000	〃	1,253	〃	24U	115	
⑤	FSB70-714EN	281,000	〃	1,453	〃	28U	127	
⑤	FSB70-716EN	290,000	〃	1,653	〃	33U	139	
⑤	FSB70-718EN	306,000	〃	1,853	〃	37U	150	
⑤	FSB70-720EN	321,000	〃	2,053	〃	42U	162	
⑤	FSB70-722EN	345,000	〃	2,253	〃	46U	174	
⑤	FSB80-710EN	270,000	705	1,053	803	19U	109	
⑤	FSB80-712EN	279,000	〃	1,253	〃	24U	122	
⑤	FSB80-714EN	288,000	〃	1,453	〃	28U	134	
⑤	FSB80-716EN	296,000	〃	1,653	〃	33U	147	
⑤	FSB80-718EN	312,000	〃	1,853	〃	37U	159	
⑤	FSB80-720EN	329,000	〃	2,053	〃	42U	171	
⑤	FSB80-722EN	353,000	〃	2,253	〃	46U	184	

- ラックマウント型サーバを搭載する場合は、別途ご用命ください。
- 鍵番号違いも承りますので詳細は554頁をご参照ください。
- JIS規格仕様も承りますので別途ご用命ください。
- 連結仕様についても承りますので別途ご用命ください。防塵性能はIP5X(カテゴリー2)となります。

U=44.45

ご注意

- 1.ドアの開閉方向を現地で変更することができませんので、左開きで使用される場合は、別途ご用命ください。
- 2.本体底面に取り付けのキャスターは、RD72-10(S)(517頁)をご使用ください。レベルフットのみ取り付けの場合は、RD73-5(518頁)を、キャスターと同時取り付けの場合のレベルフットは、RD73-13(518頁)をご使用ください。
- 3.側板に加工される場合は、側板補強板にご注意ください。

システムリンク

FSシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンター向

小型) FVシリーズ

屋外オーブン アルミニウムステール

機器収納パネル

熱対策・レール

設置・配線

電源

ケース