

FSB-E 防塵タイプ (W=605)

19インチ
EIA

M5
タップ

ドア付

屋内用
保護等級
IP51
(カテゴリー2)

RoHS

ハンドル
鍵違い
対応
(554頁)

デザイン塗装

工場内での工作機械および各種ラインの
制御装置・計測機器収納用に

- パッキンにより防塵性能IP51(カテゴリー2)を確保しています。
- 本体塗装色はライトベージュ塗装です。



FSB70-622EN

標準装備品

部品名
アイボルト
ベース(H=50mm)

屋内用IP51
(カテゴリー2)

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工L25-70B

規格	EIA規格:19インチ
材質	鉄(板厚:ドア2.3mm、天井板・側板・背面板1.6mm)
許容荷重(静荷重)	600kg
耐震荷重	兵庫県南部地震波(818gal)300kg※
ハンドル	ハンドル(キーNo.N200:1口付属)

※代表機種(FSB80-720EN)の当社搭載条件による試験結果です。
機種・仕様(組替仕様・オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより搭載可能質量が異なります。

納期区分	品名記号 ライトベージュ塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			EIA(タテ)	質量 kg	摘 要
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
⑤	FSB60-610EN	201,000	605	1,053	603	19U	90	
⑤	FSB60-612EN	210,000	〃	1,253	〃	24U	100	
⑤	FSB60-614EN	221,000	〃	1,453	〃	28U	111	
⑤	FSB60-616EN	228,000	〃	1,653	〃	33U	122	
⑤	FSB60-618EN	245,000	〃	1,853	〃	37U	133	
⑤	FSB60-620EN	260,000	〃	2,053	〃	42U	143	
⑤	FSB60-622EN	284,000	〃	2,253	〃	46U	154	
⑤	FSB70-610EN	209,000	605	1,053	703	19U	96	
⑤	FSB70-612EN	219,000	〃	1,253	〃	24U	107	
⑤	FSB70-614EN	227,000	〃	1,453	〃	28U	119	
⑤	FSB70-616EN	237,000	〃	1,653	〃	33U	130	
⑤	FSB70-618EN	254,000	〃	1,853	〃	37U	141	
⑤	FSB70-620EN	270,000	〃	2,053	〃	42U	152	
⑤	FSB70-622EN	293,000	〃	2,253	〃	46U	164	
⑤	FSB80-610EN	218,000	605	1,053	803	19U	102	
⑤	FSB80-612EN	227,000	〃	1,253	〃	24U	114	
⑤	FSB80-614EN	237,000	〃	1,453	〃	28U	126	
⑤	FSB80-616EN	245,000	〃	1,653	〃	33U	138	
⑤	FSB80-618EN	260,000	〃	1,853	〃	37U	149	
⑤	FSB80-620EN	278,000	〃	2,053	〃	42U	161	
⑤	FSB80-622EN	300,000	〃	2,253	〃	46U	173	

- ラックマウント型サーバを搭載する場合は、別途ご用命ください。
- 鍵番号違いも承りますので詳細は554頁をご参照ください。
- 連結仕様についても承りますので別途ご用命ください。防塵性能はIP5X(カテゴリー2)となります。

U=44.45

ご注意

- 1.ドアの開閉方向を現地で変更することができませんので、左開きで使用される場合は、別途ご用命ください。
- 2.本体底面に取り付けのキャスターは、RD72-10(S)(517頁)をご使用ください。レベルフットのみ取り付けの場合は、RD73-5(518頁)を、キャスターと同時取り付けの場合のレベルフットは、RD73-13(518頁)をご使用ください。
- 3.側板に加工される場合は、側板補強板にご注意ください。

システムミック

FSBシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンター向

FVシリーズ
(小型)

アルミニウム
屋外・オープン

機器収納
パネル

熱対策・レール

設置・配線

電源

ケース