

FSH FSシリーズ・ハウジングタイプ・19型 (W=700)

EIA
規格

前後
ケーシング
タイプ

ドア付

ハンドル
鍵違い

RoHS


デザイン
塗装

データセンターに適した機能充実のハウジングタイプ!

- 前面、背面ドア及び本体内部が分割なし・2分割・4分割の各タイプがあり、鍵番号違いを標準装備してセキュリティを確保しています。
- 前後マウントアングル間ピッチは723mmです。
- 天井面での連結により側板を付けた状態での連結が可能です。

規格	EIA規格:19型
材質	鉄
許容荷重(静荷重)	600kg
耐震荷重	兵庫県南部地震波の125%(1000gal)300kg※1
ハンドル	キー付ハンドル(鍵番号違い仕様)※2

※1 代表機種(FSH110-722E-2H、FSH110-722E-4H)の当社搭載条件による試験結果です。
機種・仕様(組替仕様・オプション等)・搭載条件(重心の位置)・設置環境等により搭載可能質量が異なります。
※2 マスターキー仕様も承りますので別途お問合せください。
付属鍵数 -1H:2コ
-2H:2コ×2種類・管理者専用スペース:2コ
-4H:2コ×4種類・管理者専用スペース:2コ



ドアパンチング部
76%の高開閉率


優れた通気性を実現!!



FSH100-720EN-1H
(分割なし仕様)

FSH100-720EN-2H
(2分割仕様)

FSH100-720EN-4H
(4分割仕様)



電源サブラック
取付けが可能
センサーラック

データセンター・管理者専用スペース(2U)

標準装備品
● 前後ケーシング用マウントアングルEIA

パールホワイト塗装
(10YR8.5 0.5)
日塗工G19-85A

ブラック塗装
(N1)

FSシリーズ・ハウジングタイプ・19型 分割なし仕様

納期区分	品名記号		標準価格 円	外形寸法 mm			EIAパネル取付スペース	製品質量 kg
	パールホワイト塗装	ブラック塗装		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)		
⑤	FSH90-720EN-1H	FSH90-720EKN-1H	270,000	700	2,000	917	42U	109
⑤	FSH90-722EN-1H	FSH90-722EKN-1H	282,000	700	2,200	917	46U	119
⑤	FSH100-720EN-1H	FSH100-720EKN-1H	276,000	700	2,000	1,017	42U	114
⑤	FSH100-722EN-1H	FSH100-722EKN-1H	288,000	700	2,200	1,017	46U	123
⑤	FSH110-720EN-1H	FSH110-720EKN-1H	282,000	700	2,000	1,117	42U	120
⑤	FSH110-722EN-1H	FSH110-722EKN-1H	294,000	700	2,200	1,117	46U	130

FSシリーズ・ハウジングタイプ・19型 2分割仕様

⑤	FSH90-720EN-2H	FSH90-720EKN-2H	315,000	700	2,000	917	19U×2	141
⑤	FSH90-722EN-2H	FSH90-722EKN-2H	327,000	700	2,200	917	21U×2	152
⑤	FSH100-720EN-2H	FSH100-720EKN-2H	321,000	700	2,000	1,017	19U×2	146
⑤	FSH100-722EN-2H	FSH100-722EKN-2H	333,000	700	2,200	1,017	21U×2	158
⑤	FSH110-720EN-2H	FSH110-720EKN-2H	327,000	700	2,000	1,117	19U×2	154
⑤	FSH110-722EN-2H	FSH110-722EKN-2H	339,000	700	2,200	1,117	21U×2	166

FSシリーズ・ハウジングタイプ・19型 4分割仕様

⑤	FSH90-720EN-4H	FSH90-720EKN-4H	413,000	700	2,000	917	9U×4	156
⑤	FSH90-722EN-4H	FSH90-722EKN-4H	425,000	700	2,200	917	10U×4	167
⑤	FSH100-720EN-4H	FSH100-720EKN-4H	420,000	700	2,000	1,017	9U×4	163
⑤	FSH100-722EN-4H	FSH100-722EKN-4H	432,000	700	2,200	1,017	10U×4	174
⑤	FSH110-720EN-4H	FSH110-720EKN-4H	428,000	700	2,000	1,117	9U×4	172
⑤	FSH110-722EN-4H	FSH110-722EKN-4H	440,000	700	2,200	1,117	10U×4	184

㊦ 代理店様在庫品 ㊧ 物流センター在庫品 ①③⑤⑦ 標準品(納期別) ㊨ 受注品

U=44.45

■ UL規格品(SUBJECT2416)も承りますので別途ご用命ください。

ご注意

- ケーシングは付属されていませんので、ケーシングM5・M6(RD751)(515頁)をご利用ください。
- ドアの開閉方向を現地で変更することができませんので、左開きで使用される場合は、別途ご用命ください。
- キャスターを取付ける際はM6のねじ穴加工が必要となります。
- 本体底面にレベルフット(RD73)(514頁)の取付けあるいは、キャスター(RD72)(513頁)とレベルフットを同時取付けする場合は、レベルフット取付金具(RD732-16)(514頁)または基台組替仕様・ベース付タイプ(431頁)をご利用ください。
- 天井連結金具は付属されていません。天井連結金具セット(RD76-1FH)(516頁)をご利用ください。
- 側板はホールドラッチ仕様のため、セキュリティが確保されていません。連結端面には側板組替仕様・側板鍵付タイプ(鍵番号違い仕様)または側板分割タイプをご利用ください。
- アイボルト(RD71)(513頁)はそのまま取付可能です。(天井板を外す作業、組替仕様は不要)
- 基台は付属していませんので、必要に応じ、組替仕様(431頁)からご選定ください。
- 側板に加工される場合は、側板補強板にご注意ください。

■ ラック内の環境監視については別途ご相談ください。