




コーナーハンドルタイプの
高気密ステンレスキャビネット！

- 材質にステンレス (SUS304) のミラー仕上を使用しています。
- IP65の高気密です。
- ボデーコーナー合せ部は全溶接です。
- コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。
- ハンドルを扉コーナーに配置することで扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。

※タテ寸法350mm以上の製品についてはハンドルが2ヶ所になります。



SCL16-33



塗 装 色	ミラー仕上(塗装なし)
材 質	ステンレス(SUS304)
取 付 基 板	鉄板基板(1.6mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
キャビネット板厚	扉 1.2mm ボデー 1.2mm
ハ ン ド ル	IPハンドル：コーナータイプ
扉 形 式	片扉

オプション

BP46-5AC1 増設アースバー (95頁)

CX-M 取付金具 (95頁)

屋内・屋外兼用 IP65

ミラー仕上

フカサ 120mm

単位 / mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	SCL12-152	22,500	150	200	120	100	150	104	2.2
◎	SCL12-153	24,500	〃	300	〃	〃	250	〃	2.9
◎	SCL12-22	23,500	200	200	〃	150	150	〃	2.7
◎	SCL12-225	25,500	〃	250	〃	〃	200	〃	3.1
◎	SCL12-23	26,500	〃	300	〃	〃	250	〃	3.6
◎	SCL12-24	29,000	〃	400	〃	〃	350	〃	4.5
◎	SCL12-252	25,500	250	200	〃	200	150	〃	3.1
◎	SCL12-253	27,500	〃	300	〃	〃	250	〃	4.3
◎	SCL12-32	26,500	300	200	〃	250	150	〃	3.6
◎	SCL12-325	27,500	〃	250	〃	〃	200	〃	4.3
◎	SCL12-33	28,500	〃	300	〃	〃	250	〃	4.9
◎	SCL12-34	33,000	〃	400	〃	〃	350	〃	6.2
◎	SCL12-43	33,000	400	300	〃	350	250	〃	6.2
◎	SCL12-44	36,000	〃	400	〃	〃	350	〃	7.9

フカサ 160mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	SCL16-152	25,500	150	200	160	100	150	144	2.5
◎	SCL16-1525	26,500	〃	250	〃	〃	200	〃	2.9
◎	SCL16-22	28,500	200	200	〃	150	150	〃	3.0
◎	SCL16-225	29,000	〃	250	〃	〃	200	〃	3.5
◎	SCL16-23	30,000	〃	300	〃	〃	250	〃	4.0
◎	SCL16-24	33,000	〃	400	〃	〃	350	〃	5.1
◎	SCL16-252	29,000	250	200	〃	200	150	〃	3.5
◎	SCL16-2525	30,000	〃	250	〃	〃	200	〃	4.1
◎	SCL16-253	31,000	〃	300	〃	〃	250	〃	4.7
◎	SCL16-32	30,000	300	200	〃	250	150	〃	4.0
◎	SCL16-325	31,000	〃	250	〃	〃	200	〃	4.7
◎	SCL16-33	33,000	〃	300	〃	〃	250	〃	5.5
◎	SCL16-34	37,500	〃	400	〃	〃	350	〃	6.8
◎	SCL16-35	41,500	〃	500	〃	〃	450	〃	8.2
◎	SCL16-3525	33,000	350	250	〃	300	200	〃	5.3
◎	SCL16-43	37,500	400	300	〃	350	250	〃	6.8
◎	SCL16-44	39,500	〃	400	〃	〃	350	〃	8.6
◎	SCL16-45	43,500	〃	500	〃	〃	450	〃	10.3
◎	SCL16-54	43,500	500	400	〃	450	350	〃	10.3

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

キャビネット
盤用
防塵・防水形
コントロール
(小型FA用)
自立形
熱対策用
情報通信用
特定用途別
計器盤用
ステンレス
パーティネット
技術資料

SCL ステンレス SCL形ボックス



屋内・屋外兼用 **IP65**

ミラー仕上

単位/mm

フカサ **200mm**

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	SCL20-23	35,000	200	300	200	150	250	184	4.5
◎	SCL20-33	37,500	300	〃	〃	250	〃	〃	6.0
◎	SCL20-34	39,500	〃	400	〃	〃	350	〃	7.4
◎	SCL20-35	43,500	〃	500	〃	〃	450	〃	8.9
◎	SCL20-43	39,500	400	300	〃	350	250	〃	7.4
◎	SCL20-435	40,500	〃	350	〃	〃	300	〃	8.4
◎	SCL20-44	41,500	〃	400	〃	〃	350	〃	9.3
◎	SCL20-45	46,500	〃	500	〃	〃	450	〃	11.1
◎	SCL20-54	46,500	500	400	〃	450	350	〃	11.1

フカサ **250mm**

◎	SCL25-33	41,500	300	300	250	250	250	234	6.6
◎	SCL25-34	43,500	〃	400	〃	〃	350	〃	8.2
◎	SCL25-43	43,500	400	300	〃	350	250	〃	8.2
◎	SCL25-44	47,000	〃	400	〃	〃	350	〃	10.2
◎	SCL25-45	52,000	〃	500	〃	〃	450	〃	12.0
◎	SCL25-54	52,000	500	400	〃	450	350	〃	12.0

SCF ステンレス SCF形ボックス




4点ねじ止めタイプの 高気密ステンレスキャビネット!

- 材質にステンレス(SUS304)のミラー仕上を使用しています。
- IP65の高気密です。
- ボデーコーナー合せ部は全溶接です。
- カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広がっています。
- カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。
- カバー止めねじは脱落防止構造です。



SCF16-33



塗 装 色	ミラー仕上 (塗装なし)
材 質	ステンレス (SUS304)
取 付 基 板	鉄製基板 (1.6mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2)
キャビネット板厚	カバー 1.2mm ボデー 1.2mm
扉 形 式	カバー : 4点ねじ止めタイプ

オプション

BP46-5AC1 増設アースバー (95頁)

CX-M 取付金具 (95頁)

屋内・屋外兼用 **IP65**

ミラー仕上

フカサ **80mm**

単位/mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	SCF8-1515	17,000	150	150	80	100	100	64	1.4
◎	SCF8-152	18,000	〃	200	〃	〃	150	〃	1.8
◎	SCF8-153	19,000	〃	300	〃	〃	250	〃	2.5
◎	SCF8-22	20,000	200	200	〃	150	150	〃	2.2
◎	SCF8-225	21,000	〃	250	〃	〃	200	〃	2.6
◎	SCF8-23	22,500	〃	300	〃	〃	250	〃	3.1
◎	SCF8-24	25,500	〃	400	〃	〃	350	〃	3.9
◎	SCF8-253	23,500	250	300	〃	200	250	〃	3.7
◎	SCF8-33	25,500	300	〃	〃	250	〃	〃	4.3
◎	SCF8-34	30,000	〃	400	〃	〃	350	〃	5.5

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

312 本文の価格には消費税は含まれていません。