

DARC-E ドア付R形アルミラック(W=700)



コーナーの形状を流線型にしたやさしいデザイン

- パネルの前面および両側面に配線スペースを大きく確保しており、LAN機器搭載に適しています。
- 連結も可能です。
- ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、透明アクリルタイプ、換気口タイプにも組替可能です。(組替仕様474-475頁)



DARC70-717EN

| | |
|-----------|--|
| 規格 | EIA規格:19インチ |
| 材質 | コーナー、フレーム、ドアフレーム……アルミ 天井板、側板、背面板……鉄 |
| 板厚 | 天井板、側板、背面板…1.0mm |
| 許容荷重(静荷重) | 250kg |
| 耐震荷重 | 兵庫県南部地震波(818gal)250kg※ |
| ハンドル | 平面ハンドル(ブラック)(キーNo.N200:1口付属) |

※代表機種(DARC90-720EN)の当社搭載条件による試験結果です。
機種・仕様(組替仕様・オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより搭載可能質量が異なります。

パールホワイト塗装
(10YR8.5/0.5)
日塗工L19-85A

| 納期区分 | 品名記号 パールホワイト塗装 | 標準価格 円 | 外形寸法 mm | | | パネル取付有効スペース | 質量 kg | 摘要 |
|------|-------------------|---------|---------|-------|--------|-------------|-------|----|
| | | | W(ヨコ) | H(タテ) | D(フカサ) | EIA(タテ) | | |
| ③ | DARC60-712EN | 300,000 | 700 | 1,250 | 600 | 24U | 58 | |
| ③ | DARC60-715EN | 318,000 | 〃 | 1,500 | 〃 | 30U | 66 | |
| ③ | DARC60-717EN | 341,000 | 〃 | 1,750 | 〃 | 35U | 75 | |
| ③ | DARC60-720EN | 359,000 | 〃 | 2,000 | 〃 | 41U | 81 | |
| ③ | DARC60-722EN | 378,000 | 〃 | 2,250 | 〃 | 46U | 90 | |
| ③ | DARC70-712EN | 312,000 | 700 | 1,250 | 700 | 24U | 60 | |
| ③ | DARC70-715EN | 332,000 | 〃 | 1,500 | 〃 | 30U | 69 | |
| ③ | DARC70-717EN | 350,000 | 〃 | 1,750 | 〃 | 35U | 78 | |
| ③ | DARC70-720EN | 371,000 | 〃 | 2,000 | 〃 | 41U | 85 | |
| ③ | DARC70-722EN | 390,000 | 〃 | 2,250 | 〃 | 46U | 94 | |
| ③ | DARC80-712EN | 321,000 | 700 | 1,250 | 800 | 24U | 62 | |
| ③ | DARC80-715EN | 341,000 | 〃 | 1,500 | 〃 | 30U | 72 | |
| ③ | DARC80-717EN | 359,000 | 〃 | 1,750 | 〃 | 35U | 81 | |
| ③ | DARC80-720EN | 380,000 | 〃 | 2,000 | 〃 | 41U | 87 | |
| ③ | DARC80-722EN | 398,000 | 〃 | 2,250 | 〃 | 46U | 96 | |
| ③ | DARC90-712EN | 336,000 | 700 | 1,250 | 900 | 24U | 64 | |
| ③ | DARC90-715EN | 356,000 | 〃 | 1,500 | 〃 | 30U | 75 | |
| ③ | DARC90-717EN | 375,000 | 〃 | 1,750 | 〃 | 35U | 84 | |
| ③ | DARC90-720EN | 396,000 | 〃 | 2,000 | 〃 | 41U | 91 | |
| ③ | DARC90-722EN | 413,000 | 〃 | 2,250 | 〃 | 46U | 101 | |

■鍵番号違いも承りますので詳細は554頁をご参照ください。

U=44.45

■ラックマウント型サーバを搭載する場合は、マウントアングル組替仕様(-2ME)をご利用ください。(477頁)

ご注意 1. ドアの開閉方向を現地で変更する場合は、専用部品が必要となりますので別途ご用意ください。
2. ラック本体底面の外形寸法が前後方向4mm、左右方向1mm程度大きくなりますので施工(位置決め)の際はご注意ください。

システムラック

FSシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンター向

FVシリーズ (小型)

アルミニウムシェル 屋外・オープン

機器収納パネル (オプション)

熱対策・レール (オプション)

設置・配線 (オプション)

電源 (オプション)

ケース