

コーナーの形状を流線型にしたやさしいデザイン

- ドアが埋込式で本体と一体になったデザインです。
- ドアがワンタッチで、着脱が可能です。
- ドア部には防塵パッキンを使用しています。
- ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、透明アクリルタイプ、換気口タイプにも組替可能です。(組替仕様474・475頁)



DARC70-5717JN

規 格	JIS規格
材 質	コーナー、フレーム、ドアフレーム……アルミ 天井板、側板、背面板……鉄
板 厚	天井板、側板、背面板……1.0mm
許容荷重(静荷重)	250kg
耐 震 荷 重	兵庫県南部地震波(818gal)250kg※
ハ ン ド ル	平面ハンドル(ブラック)(キーNo.N200:1コ付属)

※代表機種(DARC90-720EN)の当社搭載条件による試験結果です。
機種・仕様(組替仕様・オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより搭載可能質量が異なります。

パールホワイト塗装
(10YR8.5/0.5)
日塗工L19-85A

納期区分	品名記号 パールホワイト塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース		質量 kg	備 考
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)	JIS(タテ)			
③	DARC50-5707JN	192,000	570	750	500	12H	39		
③	DARC50-5710JN	201,000	〃	1,000	〃	17H	44		
③	DARC50-5712JN	218,000	〃	1,250	〃	22H	50		
③	DARC50-5715JN	234,000	〃	1,500	〃	27H	58		
③	DARC50-5717JN	255,000	〃	1,750	〃	32H	65		
③	DARC50-5720JN	275,000	〃	2,000	〃	37H	72		
③	DARC60-5707JN	201,000	570	750	600	12H	40		
③	DARC60-5710JN	209,000	〃	1,000	〃	17H	46		
③	DARC60-5712JN	224,000	〃	1,250	〃	22H	53		
③	DARC60-5715JN	243,000	〃	1,500	〃	27H	61		
③	DARC60-5717JN	261,000	〃	1,750	〃	32H	69		
③	DARC60-5720JN	282,000	〃	2,000	〃	37H	75		
③	DARC70-5707JN	210,000	570	750	700	12H	43		
③	DARC70-5710JN	219,000	〃	1,000	〃	17H	49		
③	DARC70-5712JN	234,000	〃	1,250	〃	22H	55		
③	DARC70-5715JN	254,000	〃	1,500	〃	27H	64		
③	DARC70-5717JN	273,000	〃	1,750	〃	32H	72		
③	DARC70-5720JN	293,000	〃	2,000	〃	37H	79		
③	DARC80-5712JN	242,000	570	1,250	800	22H	59		
③	DARC80-5715JN	258,000	〃	1,500	〃	27H	69		
③	DARC80-5717JN	279,000	〃	1,750	〃	32H	77		
③	DARC80-5720JN	297,000	〃	2,000	〃	37H	86		

■鍵番号違いも承りますので詳細は554頁をご参照ください。

H=50

- ご注意**
1. ドアの開閉方向を現地で変更する場合は、専用部品が必要となりますので別途ご用意ください。
 2. ラック本体底面の外形寸法が前後方向4mm、左右方向1mm程度大きくなりますので施工(位置決め)の際はご注意ください。

システムラック

FSシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンター向

FVシリーズ
(小型)

アルミニウム
屋外・オーブン

機器収納
パネル

熱対策・レール

設置・配線

電源

ケース