

コーナーの形状を流線型にしたやさしいデザイン

- ドアが埋込式で本体と一体になったデザインです。
- ドアがワンタッチで、着脱が可能です。
- ドア部には防塵パッキンを使用しています。
- ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、透明アクリルタイプ、換気口タイプにも組替可能です。(組替仕様474・475頁)



DARC70-5717EN

規 格	EIA規格:19インチ
材 質	コーナー、フレーム、ドアフレーム……アルミ 天井板、側板、背面板……鉄
板 厚	天井板、側板、背面板…1.0mm
許容荷重(静荷重)	250kg
耐 震 荷 重	兵庫県南部地震波(818gal)250kg※
ハ ン ド ル	平面ハンドル(ブラック)(キーNo.N200:1コ付属)

※代表機種(DARC90-720EN)の当社搭載条件による試験結果です。
機種・仕様(組替仕様・オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境
などにより搭載可能質量が異なります。

パールホワイト塗装
(10YR8.5 0.5)
日塗工L19-85A

納期 区分	品名記号 パールホワイト塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース EIA(タテ)	質量 kg	摘 要
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
③	DARC50-5707EN	197,000	570	750	500	13U	39	
③	DARC50-5710EN	207,000	〃	1,000	〃	18U	44	
③	DARC50-5712EN	222,000	〃	1,250	〃	24U	50	
③	DARC50-5715EN	242,000	〃	1,500	〃	30U	58	
③	DARC50-5717EN	260,000	〃	1,750	〃	35U	65	
③	DARC50-5720EN	281,000	〃	2,000	〃	41U	72	
③	DARC50-5722EN	297,000	〃	2,250	〃	46U	79	
③	DARC60-5707EN	207,000	570	750	600	13U	40	
③	DARC60-5710EN	215,000	〃	1,000	〃	18U	46	
③	DARC60-5712EN	230,000	〃	1,250	〃	24U	53	
③	DARC60-5715EN	248,000	〃	1,500	〃	30U	61	
③	DARC60-5717EN	270,000	〃	1,750	〃	35U	69	
③	DARC60-5720EN	290,000	〃	2,000	〃	41U	75	
③	DARC60-5722EN	308,000	〃	2,250	〃	46U	83	
③	DARC70-5707EN	218,000	570	750	700	13U	43	
③	DARC70-5710EN	224,000	〃	1,000	〃	18U	49	
③	DARC70-5712EN	242,000	〃	1,250	〃	24U	55	
③	DARC70-5715EN	258,000	〃	1,500	〃	30U	64	
③	DARC70-5717EN	279,000	〃	1,750	〃	35U	72	
③	DARC70-5720EN	297,000	〃	2,000	〃	41U	79	
③	DARC70-5722EN	317,000	〃	2,250	〃	46U	88	
③	DARC80-5712EN	246,000	570	1,250	800	24U	59	
③	DARC80-5715EN	264,000	〃	1,500	〃	30U	69	
③	DARC80-5717EN	284,000	〃	1,750	〃	35U	77	
③	DARC80-5720EN	306,000	〃	2,000	〃	41U	86	
③	DARC80-5722EN	323,000	〃	2,250	〃	46U	95	

■ 鍵番号違いも承りますので詳細は554頁をご参照ください。

U=44.45

- ご注意**
1. ドアの開閉方向を現地で変更する場合は、専用部品が必要となりますので別途ご用意ください。
 2. ラック本体底面の外形寸法が前後方向4mm、左右方向1mm程度大きくなりますので施工(位置決め)の際はご注意ください。

システムラック

FSシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンター向

FVシリーズ
(小型)

アルミニウム
屋外・オーブン

機器収納
パネル

熱対策・レール

設置・配線

電源

ケース