

FSN-J ドアなしタイプ・JIS規格 (W=600)



前面に化粧アルミフレームを装着したドアのないタイプ

- 制御装置・計測器や放送・映像機器、CATVのヘッドエンド用機器の収納にご使用いただけます。



規格	JIS規格
材質	鉄
許容荷重(静荷重)	600kg
耐震荷重	兵庫県南部地震波(818gal)300kg※ NEBS Zone3(1,108gal)300kg※

※代表機種(FSN80-620EN)の当社搭載条件による試験結果です。
機種・仕様(組替仕様・オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより搭載可能質量が異なります。NEBSの耐震性能試験は水平方向のみ実施しています。



FSN70-620JN

■ ブラック塗装(N1)も承りますので別途ご用命ください。価格は同価格です。

パールホワイト塗装
(10YR8.5/0.5)
日塗工L19-85A

納期区分	品名記号 パールホワイト塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース JIS(タテ)	質量 kg	備 考
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
③	FSN60-610JN	121,000	600	1,000	600	18H	43	
③	FSN60-612JN	131,000	〃	1,200	〃	22H	51	
③	FSN60-614JN	141,000	〃	1,400	〃	26H	57	
③	FSN60-616JN	150,000	〃	1,600	〃	30H	63	
③	FSN60-618JN	161,000	〃	1,800	〃	34H	69	
③	FSN60-620JN	170,000	〃	2,000	〃	38H	75	
③	FSN60-622JN	180,000	〃	2,200	〃	42H	81	
③	FSN70-610JN	127,000	600	1,000	700	18H	47	
③	FSN70-612JN	136,000	〃	1,200	〃	22H	54	
③	FSN70-614JN	147,000	〃	1,400	〃	26H	60	
③	FSN70-616JN	156,000	〃	1,600	〃	30H	66	
③	FSN70-618JN	167,000	〃	1,800	〃	34H	73	
③	FSN70-620JN	177,000	〃	2,000	〃	38H	79	
③	FSN70-622JN	188,000	〃	2,200	〃	42H	85	
③	FSN80-610JN	133,000	600	1,000	800	18H	51	
③	FSN80-612JN	143,000	〃	1,200	〃	22H	57	
③	FSN80-614JN	153,000	〃	1,400	〃	26H	63	
③	FSN80-616JN	162,000	〃	1,600	〃	30H	70	
③	FSN80-618JN	171,000	〃	1,800	〃	34H	76	
③	FSN80-620JN	183,000	〃	2,000	〃	38H	83	
③	FSN80-622JN	192,000	〃	2,200	〃	42H	89	

H=50

ご注意

1. キャスター取り付けの際はM6のねじ穴加工が必要です。
2. 本体底面にレベルフット(RD73)(518頁)の取り付けあるいは、キャスター(RD72)(517頁)とレベルフットを同時取り付けする場合は、レベルフット取付金具(RD732-16)(518頁)または基台組替仕様・キャスター・レベルフット用ベース付タイプ(422頁)をご利用ください。
3. アイボルト(RD71)(517頁)・天井連結金具セット(RD76-1FH)(520頁)を取り付ける場合は、天井板組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ(414頁)をご利用ください。
4. 基台は付属していませんので、必要に応じ、ベース・基台(422~431頁)をご利用ください。
5. 側板に加工される場合は、側板補強板にご注意ください。

システムリンク

FSシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンター向け

FVシリーズ
(小型)

アルミニウム
屋外オーブン

機器収納
パネル

熱対策・レール

設置・配線

電源

ケース