

経済性、汎用性に優れた高剛性・軽量な構造のスチールラック
JIS規格に準拠した制御装置・計測器の収納に

- ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、スチールタイプ、換気口タイプ、左開きタイプ、両開きタイプにも組替可能です。(組替仕様417～419頁)



FS80-620JN

■ ブラック塗装 (N1) も承りますので別途ご用命ください。価格は同価格です。

パールホワイト塗装 (10YR8.5 0.5) 日塗IL19-85A

規格	JIS規格
材質	鉄
許容荷重(静荷重)	600kg
耐震荷重	兵庫県南部地震波(818gal)300kg※ NEBS Zone3(1,108gal)300kg※
ハンドル	ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)

※代表機種 (FS90-720EN) の当社搭載条件による試験結果です。
機種・仕様 (組替仕様・オプション追加)・搭載条件 (重心の位置)・設置環境などにより搭載可能質量が異なります。

納期区分	品名記号 パールホワイト塗装	標準価格 円	外形寸法 mm			パネル取付有段スペース JIS(タテ)	質量 kg	摘要
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
③	FS60-610JN	141,000	600	1,000	600	18H	49	
③	FS60-612JN	153,000	600	1,200	600	22H	59	
③	FS60-614JN	165,000	600	1,400	600	26H	66	
③	FS60-616JN	177,000	600	1,600	600	30H	73	
③	FS60-618JN	189,000	600	1,800	600	34H	80	
③	FS60-620JN	201,000	600	2,000	600	38H	87	
③	FS60-622JN	219,000	600	2,200	600	42H	94	
③	FS70-610JN	147,000	600	1,000	700	18H	54	
③	FS70-612JN	159,000	600	1,200	700	22H	62	
③	FS70-614JN	170,000	600	1,400	700	26H	69	
③	FS70-616JN	183,000	600	1,600	700	30H	77	
③	FS70-618JN	194,000	600	1,800	700	34H	84	
③	FS70-620JN	207,000	600	2,000	700	38H	91	
③	FS70-622JN	224,000	600	2,200	700	42H	98	
③	FS80-610JN	153,000	600	1,000	800	18H	58	
③	FS80-612JN	165,000	600	1,200	800	22H	65	
③	FS80-614JN	177,000	600	1,400	800	26H	72	
③	FS80-616JN	189,000	600	1,600	800	30H	80	
③	FS80-618JN	201,000	600	1,800	800	34H	87	
③	FS80-620JN	213,000	600	2,000	800	38H	95	
③	FS80-622JN	230,000	600	2,200	800	42H	102	

■ 鍵番号違いも承りますので詳細は554頁をご参照ください。

H=50

<p>ご注意</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. キャスター取り付けの際はM6のねじ穴加工が必要です。 2. 本体底面にレベルフット (RD73) (518頁) の取り付けあるいは、キャスター (RD72) (517頁) とレベルフットを同時取り付けする場合は、レベルフット取付金具 (RD732-16) (518頁) または基台組替仕様・キャスター・レベルフット用ベース付タイプ (422頁) をご利用ください。 3. アイボルト (RD71) (517頁) ・天井連結金具セット (RD76-1FH) (520頁) を取り付ける場合は、天井板組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ (414頁) をご利用ください。 4. 基台は付属していませんので、必要に応じ、ベース・基台 (422～431頁) をご利用ください。 5. 側板に加工される場合は、側板補強板にご注意ください。
--

システムラック
FSシリーズ
AHシリーズ
FDシリーズ
データセンター向け
FVシリーズ (小型)
アルミニウム
屋外オーブン
へオプシオン
機器収納
パネル
へオプシオン
熱対策・レール
へオプシオン
設置・配線
へオプシオン
電源
へオプシオン
ケース