

経済性、汎用性に優れた高剛性・軽量な構造のスチールラック

- ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、スチールタイプ、換気口タイプ、左開きタイプ、両開きタイプにも組替可能です。(組替仕様417~419頁)



FS90-620EN



規格	EIA規格:19インチ
材質	鉄
許容荷重(静荷重)	600kg
耐震荷重	兵庫県南部地震波(818gal)300kg※ NEBS Zone3(1,108gal)300kg※
ハンドル	ハンドル(キーNo.N200:1口付属)

※代表機種(FS90-720EN)の当社搭載条件による試験結果です。
機種・仕様(組替仕様・オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・設置環境などにより搭載可能質量が異なります。

新 2023年5月発売予定

パールホワイト塗装 (10YR8.5/0.5) 日塗工L19-85A

ブラック塗装 (N1)

納期区分	品名記号		標準価格円	外形寸法mm			パネル取付有効スペース EIA(タテ)	質量kg
	パールホワイト塗装	ブラック塗装		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)		
③	FS60-608EN	FS60-608EKN	129,000	600	800	600	15U	44
③	FS60-610EN	FS60-610EKN	141,000	〃	1,000	〃	19U	49
③	FS60-612EN	FS60-612EKN	153,000	〃	1,200	〃	24U	59
③	FS60-614EN	FS60-614EKN	165,000	〃	1,400	〃	28U	66
③	FS60-616EN	FS60-616EKN	177,000	〃	1,600	〃	33U	73
③	FS60-618EN	FS60-618EKN	189,000	〃	1,800	〃	37U	80
③	FS60-620EN	FS60-620EKN	201,000	〃	2,000	〃	42U	87
③	FS60-622EN	FS60-622EKN	219,000	〃	2,200	〃	46U	94
③	FS70-608EN	FS70-608EKN	135,000	600	800	700	15U	47
③	FS70-610EN	FS70-610EKN	147,000	〃	1,000	〃	19U	54
③	FS70-612EN	FS70-612EKN	159,000	〃	1,200	〃	24U	62
③	FS70-614EN	FS70-614EKN	170,000	〃	1,400	〃	28U	69
③	FS70-616EN	FS70-616EKN	183,000	〃	1,600	〃	33U	77
③	FS70-618EN	FS70-618EKN	194,000	〃	1,800	〃	37U	84
③	FS70-620EN	FS70-620EKN	207,000	〃	2,000	〃	42U	91
③	FS70-622EN	FS70-622EKN	224,000	〃	2,200	〃	46U	98
③	FS80-608EN	FS80-608EKN	141,000	600	800	800	15U	50
③	FS80-610EN	FS80-610EKN	153,000	〃	1,000	〃	19U	58
③	FS80-612EN	FS80-612EKN	165,000	〃	1,200	〃	24U	65
③	FS80-614EN	FS80-614EKN	177,000	〃	1,400	〃	28U	72
③	FS80-616EN	FS80-616EKN	189,000	〃	1,600	〃	33U	80
③	FS80-618EN	FS80-618EKN	201,000	〃	1,800	〃	37U	87
③	FS80-620EN	FS80-620EKN	213,000	〃	2,000	〃	42U	95
③	FS80-622EN	FS80-622EKN	230,000	〃	2,200	〃	46U	102
③	FS90-608EN	FS90-608EKN	161,000	600	800	900	15U	53
③	FS90-610EN	FS90-610EKN	171,000	〃	1,000	〃	19U	60
③	FS90-612EN	FS90-612EKN	185,000	〃	1,200	〃	24U	68
③	FS90-614EN	FS90-614EKN	195,000	〃	1,400	〃	28U	76
③	FS90-616EN	FS90-616EKN	209,000	〃	1,600	〃	33U	83
③	FS90-618EN	FS90-618EKN	221,000	〃	1,800	〃	37U	91
③	FS90-620EN	FS90-620EKN	231,000	〃	2,000	〃	42U	99
③	FS90-622EN	FS90-622EKN	249,000	〃	2,200	〃	46U	107
③	FS100-608EN	FS100-608EKN	191,000	600	800	1,000	15U	55
③	FS100-610EN	FS100-610EKN	203,000	〃	1,000	〃	19U	63
③	FS100-612EN	FS100-612EKN	215,000	〃	1,200	〃	24U	71
③	FS100-614EN	FS100-614EKN	227,000	〃	1,400	〃	28U	79
③	FS100-616EN	FS100-616EKN	240,000	〃	1,600	〃	33U	87
③	FS100-618EN	FS100-618EKN	249,000	〃	1,800	〃	37U	95
③	FS100-620EN	FS100-620EKN	261,000	〃	2,000	〃	42U	103
③	FS100-622EN	FS100-622EKN	281,000	〃	2,200	〃	46U	111
③	FS110-616EN	FS110-616EKN	272,000	600	1,600	1,100	33U	94
③	FS110-618EN	FS110-618EKN	281,000	〃	1,800	〃	37U	102
③	FS110-620EN	FS110-620EKN	293,000	〃	2,000	〃	42U	110
③	FS110-622EN	FS110-622EKN	312,000	〃	2,200	〃	46U	118

■ 鍵番号違いも承りますので詳細は554頁をご参照ください。

U=44.45

■ ラックマウント型サーバを搭載する場合は、マウントアングル組替仕様(-2ME)をご利用ください。(434頁)

- 【ご注意】
1. キャスター取り付けの際はM6のねじ穴加工が必要です。
 2. 本体底面にレベルフット(RD73)(518頁)の取り付けあるいは、キャスター(RD72)(517頁)とレベルフットを同時取り付けする場合は、レベルフット取付金具(RD732-16)(518頁)または基台組替仕様・キャスター・レベルフット用ベース付タイプ(422頁)をご利用ください。
 3. アイボルト(RD71)(517頁)・天井連結金具セット(RD76-1FH)(520頁)を取り付ける場合は、天井板組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ(414頁)をご利用ください。
 4. 基台は付属していませんので、必要に応じ、ベース・基台(422~431頁)をご利用ください。
 5. 側板に加工される場合は、側板補強板にご注意ください。