

B S 盤用キャビネット 露出形

屋内用
保護等級
片扉IP2XD

屋内用
保護等級
両扉IP2XC

CA
CA100
CA-C34

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h
(28頁)

塗装性能
(中性塩水噴霧)
120h
(28頁)

RoHS


低ホルムアルデヒド
F☆☆☆☆
木製基板タイプ

ハンドル
鍵違い
対応
(327頁)

レーザー
穴加工

粉体塗装

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工L25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工L22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	Bタイプ [木製基板15mm] Sタイプ [鉄製基板2.3mm] クリーム塗装 (2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉1.6mm (タテ1,600mm以下)・2.3mm (タテ1,700mm以上) ボデー1.6mm 前面枠1.6mmまたは2.3mm	
ハ ン ド ル	平面ハンドル (小)H-11AN タテ寸法 900mm以下 (キーNo.N200:1コ) (中)H-12AN タテ寸法1,000mm以上	
扉 形 式	片扉または両扉	



屋内用
片扉 IP2XD
両扉 IP2XC

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工L25-70B

クリーム塗装
クリーム色 (2.5Y9/1)
日塗工L22-90B

フカサ **200mm**

単位: mm

納期区分	木製基板付		納期区分	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ*		製品質量 kg		
	LB色	C色		品名	記号			LB色	C色	品名	記号	ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	Bタイプ
③	◎	◎	B20-1410-2	◎	◎	S20-1410-2		両扉	1,400	1,000	200	1,320	920	168*	175*	72.6	83.9
③	◎	◎	B20-1412-2	◎	◎	S20-1412-2		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
③	◎	◎	B20-1414-2	◎	◎	S20-1414-2		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
③	◎	◎	B20-1416-2	◎	◎	S20-1416-2		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
◎	◎	◎	B20-1610-2	◎	◎	S20-1610-2		両扉	1,600	1,000	200	1,520	920	168*	175*	81.4	94.4
③	◎	◎	B20-1612-2	◎	◎	S20-1612-2		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
③	◎	◎	B20-1614-2	◎	◎	S20-1614-2		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

フカサ **250mm**

◎	◎	◎	B25-33	◎	◎	S25-33		片扉	300	300	250	220	220	218	231	8.5	9.1
◎	◎	◎	B25-34	◎	◎	S25-34		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
◎	◎	◎	B25-345	◎	◎	S25-345		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
◎	◎	◎	B25-43	◎	◎	S25-43		片扉	400	300	250	320	220	218	231	10.4	11.1
◎	◎	◎	B25-44	◎	◎	S25-44		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
◎	◎	◎	B25-45	◎	◎	S25-45		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
◎	◎	◎	B25-46	◎	◎	S25-46		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
◎	◎	◎	B25-54	◎	◎	S25-54		片扉	500	400	250	420	320	218	231	14.9	16.2
◎	◎	◎	B25-55	◎	◎	S25-55		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
◎	◎	◎	B25-56	◎	◎	S25-56		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
◎	◎	◎	B25-57	◎	◎	S25-57		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
◎	◎	◎	B25-58	◎	◎	S25-58		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
◎	◎	◎	B25-59	◎	◎	S25-59		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
◎	◎	◎	B25-510	◎	◎	S25-510		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	225	30.3	33.9
◎	◎	◎	B25-64	◎	◎	S25-64		片扉	600	400	250	520	320	218	231	17.1	18.7
◎	◎	◎	B25-65	◎	◎	S25-65		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
◎	◎	◎	B25-66	◎	◎	S25-66		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
◎	◎	◎	B25-67	◎	◎	S25-67		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
◎	◎	◎	B25-68	◎	◎	S25-68		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
◎	◎	◎	B25-69	◎	◎	S25-69		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
◎	◎	◎	B25-610	◎	◎	S25-610		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	225	34.6	39.0
◎	◎	◎	B25-612	◎	◎	S25-612		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
◎	◎	◎	B25-614	◎	◎	S25-614		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
◎	◎	◎	B25-616	◎	◎	S25-616		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
③	◎	◎	B25-74-1	◎	◎	S25-74-1		片扉	700	400	250	620	320	218	231	19.3	21.2
◎	◎	◎	B25-75-1	◎	◎	S25-75-1		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
◎	◎	◎	B25-76-1	◎	◎	S25-76-1		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
◎	◎	◎	B25-76-2	◎	◎	S25-76-2		両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
◎	◎	◎	B25-77-1	◎	◎	S25-77-1		片扉	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	29.1	32.6
◎	◎	◎	B25-78-1	◎	◎	S25-78-1		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
③	◎	◎	B25-78-2	◎	◎	S25-78-2		両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
◎	◎	◎	B25-79-1	◎	◎	S25-79-1		片扉	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	35.6	40.2
◎	◎	◎	B25-710-1	◎	◎	S25-710-1		〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	225	39.0	44.1
③	◎	◎	B25-710-2	◎	◎	S25-710-2		両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
◎	◎	◎	B25-712-1	◎	◎	S25-712-1		片扉	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	45.5	51.7
◎	◎	◎	B25-714-1	◎	◎	S25-714-1		〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	〃	55.0	62.3
◎	◎	◎	B25-716-1	◎	◎	S25-716-1		〃	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃	〃	63.9	72.3

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に◎を付けてご用命ください。価格は同価格です。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

屋内用
片扉 IP2XD
両扉 IP2XC

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7.1)
日塗工L25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9.1)
日塗工L22-90B

フカサ250mm

単位: mm

納期区分		木製基板付		納期区分		鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
LB色	C色	品名記号	LB色	C色	品名記号	LB色	C色			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	Bタイプ	Sタイプ	Bタイプ	Sタイプ
◎	③	B25-84-1	◎	◎	S25-84-1			50,500	片扉	800	400	250	720	320	218	231	21.5	23.7
③	③	B25-84-2	◎	◎	S25-84-2			55,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃*	〃*	22.7	24.9
◎	③	B25-85-1	◎	◎	S25-85-1			58,500	片扉	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	25.1	27.9
◎	◎	B25-85-2	◎	◎	S25-85-2			63,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃*	〃*	26.3	29.1
◎	③	B25-86-1	◎	◎	S25-86-1			65,000	片扉	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	28.7	32.2
◎	◎	B25-86-2	◎	◎	S25-86-2			69,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃*	〃*	30.0	33.4
◎	③	B25-87-1	◎	◎	S25-87-1			67,500	片扉	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	32.4	36.4
③	③	B25-87-2	◎	◎	S25-87-2			72,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃*	〃*	33.7	37.7
◎	③	B25-88-1	◎	◎	S25-88-1			69,500	片扉	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	36.0	40.6
◎	◎	B25-88-2	◎	◎	S25-88-2			74,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃*	〃*	37.3	42.0
③	③	B25-89-1	◎	◎	S25-89-1			82,500	片扉	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	39.6	44.8
③	③	B25-89-2	◎	③	S25-89-2			87,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃*	〃*	41.0	46.3
◎	③	B25-810-1	◎	◎	S25-810-1			89,000	片扉	〃	1,000	〃	〃	920	〃	225	43.3	49.2
◎	③	B25-810-2	◎	◎	S25-810-2			94,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃*	〃*	45.0	50.9
◎	◎	B25-812-1	◎	◎	S25-812-1			98,500	片扉	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	50.5	57.7
◎	③	B25-812-2	◎	◎	S25-812-2			104,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃*	〃*	52.4	59.5
◎	③	B25-814-1	◎	◎	S25-814-1			109,000	片扉	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	〃	62.7	71.1
◎	③	B25-814-2	◎	◎	S25-814-2			114,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃*	〃*	64.7	73.1
◎	◎	B25-816-1	◎	◎	S25-816-1			127,000	片扉	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃	〃	70.5	80.1
③	③	B25-816-2	◎	◎	S25-816-2			132,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃*	〃*	72.7	82.3
◎	③	B25-97-2	◎	◎	S25-97-2			83,000	両扉	900	700	250	820	620	218*	231*	36.9	41.5
◎	◎	B25-106-2	◎	◎	S25-106-2			81,000	両扉	1,000	600	250	920	520	218*	225*	35.9	40.2
◎	◎	B25-108-2	◎	◎	S25-108-2			94,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃*	〃*	44.6	50.5
◎	③	B25-1010-2	◎	◎	S25-1010-2			109,000	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃*	〃*	53.7	61.7
◎	③	B25-1012-2	◎	◎	S25-1012-2			118,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃*	〃*	62.4	72.1
◎	◎	B25-1014-2	◎	◎	S25-1014-2			142,000	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃*	〃*	76.5	87.8
◎	◎	B25-1016-2	◎	◎	S25-1016-2			160,000	〃	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃*	〃*	85.9	98.8
◎	◎	B25-1018-2	◎	◎	S25-1018-2			211,000	〃	〃	1,800	〃	〃	1,720	〃*	〃*	106.5	121.1
◎	◎	B25-1020-2	◎	◎	S25-1020-2			234,000	〃	〃	2,000	〃	〃	1,920	〃*	〃*	117.2	133.4
◎	③	B25-128-2	◎	◎	S25-128-2			109,000	両扉	1,200	800	250	1,120	720	218*	225*	51.8	59.0
◎	③	B25-1210-2	◎	◎	S25-1210-2			122,000	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃*	〃*	62.3	72.0
◎	③	B25-1212-2	◎	◎	S25-1212-2			145,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃*	〃*	72.4	84.1
③	③	B25-1214-2	◎	◎	S25-1214-2			168,000	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃*	〃*	88.2	101.8
◎	◎	B25-1216-2	◎	◎	S25-1216-2			189,000	〃	〃	1,600	〃	〃	1,520	210*	225*	100.2	115.8
◎	◎	B25-1218-2	◎	◎	S25-1218-2			245,000	〃	〃	1,800	〃	〃	1,720	〃*	〃*	123.0	140.5
◎	◎	B25-1220-2	③	◎	S25-1220-2			270,000	〃	〃	2,000	〃	〃	1,920	〃*	〃*	135.2	154.7
③	③	B25-1410-2	◎	③	S25-1410-2			140,000	両扉	1,400	1,000	250	1,320	920	218*	225*	75.6	86.9
③	③	B25-1416-2	◎	◎	S25-1416-2			203,000	〃	〃	1,600	〃	〃	1,520	210*	〃*	118.1	131.8

フカサ300mm

◎	③	B30-45	◎	◎	S30-45			39,500	片扉	400	500	300	320	420	268	281	16.0	17.3
◎	③	B30-46	◎	◎	S30-46			44,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	18.3	19.9
◎	◎	B30-55	◎	◎	S30-55			46,000	片扉	500	500	300	420	420	268	281	18.7	20.4
◎	③	B30-56	◎	◎	S30-56			50,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	21.4	23.4
◎	③	B30-57	◎	◎	S30-57			56,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	24.1	26.5
◎	③	B30-58	◎	◎	S30-58			61,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	26.8	29.6
③	③	B30-59	◎	◎	S30-59			67,500	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	29.4	32.6
◎	③	B30-65	◎	◎	S30-65			50,500	片扉	600	500	300	520	420	268	281	21.4	23.5
◎	③	B30-66	◎	◎	S30-66			56,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	24.4	26.9
③	③	B30-67	◎	◎	S30-67			61,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	27.5	30.4
◎	◎	B30-68	◎	◎	S30-68			67,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	30.5	33.9
◎	③	B30-610	◎	◎	S30-610			74,000	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	275	36.7	41.0

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]B25-84-1→B25-84-1Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール (小型F/A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料