


**B S 盤用キャビネット 露出形**

屋内用 保護等級 片扉IP2XD
屋内用 保護等級 両扉IP2XC
CA CA100 CA-C04
塗装性能 (塩水噴霧) 1000h (28頁)
塗装性能 (塩水噴霧) 120h (28頁)
RoHS
低ホルムアルデヒド F☆☆☆☆ 木製基材タイプ
ハンドル 鍵違い対応 (327頁)
レーザー 穴加工
粉体塗装

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工L25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工L22-90B)
材 質	鉄	
取付基板	Bタイプ[木製基板15mm] Sタイプ[鉄製基板2.3mm]クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉1.6mm(タテ1,600mm以下)・2.3mm(タテ1,700mm以上) ボデー1.6mm 前面枠1.6mmまたは2.3mm	
ハンドル	平面ハンドル (小)H-11AN タテ寸法 900mm以下 (キーNo.N200:1コ)(中)H-12AN タテ寸法1,000mm以上	
扉形式	片扉または両扉	



屋内用  
 片扉 **IP2XD**  
 両扉 **IP2XC**  
 ライトベージュ塗装  
 LB色(5Y7/1)  
 日塗工L25-70B

クリーム塗装  
 クリーム色(2.5Y9/1)  
 日塗工L22-90B

フカサ **200mm**

単位：mm

納期区分	木製基板付		納期区分	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ*		製品質量 kg	
	LB色	C色		品名記号	LB色			C色	品名記号	ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		Bタイプ
◎◎	◎	B20-510	◎◎	◎	S20-510	61,000	片扉	500	1,000	200	420	920	168	175	28.4	31.9
◎◎	◎	B20-511	◎◎	◎	S20-511	65,000	〃	〃	1,100	〃	〃	1,020	〃	〃	30.8	34.7
◎◎	◎	B20-512	◎◎	◎	S20-512	67,500	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	33.3	37.6
◎◎	◎	B20-513	◎◎	◎	S20-513	78,500	〃	〃	1,300	〃	〃	1,220	〃	〃	35.7	40.4
◎◎	◎	B20-514	◎◎	◎	S20-514	89,000	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	〃	40.9	46.0
◎◎	◎	B20-515	◎◎	◎	S20-515	94,000	〃	〃	1,500	〃	〃	1,420	〃	〃	43.5	48.9
◎◎	◎	B20-516	◎◎	◎	S20-516	98,500	〃	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃	〃	46.1	51.9
③◎	◎	B20-518	◎◎	◎	S20-518	115,000	〃	〃	1,800	〃	〃	1,720	〃	〃	58.0	64.5
◎◎	◎	B20-520	◎◎	◎	S20-520	125,000	〃	〃	2,000	〃	〃	1,920	〃	〃	63.9	71.2
◎◎	◎	B20-63	◎◎	◎	S20-63	33,000	片扉	600	300	200	520	220	168	181	13.0	14.1
◎◎	◎	B20-64	◎◎	◎	S20-64	37,000	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	15.8	17.4
◎◎	◎	B20-65	◎◎	◎	S20-65	41,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	18.6	20.6
◎◎	◎	B20-66	◎◎	◎	S20-66	44,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	21.4	23.9
◎◎	◎	B20-67	◎◎	◎	S20-67	48,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	24.1	27.1
◎◎	◎	B20-68	◎◎	◎	S20-68	52,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	26.9	30.3
◎◎	◎	B20-69	◎◎	◎	S20-69	57,000	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	29.7	33.6
◎◎	◎	B20-610	◎◎	◎	S20-610	63,500	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	175	32.6	36.9
◎◎	◎	B20-611	◎◎	◎	S20-611	67,500	〃	〃	1,100	〃	〃	1,020	〃	〃	35.4	40.2
◎◎	◎	B20-612	◎◎	◎	S20-612	71,500	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	38.2	43.4
③◎	◎	B20-613	◎◎	◎	S20-613	84,500	〃	〃	1,300	〃	〃	1,220	〃	〃	40.9	46.6
◎◎	◎	B20-614	◎◎	◎	S20-614	91,500	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	〃	46.6	52.8
◎◎	◎	B20-615	◎◎	◎	S20-615	100,000	〃	〃	1,500	〃	〃	1,420	〃	〃	49.6	56.2
◎◎	◎	B20-616	◎◎	◎	S20-616	107,000	〃	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃	〃	52.5	59.6
◎◎	◎	B20-618	◎◎	◎	S20-618	127,000	〃	〃	1,800	〃	〃	1,720	〃	〃	66.1	74.1
◎◎	◎	B20-620	◎◎	◎	S20-620	138,000	〃	〃	2,000	〃	〃	1,920	〃	〃	72.8	81.7
◎◎	◎	B20-74-1	◎◎	◎	S20-74-1	44,000	片扉	700	400	200	620	320	168	181	17.9	19.8
◎◎	◎	B20-75-1	◎◎	◎	S20-75-1	47,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	21.0	23.4
◎◎	◎	B20-76-1	◎◎	◎	S20-76-1	50,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	24.2	27.1
◎◎	◎	B20-76-2	◎◎	◎	S20-76-2	55,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	25.4	28.4
◎◎	◎	B20-77-1	◎◎	◎	S20-77-1	56,000	片扉	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	27.3	30.8
◎◎	◎	B20-77-2	◎◎	③	S20-77-2	60,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	28.6	32.1
◎◎	◎	B20-78-1	◎◎	◎	S20-78-1	58,500	片扉	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	30.4	34.4
◎◎	③	B20-78-2	◎◎	◎	S20-78-2	63,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31.8	35.8
◎◎	◎	B20-79-1	◎◎	◎	S20-79-1	63,500	片扉	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	33.5	38.1
③◎	◎	B20-79-2	◎◎	◎	S20-79-2	68,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	35.0	39.6
◎◎	◎	B20-710-1	◎◎	◎	S20-710-1	67,500	片扉	〃	1,000	〃	〃	920	〃	175	36.8	41.9
◎◎	③	B20-710-2	◎◎	◎	S20-710-2	72,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	38.5	43.6
◎◎	◎	B20-712-1	◎◎	◎	S20-712-1	81,000	片扉	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	43.1	49.2
◎◎	◎	B20-714-1	◎◎	◎	S20-714-1	100,000	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	〃	52.4	59.6
◎◎	◎	B20-716-1	◎◎	◎	S20-716-1	118,000	〃	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃	〃	61.0	69.3
◎◎	◎	B20-718-1	◎◎	◎	S20-718-1	140,000	〃	〃	1,800	〃	〃	1,720	〃	〃	76.2	85.6
◎◎	◎	B20-720-1	◎◎	◎	S20-720-1	150,000	〃	〃	2,000	〃	〃	1,920	〃	〃	84.0	94.5

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
 クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に **C** を付けてご注文ください。  
 価格は同価格です。[例] **B20-510** → **B20-510C** となります。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますのでご注意ください。  
 ★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

屋内用  
片扉 IP2XD  
両扉 IP2XC

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7.1)  
日塗工L25-70B

クリーム塗装  
クリーム色(2.5Y9.1)  
日塗工L22-90B

フカサ200mm

単位：mm

納期区分 LB色 C色	木製基板付		納期区分 LB色 C色	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
	品名記号			品名記号				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	Bタイプ	Sタイプ	Bタイプ	Sタイプ
③ ③	B20-84-1		◎ ◎	S20-84-1		47,000	片扉	800	400	200	720	320	168	181	20.0	22.2
◎ ◎	B20-84-2		◎ ◎	S20-84-2		51,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	21.1	23.3
◎ ◎	B20-85-1		◎ ◎	S20-85-1		53,500	片扉	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	23.5	26.3
◎ ◎	B20-85-2		◎ ◎	S20-85-2		58,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	24.7	27.5
◎ ◎	B20-86-1		◎ ◎	S20-86-1		57,000	片扉	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	26.9	30.4
◎ ◎	B20-86-2		◎ ◎	S20-86-2		61,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	28.2	31.6
◎ ③	B20-87-1		◎ ◎	S20-87-1		62,500	片扉	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	30.4	34.5
◎ ③	B20-87-2		◎ ◎	S20-87-2		67,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	31.8	35.8
◎ ◎	B20-88-1		◎ ◎	S20-88-1		67,500	片扉	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	33.9	38.6
◎ ◎	B20-88-2		◎ ◎	S20-88-2		72,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	35.3	40.0
◎ ◎	B20-89-1		◎ ◎	S20-89-1		71,500	片扉	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	37.4	42.7
◎ ◎	B20-89-2		◎ ③	S20-89-2		76,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	38.8	44.1
◎ ◎	B20-810-1		◎ ◎	S20-810-1		82,500	片扉	〃	1,000	〃	〃	920	〃	175	41.0	46.9
◎ ◎	B20-810-2		◎ ◎	S20-810-2		87,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	42.7	48.6
◎ ◎	B20-812-1		◎ ◎	S20-812-1		87,000	片扉	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	48.0	55.1
◎ ◎	B20-812-2		◎ ◎	S20-812-2		91,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	49.8	57.0
◎ ◎	B20-814-1		◎ ◎	S20-814-1		102,000	片扉	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	〃	59.9	68.3
◎ ◎	B20-814-2	③ ③	◎ ◎	S20-814-2		107,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	61.9	70.3
◎ ◎	B20-816-1		◎ ◎	S20-816-1		120,000	片扉	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃	〃	67.4	77.1
◎ ◎	B20-816-2		◎ ◎	S20-816-2		125,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	69.6	79.3
◎ ◎	B20-818-1		◎ ◎	S20-818-1		158,000	片扉	〃	1,800	〃	〃	1,720	〃	〃	84.3	95.2
◎ ◎	B20-820-1		◎ ◎	S20-820-1		170,000	〃	〃	2,000	〃	〃	1,920	〃	〃	92.9	105.1
◎ ③	B20-95-2		◎ ◎	S20-95-2		60,500	両扉	900	500	200	820	420	168	181	27.1	30.3
◎ ◎	B20-96-2		◎ ◎	S20-96-2		63,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	31.0	34.9
◎ ◎	B20-97-2		◎ ◎	S20-97-2		69,500	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	34.9	39.5
◎ ③	B20-98-2		◎ ◎	S20-98-2		76,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	38.8	44.1
◎ ◎	B20-99-2		◎ ③	S20-99-2		81,000	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	42.7	48.7
◎ ◎	B20-910-2		◎ ③	S20-910-2		89,000	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	175	46.9	53.6
◎ ◎	B20-105-2		◎ ◎	S20-105-2		71,000	両扉	1,000	500	200	920	420	168	175	29.6	33.1
◎ ◎	B20-106-2		◎ ◎	S20-106-2		74,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	33.8	38.1
◎ ◎	B20-108-2		◎ ◎	S20-108-2		87,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	42.3	48.2
◎ ◎	B20-109-2	③ ③	◎ ◎	S20-109-2		89,000	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	46.5	53.2
◎ ◎	B20-1010-2		◎ ◎	S20-1010-2		91,500	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	〃	51.1	59.2
◎ ◎	B20-1011-2	③ ③	◎ ◎	S20-1011-2		94,000	〃	〃	1,100	〃	〃	1,020	〃	〃	55.4	64.2
◎ ◎	B20-1012-2		◎ ◎	S20-1012-2		96,500	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	59.6	69.3
◎ ◎	B20-1014-2		◎ ◎	S20-1014-2		138,000	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	〃	73.4	84.7
◎ ◎	B20-1016-2		◎ ◎	S20-1016-2		150,000	〃	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃	〃	82.6	95.5
◎ ◎	B20-1018-2		◎ ◎	S20-1018-2		202,000	〃	〃	1,800	〃	〃	1,720	〃	〃	103.0	117.5
◎ ◎	B20-1020-2		◎ ◎	S20-1020-2		223,000	〃	〃	2,000	〃	〃	1,920	〃	〃	113.3	129.5
③ ◎	B20-125-2		◎ ◎	S20-125-2		83,000	両扉	1,200	500	200	1,120	420	168	175	34.5	38.8
◎ ◎	B20-126-2		◎ ◎	S20-126-2		90,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	39.4	44.7
◎ ◎	B20-128-2		◎ ③	S20-128-2		104,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	49.3	56.4
◎ ③	B20-129-2	③ ③	◎ ◎	S20-129-2		106,000	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	54.2	62.3
◎ ◎	B20-1210-2		◎ ◎	S20-1210-2		109,000	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	〃	59.5	69.2
◎ ◎	B20-1212-2	③ ◎	◎ ◎	S20-1212-2		131,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	69.4	81.0
◎ ◎	B20-1214-2		◎ ◎	S20-1214-2		153,000	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	〃	84.9	98.5
◎ ◎	B20-1216-2		◎ ◎	S20-1216-2		173,000	〃	〃	1,600	〃	〃	1,520	160	〃	96.7	112.3
◎ ◎	B20-1218-2		◎ ◎	S20-1218-2		238,000	〃	〃	1,800	〃	〃	1,720	〃	〃	120.6	138.2
◎ ◎	B20-1220-2	③ ③	◎ ◎	S20-1220-2		259,000	〃	〃	2,000	〃	〃	1,920	〃	〃	132.8	152.3

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
 クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。  
 価格は同価格です。〔例〕B20-84-1→B20-84-1Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますのでご注意ください。  
 ★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

キャビネット  
 盤用  
 防塵・防水形  
 コントロール(小型F/A用)  
 自立形  
 熱対策用  
 情報通信用  
 特定用途別  
 計器盤用  
 ステンレス  
 キャビネット  
 パーツ  
 技術資料