

B S 盤用キャビネット 露出形

屋内用
保護等級
片扉IP2XD

屋内用
保護等級
両扉IP2XC

CA
CA100
CA-C04

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h
(28頁)

塗装性能
(中性塩水)
120h
(28頁)

RoHS


低ホルムアルデヒド
F☆☆☆☆
木製基板タイプ

ハンドル
鍵違い
対応
(327頁)

レーザー
穴加工

粉体塗装

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工L25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工L22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	Bタイプ [木製基板15mm] Sタイプ [鉄製基板2.3mm] クリーム塗装 (2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉1.6mm (タテ1,600mm以下)・2.3mm (タテ1,700mm以上) ボデー1.6mm 前面枠1.6mmまたは2.3mm	
ハ ン ド ル	平面ハンドル (小)H-11AN タテ寸法 900mm以下 (キーNo.N200:1コ) (中)H-12AN タテ寸法1,000mm以上	
扉 形 式	片扉または両扉	



屋内用
片扉 **IP2XD**
両扉 **IP2XC**

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工L25-70B

クリーム塗装
クリーム色 (2.5Y9/1)
日塗工L22-90B

フカサ **160mm**

単位: mm

納期区分 LB色 C色	木製基板付		納期区分 LB色 C色	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ*		製品質量 kg	
	品名記号			品名記号				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	Bタイプ	Sタイプ	Bタイプ	Sタイプ
◎◎	B16-510		◎◎	S16-510		58,500	片扉	500	1,000	160	420	920	128	135	26.9	30.4
◎◎	B16-511		◎◎	S16-511		61,000	"	"	1,100	"	"	1,020	"	"	29.2	33.1
◎◎	B16-512		◎◎	S16-512		63,500	"	"	1,200	"	"	1,120	"	"	31.5	35.8
◎◎	B16-513		◎◎	S16-513		66,000	"	"	1,300	"	"	1,220	"	"	33.9	38.5
◎◎	B16-514		◎◎	S16-514		71,500	"	"	1,400	"	"	1,320	"	"	39.0	44.0
◎◎	B16-515	③	③	S16-515		75,500	"	"	1,500	"	"	1,420	"	"	41.5	46.9
◎◎	B16-516		◎◎	S16-516		78,500	"	"	1,600	"	"	1,520	"	"	44.0	49.7
◎◎	B16-517		◎◎	S16-517		107,000	"	"	1,700	"	"	1,620	"	"	50.9	57.0
◎◎	B16-518		◎◎	S16-518		113,000	"	"	1,800	"	"	1,720	"	"	55.7	62.2
◎◎	B16-63		◎◎	S16-63		30,500	片扉	600	300	160	520	220	128	141	12.1	13.2
◎◎	B16-64		◎◎	S16-64		37,000	"	"	400	"	"	320	"	"	14.8	16.3
◎◎	B16-65		◎◎	S16-65		39,500	"	"	500	"	"	420	"	"	17.4	19.5
◎◎	B16-66		◎◎	S16-66		43,500	"	"	600	"	"	520	"	"	20.1	22.6
◎◎	B16-67		◎◎	S16-67		47,000	"	"	700	"	"	620	"	"	22.8	25.8
◎◎	B16-68		◎◎	S16-68		52,000	"	"	800	"	"	720	"	"	25.5	28.9
◎◎	B16-69		◎◎	S16-69		56,000	"	"	900	"	"	820	"	"	28.2	32.0
◎◎	B16-610		◎◎	S16-610		61,000	"	"	1,000	"	"	920	"	135	31.0	35.3
◎◎	B16-611		◎◎	S16-611		67,500	"	"	1,100	"	"	1,020	"	"	33.6	38.4
◎◎	B16-612		◎◎	S16-612		69,500	"	"	1,200	"	"	1,120	"	"	36.3	41.6
◎◎	B16-614		◎◎	S16-614		78,500	"	"	1,400	"	"	1,320	"	"	44.6	50.8
◎◎	B16-616		◎◎	S16-616		89,000	"	"	1,600	"	"	1,520	"	"	50.3	57.3
◎◎	B16-74-2		◎◎	S16-74-2		48,000	両扉	700	400	160	620	320	128	141	17.9	19.8
◎◎	B16-75-2		◎③	S16-75-2		50,500	"	"	500	"	"	420	"	"	21.0	23.4
◎◎	B16-76-1		◎◎	S16-76-1		48,000	片扉	"	600	"	"	520	"	"	22.8	25.8
◎◎	B16-77-1		◎◎	S16-77-1		50,500	"	"	700	"	"	620	"	"	25.8	29.3
◎◎	B16-78-1		◎◎	S16-78-1		56,000	"	"	800	"	"	720	"	"	28.9	32.9
◎◎	B16-79-1		◎◎	S16-79-1		61,000	"	"	900	"	"	820	"	"	31.9	36.5
◎◎	B16-710-1		◎◎	S16-710-1		66,000	"	"	1,000	"	"	920	"	135	35.1	40.2
◎◎	B16-712-1		◎③	S16-712-1		76,500	"	"	1,200	"	"	1,120	"	"	41.1	47.3
◎◎	B16-714-1		◎◎	S16-714-1		87,000	"	"	1,400	"	"	1,320	"	"	50.2	57.5
◎◎	B16-716-1		◎③	S16-716-1		98,500	"	"	1,600	"	"	1,520	"	"	58.6	67.0
◎◎	B16-84-2		◎③	S16-84-2		50,500	両扉	800	400	160	720	320	128	141	19.9	22.1
◎◎	B16-85-2		◎③	S16-85-2		55,500	"	"	500	"	"	420	"	"	23.3	26.1
◎◎	B16-86-1		◎◎	S16-86-1		55,000	片扉	"	600	"	"	520	"	"	25.5	28.9
◎◎	B16-86-2		◎③	S16-86-2		59,500	両扉	"	"	"	"	"	"	"	26.8	30.2
◎◎	B16-87-1		◎◎	S16-87-1		57,000	片扉	"	700	"	"	620	"	"	28.9	32.9
◎◎	B16-87-2		◎③	S16-87-2		61,500	両扉	"	"	"	"	"	"	"	30.2	34.3
◎◎	B16-88-1		◎③	S16-88-1		59,500	片扉	"	800	"	"	720	"	"	32.3	36.9
◎◎	B16-88-2		◎③	S16-88-2		64,500	両扉	"	"	"	"	"	"	"	33.6	38.3
◎◎	B16-89-1		◎◎	S16-89-1		66,000	片扉	"	900	"	"	820	"	"	35.6	40.9
◎◎	B16-89-2		◎③	S16-89-2		71,000	両扉	"	"	"	"	"	"	"	37.1	42.4
◎◎	B16-810-1		◎③	S16-810-1		68,500	片扉	"	1,000	"	"	920	"	135	39.2	45.1
◎◎	B16-810-2		◎③	S16-810-2		73,500	両扉	"	"	"	"	"	"	"	40.9	46.8

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
 クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に☑を付けてご用命ください。
 価格は同価格です。[例] B16-510 → B16-510C となります。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますのでご注意ください。
 ★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

屋内用
片扉 IP2XD
両扉 IP2XC

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7.1)
日塗工L25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9.1)
日塗工L22-90B

フカサ160mm

単位：mm

納期区分 LB色 C色	木製基板付		納期区分 LB色 C色	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
	品名記号	品名記号		ヨコ	タテ			フカサ	ヨコ	タテ	Bタイプ	Sタイプ	Bタイプ	Sタイプ		
◎◎	B16-812-1	◎◎	S16-812-1			82,500	片扉	800	1,200	160	720	1,120	128	135	45.9	53.1
◎◎	B16-812-2	◎◎	S16-812-2			87,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	47.8	54.9
◎◎	B16-814-1	◎◎	S16-814-1			91,500	片扉	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	〃	57.6	66.0
◎◎	B16-814-2	◎◎	S16-814-2			96,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	59.7	68.1
◎◎	B16-816-1	◎◎	S16-816-1			107,000	片扉	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃	〃	65.0	74.6
◎◎	B16-816-2	◎◎	S16-816-2			112,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	67.2	76.8
◎◎	B16-94-2	◎◎	S16-94-2			53,000	両扉	900	400	160	820	320	128	141	21.9	24.4
◎◎	B16-95-2	◎◎	S16-95-2			55,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	25.7	28.9
◎◎	B16-104-2	◎◎	S16-104-2			65,500	両扉	1,000	400	160	920	320	128	135	23.9	26.7
◎◎	B16-105-2	◎◎	S16-105-2			68,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	28.0	31.6
◎◎	B16-106-2	◎◎	S16-106-2			71,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	32.2	36.5
◎◎	B16-107-2	◎◎	S16-107-2			73,500	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	36.3	41.4
◎◎	B16-108-2	◎◎	S16-108-2			76,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	40.4	46.3
◎◎	B16-109-2	◎◎	S16-109-2			87,000	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	44.6	51.3
◎◎	B16-1010-2	◎◎	S16-1010-2			89,000	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	〃	49.1	57.1
◎◎	B16-1011-2	◎◎	S16-1011-2			91,500	〃	〃	1,100	〃	〃	1,020	〃	〃	53.2	62.1
◎◎	B16-1012-2	◎◎	S16-1012-2			94,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	57.4	67.0
◎◎	B16-1014-2	◎◎	S16-1014-2			112,000	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	〃	71.0	82.3
◎◎	B16-1016-2	◎◎	S16-1016-2			135,000	〃	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃	〃	79.9	92.8
◎◎	B16-119-2	◎◎	S16-119-2			89,000	両扉	1,100	900	160	1,020	820	128	135	48.3	55.7
◎◎	B16-124-2	◎◎	S16-124-2			65,500	両扉	1,200	400	160	1,120	320	128	135	27.9	31.2
◎◎	B16-125-2	◎◎	S16-125-2			71,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	32.7	37.0
◎◎	B16-1610-2	◎◎	S16-1610-2			135,000	両扉	1,600	1,000	160	1,520	920	128	135	78.8	91.7

フカサ180mm

◎◎	B18-355	◎◎	S18-355			28,000	片扉	350	500	180	270	420	148	161	12.0	13.1
◎◎	B18-46	◎◎	S18-46			35,500	片扉	400	600	180	320	520	148	161	15.2	16.8
◎◎	B18-57	◎◎	S18-57			44,000	片扉	500	700	180	420	620	148	161	20.4	22.8
◎◎	B18-69	◎◎	S18-69			57,000	片扉	600	900	180	520	820	148	161	28.9	32.8
◎◎	B18-611	◎◎	S18-611			68,500	〃	〃	1,100	〃	〃	1,020	〃	155	34.5	39.3

フカサ200mm

◎◎	B20-33	◎◎	S20-33			19,000	片扉	300	300	200	220	220	168	181	7.7	8.3
◎◎	B20-34	◎◎	S20-34			25,500	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	9.5	10.2
◎◎	B20-35	◎◎	S20-35			28,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	11.2	12.1
◎◎	B20-36	◎◎	S20-36			33,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	13.0	14.1
◎◎	B20-43	◎◎	S20-43			25,500	片扉	400	300	200	320	220	168	181	9.5	10.2
◎◎	B20-44	◎◎	S20-44			29,500	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	11.6	12.6
◎◎	B20-45	◎◎	S20-45			33,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	13.7	15.0
◎◎	B20-46	◎◎	S20-46			35,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	15.8	17.3
◎◎	B20-47	◎◎	S20-47			43,500	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	17.8	19.7
◎◎	B20-48	◎◎	S20-48			47,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	19.9	22.1
◎◎	B20-410	◎◎	S20-410			56,000	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	175	24.2	27.0
◎◎	B20-412	◎◎	S20-412			61,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	28.4	31.7
◎◎	B20-457	◎◎	S20-457			46,000	片扉	450	700	200	370	620	168	181	19.4	21.6
◎◎	B20-53	◎◎	S20-53			28,000	片扉	500	300	200	420	220	168	181	11.3	12.2
◎◎	B20-54	◎◎	S20-54			33,000	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	13.7	15.0
◎◎	B20-55	◎◎	S20-55			35,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	16.1	17.8
◎◎	B20-56	◎◎	S20-56			41,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	18.6	20.6
◎◎	B20-57	◎◎	S20-57			46,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	21.0	23.4
◎◎	B20-58	◎◎	S20-58			50,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	23.4	26.2
◎◎	B20-59	◎◎	S20-59			55,000	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	25.8	29.0

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。【例】B16-812-1→B16-812-1Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール
(小型FA用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料