

B S 盤用キャビネット 露出形

屋内用
保護等級
片扉IP2XD

屋内用
保護等級
両扉IP2XC

CA
CA100
CA-C04

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h
(28頁)

塗装性能
(中性塩水)
120h
(28頁)

RoHS


低ホルムアルデヒド
F☆☆☆☆
木製基板タイプ

ハンドル
鍵違い
対応
(327頁)

レーザー
穴加工

粉体塗装

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工L25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工L22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	Bタイプ[木製基板15mm] Sタイプ[鉄製基板2.3mm]クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉1.6mm(タテ1,600mm以下)・2.3mm(タテ1,700mm以上) ボデー1.6mm 前面枠1.6mmまたは2.3mm	
ハ ン ド ル	平面ハンドル (小)H-11AN タテ寸法 900mm以下 (キ-No.N200:1コ)(中)H-12AN タテ寸法1,000mm以上	
扉 形 式	片扉または両扉	



屋内用
片扉 IP2XD
両扉 IP2XC

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工L25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工L22-90B

単位: mm

フカサ 120mm

納期区分 LB色 C色	木製基板付		納期区分 LB色 C色	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
	品名記号	品名記号		品名記号	品名記号			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	Bタイプ	Sタイプ	Bタイプ	Sタイプ
◎◎	B12-84-2	◎◎	S12-84-2			43,000	両扉	800	400	120	720	320	88*	101*	18.7	20.8
◎◎	B12-85-2	◎◎	S12-85-2			47,000	"	"	500	"	"	420	"	"	22.0	24.8
◎◎	B12-810-2	◎◎	S12-810-2			65,500	"	"	1,000	"	"	920	"	"	39.1	45.0
◎◎	B12-812-2	◎◎	S12-812-2			73,500	"	"	1,200	"	"	1,120	"	"	45.7	52.9
◎◎	B12-814-2	◎◎	S12-814-2			81,000	"	"	1,400	"	"	1,320	"	"	57.4	65.8
◎◎	B12-816-2	◎◎	S12-816-2			94,000	"	"	1,600	"	"	1,520	"	"	64.8	74.4
◎◎	B12-94-2	◎◎	S12-94-2			45,500	両扉	900	400	120	820	320	88*	101*	20.6	23.0
◎◎	B12-95-2	◎◎	S12-95-2			50,500	"	"	500	"	"	420	"	"	24.2	27.4
◎◎	B12-911-2	◎◎	S12-911-2			83,000	"	"	1,100	"	"	1,020	"	"	46.7	54.1
◎◎	B12-104-2	◎◎	S12-104-2			48,000	両扉	1,000	400	120	920	320	88*	95*	22.5	25.2
◎◎	B12-105-2	◎◎	S12-105-2			53,000	"	"	500	"	"	420	"	"	26.5	30.0
◎◎	B12-106-2	◎◎	S12-106-2			60,500	"	"	600	"	"	520	"	"	30.5	34.9
◎◎	B12-109-2	◎◎	S12-109-2			73,500	"	"	900	"	"	820	"	"	42.6	49.3
◎◎	B12-124-2	◎◎	S12-124-2			55,500	両扉	1,200	400	120	1,120	320	88*	95*	26.3	29.6
◎◎	B12-125-2	◎◎	S12-125-2			60,500	"	"	500	"	"	420	"	"	31.0	35.3

フカサ 140mm

◎◎	B14-23	◎◎	S14-23			14,000	片扉	200	300	140	120	220	110	121	5.2	5.5
◎◎	B14-33	◎◎	S14-33			14,000	片扉	300	300	140	220	220	108	121	6.8	7.3
◎◎	B14-34	◎◎	S14-34			18,000	"	"	400	"	"	320	"	"	8.4	9.1
◎◎	B14-43	◎◎	S14-43			18,000	片扉	400	300	140	320	220	108	121	8.4	9.1
◎◎	B14-435	◎◎	S14-435			21,500	"	"	350	"	"	270	"	"	9.4	10.2
◎◎	B14-44	◎◎	S14-44			21,500	"	"	400	"	"	320	"	"	10.3	11.3
◎◎	B14-45	◎◎	S14-45			26,500	"	"	500	"	"	420	"	"	12.3	13.6
◎◎	B14-46	◎◎	S14-46			33,000	"	"	600	"	"	520	"	"	14.2	15.8
◎◎	B14-47	◎◎	S14-47			38,000	"	"	700	"	"	620	"	"	16.1	18.0
◎◎	B14-48	◎◎	S14-48			44,000	"	"	800	"	"	720	"	"	18.1	20.2
◎◎	B14-49	◎◎	S14-49			46,000	"	"	900	"	"	820	"	"	20.0	22.5
◎◎	B14-410	◎◎	S14-410			50,500	"	"	1,000	"	"	920	"	"	22.1	24.8
◎◎	B14-53	◎◎	S14-53			23,000	片扉	500	300	140	420	220	108	121	10.0	10.9
◎◎	B14-54	◎◎	S14-54			28,000	"	"	400	"	"	320	"	"	12.3	13.6
◎◎	B14-55	◎◎	S14-55			32,000	"	"	500	"	"	420	"	"	14.6	16.2
◎◎	B14-56	◎◎	S14-56			35,500	"	"	600	"	"	520	"	"	16.8	18.9
◎◎	B14-57	◎◎	S14-57			41,000	"	"	700	"	"	620	"	"	19.1	21.5
◎◎	B14-58	◎◎	S14-58			44,000	"	"	800	"	"	720	"	"	21.4	24.2
◎◎	B14-59	◎◎	S14-59			49,500	"	"	900	"	"	820	"	"	23.7	26.9
◎◎	B14-510	◎◎	S14-510			56,000	"	"	1,000	"	"	920	"	"	26.1	29.6
◎◎	B14-63	◎◎	S14-63			28,000	片扉	600	300	140	520	220	108	121	11.6	12.7
◎◎	B14-64	◎◎	S14-64			33,000	"	"	400	"	"	320	"	"	14.2	15.8
◎◎	B14-645	◎◎	S14-645			37,000	"	"	450	"	"	370	"	"	15.5	17.4
◎◎	B14-65	◎◎	S14-65			39,500	"	"	500	"	"	420	"	"	16.9	18.9
◎◎	B14-66	◎◎	S14-66			42,000	"	"	600	"	"	520	"	"	19.5	22.0
◎◎	B14-67	◎◎	S14-67			46,000	"	"	700	"	"	620	"	"	22.1	25.1
◎◎	B14-68	◎◎	S14-68			50,500	"	"	800	"	"	720	"	"	24.8	28.2

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]B12-84-2→B12-84-2Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

屋内用
片扉 IP2XD
両扉 IP2XC

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7.1)
日塗工L25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9.1)
日塗工L22-90B

フカサ140mm

単位: mm

納期区分		木製基板付		納期区分		鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
LB色	C色	品名記号	LB色	C色	品名記号	LB色	C色			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	Bタイプ	Sタイプ	Bタイプ	Sタイプ
◎	◎	B14-69	◎	◎	S14-69			55,000	片扉	600	900	140	520	820	108	121	27.4	31.3
◎	◎	B14-610	◎	◎	S14-610			56,000	片扉	1,000			920		115		30.1	34.5
◎	◎	B14-74-2	◎	◎	S14-74-2			47,000	両扉	700	400	140	620	320	108	121	17.3	19.2
◎	◎	B14-75-1	◎	◎	S14-75-1			44,000	片扉		500		420				19.2	21.6
◎	◎	B14-76-1	◎	◎	S14-76-1			46,000	片扉		600		520				22.1	25.1
◎	◎	B14-77-1	◎	◎	S14-77-1			49,500	片扉		700		620				25.1	28.6
◎	◎	B14-78-1	◎	◎	S14-78-1			53,500	片扉		800		720				28.1	32.1
◎	◎	B14-79-2	◎	◎	S14-79-2			60,500	両扉		900		820				32.5	37.1
◎	◎	B14-710-2	◎	◎	S14-710-2			69,500	両扉		1,000		920			115	35.9	41.0
◎	◎	B14-84-2	◎	◎	S14-84-2			49,000	両扉	800	400	140	720	320	108	121	19.3	21.5
◎	◎	B14-85-2	◎	◎	S14-85-2			53,000	片扉		500		420				22.7	25.5
◎	◎	B14-86-2	◎	◎	S14-86-2			58,000	片扉		600		520				26.1	29.5
◎	◎	B14-87-2	◎	◎	S14-87-2			59,500	片扉		700		620				29.4	33.5
◎	◎	B14-88-2	◎	◎	S14-88-2			60,500	片扉		800		720				32.8	37.5
◎	◎	B14-89-2	◎	◎	S14-89-2			68,000	片扉		900		820				36.2	41.5
◎	◎	B14-94-2	◎	◎	S14-94-2			53,000	両扉	900	400	140	820	320	108	121	21.2	23.7
◎	◎	B14-95-2	◎	◎	S14-95-2			58,000	片扉		500		420				25.0	28.1
◎	◎	B14-911-2	◎	◎	S14-911-2			87,000	片扉		1,100		1,020			115	47.8	55.2
◎	◎	B14-104-2	◎	◎	S14-104-2			55,500	両扉	1,000	400	140	920	320	108	115	23.2	25.9
◎	◎	B14-105-2	◎	◎	S14-105-2			60,500	片扉		500		420				27.3	30.8
◎	◎	B14-124-2	◎	◎	S14-124-2			63,500	両扉	1,200	400	140	1,120	320	108	115	27.1	30.4
◎	◎	B14-125-2	◎	◎	S14-125-2			65,500	片扉		500		420				31.9	36.2

フカサ160mm

◎	◎	B16-33	◎	◎	S16-33			15,000	片扉	300	300	160	220	220	128	141	7.1	7.6
◎	◎	B16-34	◎	◎	S16-34			19,000	片扉		400		320				8.7	9.5
◎	◎	B16-345	◎	◎	S16-345			19,000	片扉		450		370				9.6	10.4
◎	◎	B16-35	◎	◎	S16-35			23,000	片扉		500		420				10.4	11.3
◎	◎	B16-36	◎	◎	S16-36			25,500	片扉		600		520				12.0	13.2
◎	◎	B16-3510	◎	◎	S16-3510			48,000	片扉	350	1,000	160	270	920	128	135	20.7	23.1
◎	◎	B16-3511	◎	◎	S16-3511			50,500	片扉		1,100		1,020				22.5	25.1
◎	◎	B16-3512	◎	◎	S16-3512			53,500	片扉		1,200		1,120				24.3	27.2
◎	◎	B16-3513	◎	◎	S16-3513			56,000	片扉		1,300		1,220				26.1	29.3
◎	◎	B16-3514	◎	◎	S16-3514			61,000	片扉		1,400		1,320				30.6	33.9
◎	◎	B16-3516	◎	◎	S16-3516			66,000	片扉		1,600		1,520				34.5	38.3
◎	◎	B16-43	◎	◎	S16-43			19,000	片扉	400	300	160	320	220	128	141	8.8	9.5
◎	◎	B16-44	◎	◎	S16-44			24,000	片扉		400		320				10.7	11.8
◎	◎	B16-45	◎	◎	S16-45			28,000	片扉		500		420				12.7	14.0
◎	◎	B16-46	◎	◎	S16-46			34,500	片扉		600		520				14.7	16.3
◎	◎	B16-47	◎	◎	S16-47			39,500	片扉		700		620				16.7	18.6
◎	◎	B16-48	◎	◎	S16-48			46,000	片扉		800		720				18.7	20.9
◎	◎	B16-410	◎	◎	S16-410			53,500	片扉		1,000		920			135	22.8	25.5
◎	◎	B16-412	◎	◎	S16-412			58,500	片扉		1,200		1,120				26.7	30.1
◎	◎	B16-53	◎	◎	S16-53			25,500	片扉	500	300	160	420	220	128	141	10.4	11.3
◎	◎	B16-54	◎	◎	S16-54			28,000	片扉		400		320				12.8	14.1
◎	◎	B16-55	◎	◎	S16-55			34,500	片扉		500		420				15.1	16.8
◎	◎	B16-56	◎	◎	S16-56			37,000	片扉		600		520				17.4	19.5
◎	◎	B16-57	◎	◎	S16-57			42,000	片扉		700		620				19.7	22.2
◎	◎	B16-58	◎	◎	S16-58			48,000	片扉		800		720				22.1	24.9
◎	◎	B16-59	◎	◎	S16-59			53,500	片扉		900		820				24.4	27.6

■上記一部商品は、2023年4月より納期区分の変更(◎→③)をさせていただきますのでご了承ください。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。【例】B14-69→B14-69Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますのでご注意ください。

★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール
(小型FA用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料