

■ AC電源用コントローラ 屋内専用



■ 1回路点滅器

TC-L10 ￥22,000 ① AC12V～AC24V ② 10A ③ W122×D190×H37 ④ 約280g
① 入力電圧 ② 出力電流 ③ 寸法 ④ 重量

●通信機能・点滅速度調整機能・全点全滅・ソフト全点全滅、全点灯(調光)
※巻線トランスの2次側に接続する調光器をご用命の際は、TC-L10をご購入ください。
手動調光に対応しており、通信機能による同期制御も可能です。



■ 2回路点滅器

TC-L10W ￥25,000 ① AC12V～AC24V ② 10A×2回路 ③ W122×D190×H37 ④ 約280g
① 入力電圧 ② 出力電流 ③ 寸法 ④ 重量

●通信機能・点滅速度調整機能・2回路交互点滅・ソフト交互点滅
※2回路同時に点灯することはできません。



■ 4回路点滅器

TC-L28C ￥38,000 ① AC12V～AC24V ② 7A×4回路 ③ W122×D190×H75 ④ 約600g
① 入力電圧 ② 出力電流 ③ 寸法 ④ 重量

●通信機能・点滅速度調整機能・全点全滅・3点1減流れ(正逆可)・2点2減流れ(正逆可)・1点3減流れ(正逆可)
※オプションの機能拡張ユニットを使用することができます。



■ バイバルブ専用点滅器

TC-400BB ￥28,000 ① AC12V～AC24V ② W122×D190×H37 ③ 約250g
① 入力電圧 ② 寸法 ③ 重量

●通信機能・点滅速度調整機能・全点全滅・交互点滅・3点1減流れ(正逆)・2点2減流れ(正逆)・1点3減流れ(正逆)
※本品はテーパーライトシェイニング専用の点滅器です。他の灯具では使用できません。
※オプションの機能拡張ユニットを使用することができます。

■ オプション



■ 機能拡張ユニット

TCR-4CH ￥18,000 ① W60×D145×H28 ② 約180g
① 寸法 ② 重量

●TC-400BB、TC-L28Cに接続可能
●接続ケーブル(5m)・リモートコントロール・手動調光制御機能・点滅速度調整機能・全点全滅・交互点滅・順点順滅
●3点1減流れ(正逆可)・2点2減流れ(正逆可)・1点3減流れ(正逆可)・デモパターン1&2・全点灯



■ TC通信ケーブル

TC-CBL10 ￥3,000 ① 10m
① ケーブル長さ


※コントローラは含まれません。

通信機能について

通信機能を持つコントローラでは、コントローラ間を通信ケーブルで接続することにより、複数の点滅器の点滅速度を同調させることができます。各機種とも20台まで同期制御が可能です。(通信機能付の機種には「通信ケーブル1m」が付属します)

■ 使用上の注意事項

※各コントローラは屋内専用です。屋外に設置する際は市販の熱機器収納ボックス、または弊社製トランス収納ボックスをご利用ください。
※焼損保護用の電流ヒューズを装備しておりますが、配線の逆接続に対応するものではありません。
※各コントローラは低電圧定格品です。必ず指定の弊社製電源との組合せでご使用ください。



■ トランス収納ボックス

TR-BOX-SUS ￥26,000 ① W420×D305×H251 ② 約3.5kg
① 寸法 ② 重量

・各トランス2台まで収納可(TR-2050N、TR-1060Nは6台)、トランス1台、コントローラ3台の組合せ収納可
・LED用直流電源各2台まで収納可、LED用直流電源1台、LED2chコントローラ2台の組合せ収納可
・ステンレス製
・十字ドライバー組立式