

H1 概要

●表示灯

H2

フラット
コマンド

機種区分

機種	記号
表示灯	DR

H3

φ16
シリーズ

シリーズ

シリーズ	取付寸法	記号
DR22	φ22.3・φ25.5mm共用	22

H5

φ22
AM,DM

H6

φ22
AH225

フレーム・表示部形状

フレーム	表示部形状	記号	
		無記名タイプ	記名タイプ
丸	ドーム形 (φ24)	D0L	—
	突形 (φ24)	—	E3L
	ダイヤモンド形 (φ24)	K0L	—
角	平行 (□24)	—	F3M
	平行 (□24/透明グローブ)	—	F4M
	平行 (□24/12mm高フレーム)	—	F5M
	突形 (□24)	—	E3M
	長角形 (24×31)	—	E3N
角丸	突形 (φ24)	—	E3P

H11

φ30
AR,DR

ランプ使用電圧、光源・ユニットの種類

方式	電圧	記号			
		標準タイプ		短胴タイプ	
		LED	白熱	LED	白熱
全電圧式 (トランスなし)	AC/DC5.5V	—	54	—	58
	AC6V	A3	—	A9	—
	DC6V	G3	—	G9	—
	AC/DC12V	B3	—	B9	—
	AC/DC15V	C3	C4	C9	C8
	AC/DC20V	—	D4	—	D8
	AC/DC24V	E3	E4	E9	E8
トランス ユニット式	AC100-110V	H3	H4	H9	H8
	AC115-127V	L3	L4	L9	L8
	AC200-220V	M3	M4	M9	M8
	AC230-254V	Q3	Q4	—	—
	AC350-380V	S3	S4	—	—
	AC400-440V	T3	T4	—	—
	AC480V	V3	V4	—	—
抵抗ユニット式	AC500-550V	W3	W4	—	—
	DC110V	H7	—	—	—

H18

始動
・操作

H19

カム
スイッチ

H20

コマンド
ボックス

H21

ワイヤレス
クレーン制御
システム

DR 22 D0L - E3 W □

特殊対応品

対応内容	記号
耐水溶性切削油・熱帯処理品	Z9
硫化ガス対策品	Z4
端子部IP2X対応品	ZB

(注) 詳細は、H4-63ページをご参照ください。

グローブの色

色	記号
緑	G
赤	R
乳白 ^①	W
黄	Y
橙	A
青	S

①透明グローブと記名板のセットで乳白色となります。(D0L, K0L形は除く)
(注) F4M形は透明グローブ、記名板、色板のセットの色です。

(注) 機種により製作可能範囲が異なります。

詳細は、「形式・価格・納期・外形寸法図」をご参照ください。