

Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器


極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・125AF			3P・3E・125AF			2P・2E・150AF			3P・3E・150AF			
型式	B-122EC			B-123EC			B-152EC			B-153EC			
定格使用電圧Ue	AC 100-100/200-200-415V			100-200-415V			100-100/200-200-415V			100-200-415V			
	DC 250V			-			250V			-			
定格インパルス耐電圧Uimp	6kV			6kV			6kV			6kV			
定格電流	60A ⑤	B122EC06		60A (15kW) ⑥	B123EC06		150A ⑦	B152EC15			150A (37kW) ⑧	B153EC15	
ご注文品番 表面形	75A ⑤	B122EC07		75A (18.5kW) ⑥	B123EC07								
	100A ⑤	B122EC10		100A (22kW) ⑥	B123EC10								
()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す				120A ⑥	B123EC120								
	125A ⑥	B122EC12		125A (30kW) ⑥	B123EC12								
接続方式 (注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	
標準価格(円)	17,800	23,400	30,100	19,700	27,100	33,700	17,800	23,400	30,100	19,700	27,100	33,700	
外観及び外形寸法(mm)	<p>A 130(160) B 75 C 60 D 80</p> <p>()内は端子 カバー付寸法</p> <p>2Pは3P中極を はずしたものです</p>						<p>3Pはモータ保護兼用 (120Aは除く)</p> <p>A 130(160) B 75 C 60 D 80</p> <p>2Pは3P中極を はずしたものです</p>						
定格遮断容量(kA)	100V	25/7		25/7			25/7			25/7			
JIS C 8201-2-1 Ann2(lcu/lcs)	AC 100/200V	25/7		-			25/7			-			
	200V	25/7		25/7			25/7			25/7			
	415V	7.5/4		7.5/4			7.5/4			7.5/4			
DC	125V	-		-			-			-			
	250V	1.5		-			1.5			-			
表面端子仕様	圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			
接続可能最大電線(mm ²)	60			60			60			60			
取 付 可 能 付 属 装 置	接続方式	裏面形 SD	●		⑦(125A◎)		●			◎			
		埋込形 FP	●		⑦(125A◎)		●			◎			
	補助スイッチ	AX	●		⑦		●			⑦			
	警報スイッチ	AL	●		⑦(125A◎)		●			⑦			
	電圧引外し装置	SHT	●		●		●			●			
	不足電圧引外し装置	UVT	-		-		-			-			
	端子台	TB	可能(縦形)		可能(縦形)		可能(縦形)			可能(縦形)			
	トリップボタン	TRB	有		有		有			有			
	ハンドルロック	キャップ式 LC	別売(LC-153EB)		別売(LC-153EB)		別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			
		施錠式 HL	●		●		●			●			
外部操作ハンドル	HA	-		-		-			-				
機械的インターロック	MIW	-		-		-			-				
バリア	BA	別売(PHS-2T)		別売(PHS-2T)		別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)				
端子カバー	表面形 TMC	付属		付属		付属			付属				
	裏面形 BTC	裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属			裏面形付属				
逆接続	可能			可能			可能			可能			
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			
過電流引外し方式	熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			
質量(kg)	0.6			0.65			0.6			0.65			
一梱入数	10			10			10			10			
特性、寸法図記載ページ	A-63			A-63			A-63			A-63			

■100/200Vは単相3線式を表します。

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ

■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ

(注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
(フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)



■封印板
(標準付属)
100AF~
250AF



■ハンドルキャップ価格/1個

型式	LC-153EB
ご注文品番	ULC153EB
納期区分	◎
標準価格(円)	150

価格は1個あたりの価格です。
10個単位でご注文ください。

この価格には消費税は含まれておりません。

A
パールテクト
ブレーカ
安全ブレーカ
Eシリーズ
ボックス
ブレーカ
単3中性線
欠相保護付
太陽光発電
システム用
電気温水器用
ミニ
ニコール
ブレーカ
F K
シリーズ
耐熱
W
シリーズ
漏電警報付
無負荷時遮断機能付
ミニ
プロテクタ
スイッチ
見張番
外形寸法
図表
補修
用
生産
終了
品