


FIBOX社製

防塵・防水構造の軽くて強いコンパクト樹脂製ボックス

- 安全性の高い二重絶縁構造です。
- 制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。
- 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取り付けができます。
- 有機溶剤、切削油、薬品などのかかる場所・雰囲気中でのご使用は下記〈表1〉を、参考にしてください。



材 質	ポリカーボネート樹脂
色 彩	カバー：透明またはグレー色 (2.5PB9/2近似) ボデー：グレー色 (2.5PB9/2近似)
取 付 基 板	鉄製基板 (1.6mm)
ボックス板厚	カバー2.5～4.0mm ボデー2.5～3.5mm
カ バ ー	ねじ止め式



PBE4-0506



PBE5-0812



PBE7-1220G



PBE9-1625G

屋内用 IP67

単位：mm

納期 区分	透明カバー	着色カバー			標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効 フカサ	質量 kg
	品 名 記 号	品 名 記 号				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎(注)	PBE4-0506	PBE4-0506G			5,000	50	65	45	26	57	31	0.08
◎(注)	PBE5-0812	PBE5-0812G			7,850	80	120	55	71	94	38	0.25
◎(注)	PBE6-0808	PBE6-0808G			7,750	〃	82	65	〃	56	49	0.19
◎(注)	PBE6-0816	PBE6-0816G			8,450	〃	160	〃	〃	134	50	0.35
◎(注)	PBE6-1212	PBE6-1212G			9,350	120	122	〃	111	96	〃	0.37
◎(注)	PBE7-1220	PBE7-1220G			12,000	〃	200	75	〃	174	58	0.6
◎(注)	PBE8-1520	PBE8-1520G			14,000	151	201	80	141	〃	64	0.77
◎(注)	PBE9-1216	PBE9-1216G			12,500	120	160	90	111	134	74	0.56
◎(注)	PBE9-1625	PBE9-1625G			15,500	160	250	〃	151	224	〃	1.1
◎(注)	PBE9-2330	PBE9-2330G			26,500	230	300	87	221	274	71	1.7
◎(注)	PBE9-0816	PBE9-0816G			9,350	80	160	95	71	134	80	0.4
◎(注)	PBE9-1212	PBE9-1212G			10,000	120	122	〃	111	96	〃	0.43
◎(注)	PBE11-2330	PBE11-2330G			30,000	230	300	110	221	274	94	1.8
◎(注)	PBE12-1625	PBE12-1625G			20,000	160	250	125	151	224	109	1.2

(注) 上記商品は、物流センターなどに一定量在庫している商品ですが、在庫が切れた場合に
つきましては輸入品のため、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。

〈表1〉

薬品など	性能	薬品など	性能	薬品など	性能
弱酸	○	アルコール	○	シンナー	×
強酸	×	ベンジン	×	四塩化炭素	×
弱アルカリ	○	ガソリン	×	切削油	×
強アルカリ	×	灯油	○	有機溶剤	×

○ 実用に耐える
× 使用に適さない

ご注意

薬品、油の種類や設置場所の環境条件により性能に差が生じる場合がありますので、ご使用の際は必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を確認してからご使用ください。

オプション


PBE-K 取付金具

FIBOX社製



PBE-K

〔取付例〕



材 質	ポリアミド6樹脂
-----	----------

納期 区分	品 名 記 号		標準価格 円	セット内容
◎(注)	PBE-K		2,450	取付金具 4コ、ねじ 4コ、キャップ 4コ

■PBE4-0506(G)・PBE6-0808(G)には取り付けができません。

(注) 上記商品は、物流センターなどに一定量在庫している商品ですが、在庫が切れた場合に
つきましては輸入品のため、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。