

オプション

■ 両面テープ



WM1011	¥4,000
●強力タイプ ●10mm幅11m巻	
WM1211	¥4,500
●強力タイプ ●12mm幅11m巻	
WE1010	¥900
要取付具併用 ●10mm幅10m巻	

両面テープの施工にあたって

- 1)この両面テープは感圧型粘着剤を使用していますので、しっかりと圧力をかけて接着してください(5kg/cm²の圧力が目安)。
- 2)被着面および被着物の接着面は、アルコールなどで洗浄して油分や埃などを除去してください。
- 3)周囲温度5℃以上の環境で施工してください。これより低温下で作業を行う場合は、テープおよび被着物を暖めながら作業してください。
- 4)長期間使用される場合は強力両面テープ(WMタイプ)の使用をお勧めします。さらに取付パーツを併用することで信頼性の高い施工が可能です。


■ 施工用パーツ

CL-B	クリアベース	¥1,000/m
●ご注文可能長さ:0.2~2.5m ●販売単位:0.01m ●両面テープ別売		
CL-B-WM	強力両面テープ付クリアベース	¥1,500/m
●ご注文可能長さ:0.2~2.5m ●販売単位:0.01m		
TP-03	取付ブラケット	¥1,000/20個入
●クリアベース専用の固定パーツです。		




TP-01	取付ブラケット	¥1,000/ 20個入
TP-02	取付ステーブル	¥1,000/100個入

取付ステーブルTP-02は木材への固定のみに使用できます。



■ テープライト保護カバー

TXS-__	テープライト保護カバー	¥5,800/m
●材質:カバーPC、ベースPVC ●ベース色:WHホワイト、BRブラウン		
●ご注文可能長さ:0.2~2.5m ●TB-105(a)、TB-106(a)は使用不可		
※別途取付用ネジか両面テープが必要です。		



■ リード線延長加工

TL2-EP	TLP用	¥200/m
LS2-EP	LS用	¥300/m
●最大延長10mまで(トキレッズUB付は最大延長5mまで)		
TL3-EP	TLW用	¥300/m
TXAL2-EP	TXAL用	¥200/m
●最大10mまで		

標準の0.5mリード線を最大10mまでのお好みの長さに変更するオプションです。施工状況に合わせてご指定ください。テープライトの種類によって品番が異なりますのでご注意ください。

■ 両端リード線装着加工

TL2-WTAN	TLP用	¥500/式
LS2-WTAN	LS用	¥500/式
TL3-WTAN	TLW用	¥500/式
TXAL2-WTAN	TXAL用	¥500/式

テープライトの両側に0.5mのリード線を装着するオプションです。テープライト連結時などにご指定ください。上記のリード線延長加工と組み合わせて装着するリード線の長さを変更することも可能です。テープライトの種類によって品番が異なりますのでご注意ください。

■ エンドキャップ

TL-ED10	TLP、TLW共通	¥400/10個入
LS-ED10	LS用	¥400/10個入
●色:クリア、Wホワイト		

■ 透明ラバーキャップ

LEDランプを屋外使用する場合は、ラバーキャップの装着が必要です。		
WP-L01C	トキレッズ用	¥1,200/20個入
WP-L02C	トキレッズUB用	¥1,200/20個入

※ラバーキャップ装着を容易にするにはシリコンオイルスプレーが便利です。東レ ダウコーニング社製SH200スプレーを推奨します。詳しくは弊社までお問い合わせください。