

# ポスタースタンド 291

屋内

▼設置方法 ▼セット方法



メンテナンスについて

→ P.390

規格

- 遊技場での1m規制に対応可能な片面ポスタースタンド。
- 高さ・角度の変更が可能。



直立にセットして、スタッキング型としてもお使いいただけます。


直立、傾斜とパネル部分を付け替えて使うことのできるポスタースタンド。パネル部分の角度、高さを付け替えて使える応用範囲の広いスタンドです。全高を1m以下にすることができます。(高くすることも可能)

注文品番			本体価格 (税込価格)	用紙寸法 w×h (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)
品番	カラー	サイズ					
291	S K	B2	¥42,500 (¥46,750)	B2(515× 728)	566×994~1475×500~	500× 713	7.0
		A1	¥45,800 (¥50,380)	A1(594× 841)	645×994~1575×500~	579× 826	7.9
		B1	¥52,000 (¥57,200)	B1(728×1030)	779×994~1775×500~	713×1015	9.6

規格サイズのみ  
となります

仕様

フレーム：アルミ押出材 (ステン)アルマイト仕上  
(ブラック)ツヤ有りアルマイト仕上  
コーナー：垂鉛ダイカスト (ステン)メッキ仕上  
(ブラック)塗装仕上  
面 板：1.5mm透明アクリル / 3mmMDFボード  
脚 部：アルミ押出材 シルバーアルマイト仕上  
キャスター付き  
組立式




フレーム4辺開閉式

角度は0°、15°、30°、45°  
の4段階で変更可能

高さは100mmピッチ  
で変更可能

セット方法



フレームの4辺を前方に開いて  
中身を出し入れします。

ご注意

- 「取り扱い上のご注意」をご参照ください。→ P.386
- フレームは338と同様です。→ P.36
- 転倒や移動による事故防止のため、風のある場所でのご使用は避けてください。
- 直射日光下では、熱により透明板が変形することがあります。設置場所にご注意ください。
- 全高を1m以下にする場合、30°傾斜取り付けでH994になります。(B1でD696、A1でD601、B1は0°、15°での1m以下の取り付け不可。)

