



型式	呼び $\phi d \times \phi D$	定尺(m) L	最小曲半径 (mm)	製品重量 (kg)
PTV-3×5	3×5	100	16	1.6
PTV-4×6	4×6	100	19	2.0
PTV-5×7	5×7	100	27	2.4
PTV-5×8	5×8	100	24	3.8
PTV-6×8	6×8	100	33	2.7
PTV-6×9	6×9	100	27	4.4
PTV-7×9	7×9	100	48	3.1
PTV-7×10	7×10	100	33	5.0
PTV-7×11	7×11	100	33	7.0
PTV-8×10	8×10	100	50	3.5
PTV-8×11	8×11	100	38	5.5
PTV-8×12	8×12	100	41	7.8
PTV-9×11	9×11	100	59	3.9
PTV-9×12	9×12	100	42	6.1
PTV-9×13	9×13	100	41	8.5
PTV-10×12	10×12	100	60	4.3
PTV-10×13	10×13	100	50	6.7
PTV-10×14	10×14	100	46	9.3
PTV-12×14	12×14	50	73	2.6
PTV-12×15	12×15	50	75	4.0
PTV-12×16	12×16	50	60	5.4
PTV-15×17	15×17	50	100	3.1
PTV-15×18	15×18	50	80	4.8
PTV-19×23	19×23	50	115	8.1

仕様

1).圧力がかかる用途には適していません。

2).RoHS2対応品

注記

1).記載内容について予告なく変更する場合があります。

変更・訂正等の最新情報は“総合情報サイト”に随時掲載しています。

承認 Approved	果田	処理 Treatment	PCV(軟質)	型式 Model	PTV
	設計 Designed				
製図 Drawn	濱野	個数 Qty	重量 Weight	図番 Drawing No.	透明ビニールチューブ
	尺 Scale	Free	単位 Unit	A-FS-2366	
	作成 Date	2019.12.5	mm		
GLOBAL CORPORATION					