

目次へ

サーキットブレーカ(安全ブレーカ)

寸法一覧

年号	寸法一覧							備考:
S51.1 S58 1976 1983	形式番号	CB21	CB12	CB22	CB32			
	極数	2P1E	2P2E	2P2E	2P2E			
	定格電流A	20	15	20	30			
	定格電圧V	110	110/220	110/220	110/220			
	現行品	CB32X*	CB32X*	CB32X*	CB32X*			
S59 S61 1984 1986	形式番号	CB21	CB12	CB22	CB32	CB22S	CB32S	備考: ・機種追加
	極数	2P1E	2P2E	2P2E	2P2E	2P2E	2P2E	
	定格電流A	20	15	20	30	20	30	
	定格電圧V	110	110/220	110/220	110/220	110/220	110/220	
	現行品	CB32X*	CB32X*	CB32X*	CB32X*	CB32SJA*	CB32SJA*	
S62 H7.2 1987 1995	形式番号	CB21K	CB12K	CB22K	CB32K	CB22SK	CB32SK	備考: ・モデルチェンジ
	極数	2P1E	2P2E	2P2E	2P2E	2P2E	2P2E	
	定格電流A	20	15	20	30	20	30	
	定格電圧V	110	110/220	110/220	110/220	110/220	110/220	
	現行品	CB32X*	CB32X*	CB32X*	CB32X*	CB32SJA*	CB32SJA*	

* 現行品と取付ピッチ、外形寸法がちがいます。

目次へ

サーキットブレーカ(安全ブレーカ)

寸法一覧

年号	寸法一覧						備考:	
H7.2 H11.3 1996 1999.3	形式番号	CB21K	CB02K	CB12K	CB22K	CB32K		CB22SK
	極数	2P1E	2P2E	2P2E	2P2E	2P2E		2P2E
	定格電流A	20	10	15	20	30		20
	定格電圧V	110	110/220	110/220	110/220	110/220		110/220
	現行品	CB32X*	CB32X*	CB32X*	CB32X*	CB32X*	CB32SJA *	
H11.3 H13.2 1999.3 2001.3	形式番号	CB32J	CB31SJ	CB32SJ	CB32VJ			
	極数	2P2E	2P1E	2P2E	2P2E			
	定格電流A	10~30	20・30	20・30	20			
	定格電圧V	110-110/220	110	110-110/220	110-110/220			
	現行品	CB32X*	CB31SJA*	CB32SJA*	同上			
H13.2 H20.11 2001 2008	形式番号	CB32J	CB31SJA	CB32SJA	CB32VJ			
	極数	2P2E	2P1E	2P2E	2P2E			
	定格電流A	10~30	15.20.30	15.20.30	20			
	定格電圧V	110-110/220	110	110-110/220	110-110/220			
	現行品	CB32X*	同上	同上	同上			

前頁参照

* 現行品と取付ピッチ、外形寸法がちがいます。

目次へ

サーキットブレーカ(安全ブレーカ) 寸法一覧

年号	寸法一覧					備考: ・CB32Jモデルチェンジ CB32Xへ ・CB32Jモデルチェンジ CB32XへCB32VJの寸法は前頁参照	
H21.1 2009 	形式番号	CB32X	CB32VJ	CB31SJA	CB32SJA		
	極数	2P2E	2P2E	2P1E	2P2E		
	定格電流A	10~30	20	15.20.30	15.20.30		
	定格電圧V	100-100/200	100-100/200	100	100-100/200		
	現行品	同上	同上	同上	同上		
CB32VJ・31SJA・32SJAの寸法は前頁参照							
	形式番号					備考:	
	極数						
	定格電流A						
	定格電圧V						
	現行品						
	形式番号					備考:	
	極数						
	定格電流A						
	定格電圧V						
	現行品						

* 現行品と取付ピッチ、外形寸法がちがいます。