



4. JIS C8461-22に適合
3. JIS防水保護等級：IP66
2. 表面仕上：#240研磨
- 注）1. 製造元：パナソニック SPT株式会社

6	ロックナット	SUS304		1	
5	平パッキン	ネオプレンゴム		1	
4	防水パッキン	EPゴム		1	
3	クリップリング	SUS301		1	
2	袋ナット	ステンレス鋼焼鋼 #240研磨		1	
1	本体	ステンレス鋼焼鋼 #240研磨		1	
番号	品 名	材 質	表面処理	数	備 考
図 名	ステンレス電線管 ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート用附属品 EGカムコネクタ				R 度 free
形 式	G 16 ~ G 54				2015年 4月 1日
図 番	CW00629	品 番	左表参照	検 図 設 計 製 図	(林) (林) (林)

品 番	呼 び	L	l	A	φD	φd
DAJ7417	17-G16	44.9	12	38.5	21.0	14
DAJ7424	24-G22	48.9	12	47	26.5	20
DAJ7430	30-G28	54.7	16	53.5	33.3	26
DAJ7438	38-G36	59.7	16	64	41.9	34
DAJ7450	50-G42	61.9	18	78	47.8	40
DAJ7463	63-G54	72	18	93	59.6	52