

EM-A 窓付自立制御盤キャビネット

屋内用
保護等級
IP5X
(カテゴリー2)

CA
CA100
CA~C04

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h
(28頁)

塗装性能
(塩水噴霧)
120h
(28頁)

RoHS

ハンドル
鍵 対応
(327頁)

レーザー
穴加工

粉体塗装


計器類の管理・監視に適した窓付自立制御盤キャビネット

- 機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
- メーターパネルは深さ方向にスライドできますので、深さ調整が可能です。
- メーターパネルの開閉には、平面ハンドル (H-11AN) を使用しています。
- 天面にはオプション・LED照明パネル (144頁) の取り付けが可能です。
- 利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) (日産工L25-70B)
材 質	鉄
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2)
キャビネット板厚	扉2.3mm ボデー2.3mm 基台3.2mm~4.5mm メーターパネル2.3mm 下面開口プレート1.6mm
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル (H-87) (キーNo.N200:1コ)
扉 形 式	片扉



EM35-716A



オプション

BP11-S ドアストッパ (705頁)

屋内用 **IP5X**
(カテゴリー2)

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日産工L25-70B

フカサ **350mm**

納期 区分	品名記号	標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	アイボルト 含寸法タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ	窓寸法		メーター パネル寸法		製品 質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ			ヨコ	タテ		ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	
⑥	EM35-714A	179,000	片扉	700	1,400	350	1,450	1,501	580	1,280	324	470	450	562	550	108
⑥	EM35-716A	216,000	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,701	〃	1,480	〃	〃	〃	〃	〃	118
⑥	EM35-719A	259,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	〃	〃	〃	〃	135
⑥	EM35-814A	194,000	片扉	800	1,400	350	1,450	1,501	680	1,280	324	570	450	662	550	118
⑥	EM35-816A	232,000	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,701	〃	1,480	〃	〃	〃	〃	〃	131
⑥	EM35-819A	277,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	〃	〃	〃	〃	150
⑥	EM35-914A	232,000	片扉	900	1,400	350	1,450	1,501	780	1,280	324	670	450	762	550	128
⑥	EM35-916A	257,000	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,701	〃	1,480	〃	〃	〃	〃	〃	141
⑥	EM35-919A	333,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	〃	〃	〃	〃	162

フカサ **500mm**

納期 区分	品名記号	標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	アイボルト 含寸法タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ	窓寸法		メーター パネル寸法		製品 質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ			ヨコ	タテ		ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	
⑥	EM50-714A	221,000	片扉	700	1,400	500	1,450	1,501	580	1,280	474	470	450	562	550	119
⑥	EM50-716A	243,000	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,701	〃	1,480	〃	〃	〃	〃	〃	131
⑥	EM50-719A	281,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	〃	〃	〃	〃	150
⑥	EM50-814A	252,000	片扉	800	1,400	500	1,450	1,501	680	1,280	474	570	450	662	550	129
⑥	EM50-816A	283,000	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,701	〃	1,480	〃	〃	〃	〃	〃	142
⑥	EM50-819A	317,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	〃	〃	〃	〃	163
⑥	EM50-914A	284,000	片扉	900	1,400	500	1,450	1,501	780	1,280	474	670	450	762	550	138
⑥	EM50-916A	311,000	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,701	〃	1,480	〃	〃	〃	〃	〃	154
⑥	EM50-919A	355,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	〃	〃	〃	〃	176

ご注意 自立盤内取付機器の取付位置、質量などにより地震時に転倒のおそれがあります。
所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。
〔関連オプション：L型固定金具、基台安定板 (137・138頁)〕

◆有効フカサはハンドル部、図面ホルダなどにより減少しますのでご注意ください。

キャビネット

盤 用

防塵・防水形

コントロール
(小型F A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット
パーツ

技術資料