

# NE-S サークットブレーカ (汎用形)

開閉器  
端子台

ブレーカ・  
サーキット  
ブレーカ

漏電  
ブレーカ

感震  
ブレーカー

プラグイン  
ブレーカ

オプション  
ブレーカ

付属装置  
ブレーカ

開閉器

オートリセット  
ブレーカ


エンクローズ  
ブレーカ

スイッチ  
キャビネット

端子台

電力計測  
ユニット

放電検出  
ユニット



NE53SA



NE54SA



NE103SA



NE223SA

アンペアフレーム		50AF			100AF			225AF		
形 式 番 号	NE52SA	NE53SA	NE54SA	NE102SA	NE103SA	NE104SA	NE223SA	NE224SA		
極 数・素 子 数	2P2E	3P3E	4P3E	2P2E	3P3E	4P3E	3P3E	4P3E		
定 格 電 流 A (基準周囲温度40℃)	20 30 40 50	20 30 40 50	20 30 40 50	50 60 75 100	50 60 75 100	50 60 75 100	125 150 175 200 225	125 150 175 200 225		
定 格 絶 縁 電 圧 V	AC	690			690			690		
	DC	[250]※1			[250]※1			[250]※1		
定 格 遮 断 容 量 kA JIS C 8201-2-1 Ann1 JIS C 8201-2-1 Ann2 IEC60947-2※2 (Icu/Ics)	AC	690V	—			6/6			4/4	
		500V	7.5/3.8			22/22			25/13	
		440V	10/5			25/25			30/15	
		415V	10/5			30/30			40/20	
	DC	380V	16/8			30/30			40/20	
		240V	25/13			50/50			85/43	
		250V	[7.5/3.8]			[25/19]			[25/13]	
		125V	[15/7.5]			[40/30]			[40/20]	
過 電 流 引 外 し 方 式	熱動-電磁			熱動-電磁			熱動-電磁			
端 子 構 造	線挿入端子 M5		圧着端子用 M8	圧着端子用 M8			圧着端子用 M8			
適 合 圧 着 端 子	R2-5~CB22-5S		R2-8~CB60-8	R5.5-8~CB60-8※3			R22-8~CB150-8※4			
逆 接 続	可			可			可			
適 合 規 格	JIS C 8201-2-1 Ann2 IEC60947-2		JIS C 8201-2-1 Ann1-Ann2 IEC60947-2	JIS C 8201-2-1 Ann1-Ann2 IEC60947-2			JIS C 8201-2-1 Ann1-Ann2 IEC60947-2			
標 準 付 属 品※5	端子カバー、端子ねじ、取付ねじ			端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子			端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子			

■〔 〕は特殊仕様で受注品です。別途ご用意ください。

※1. 定格使用電圧を示す。

※2. 適合規格による。

※3. CB60-8を使用される際は、端子カバーが取り付けできませんので絶縁マリアなどで絶縁処理を行ってください。

※4. CB150-8を使用される際は、端子カバーが取り付けできませんので絶縁マリアなどで絶縁処理を行ってください。

※5. 裏面形、埋込形の付属品については別途お問い合わせください。

## ●表面形

納期区分	品 名	極 数	定 格 電 流	標準価格 円	外 形 寸 法 mm				取 付 穴 明 寸 法 mm		
					A	B	C	D	F	G	H
○	NE52SA	2P	20A 30A 40A 50A	13,000	50	130	68	87	—	111	M4
○	NE53SA	3P	20A 30A 40A 50A	17,500	75	155	68	92	25	132	
○	NE54SA	4P	20A 30A 40A 50A	50,000	120	155	68	92	30	132	
○	NE102SA	2P	50A 60A 75A 100A	24,000	60	155	68	92	—	132	M4
○	NE103SA	3P	50A 60A 75A 100A	27,000	90	155	68	92	30		
○	NE104SA	4P	50A 60A 75A 100A	52,000	120	155	68	92	30		
○	NE223SA	3P	125A 150A 175A 200A 225A	60,500	105	165	68	95	35	126	M4
○	NE224SA	4P	125A 150A 175A 200A 225A	87,000	140	165	68	95	35	126	M4

## ●裏面形

受	NE52SAB	2P	20A 30A 40A 50A	15,000
受	NE53SAB	3P	20A 30A 40A 50A	20,500
受	NE54SAB	4P	20A 30A 40A 50A	54,500
受	NE102SAB	2P	50A 60A 75A 100A	29,000
受	NE103SAB	3P	50A 60A 75A 100A	33,500
受	NE104SAB	4P	50A 60A 75A 100A	59,500
受	NE223SAB	3P	125A 150A 175A 200A 225A	69,500
受	NE224SAB	4P	125A 150A 175A 200A 225A	100,000

## ●埋込形

受	NE52SAF	2P	20A 30A 40A 50A	17,500
受	NE53SAF	3P	20A 30A 40A 50A	23,000
受	NE54SAF	4P	20A 30A 40A 50A	59,000
受	NE102SAF	2P	50A 60A 75A 100A	33,500
受	NE103SAF	3P	50A 60A 75A 100A	39,000
受	NE104SAF	4P	50A 60A 75A 100A	66,000
受	NE223SAF	3P	125A 150A 175A 200A 225A	76,000
受	NE224SAF	4P	125A 150A 175A 200A 225A	113,000