

# CB 安全ブレーカ

ブレーカ・  
開閉器端子台

ブレーキ  
ブレーカ

漏電  
ブレーカ

感震  
ブレーカー

プラグ  
ブレーカ

ブレー  
ション

ブレー  
カ

開閉器

オート  
リセット

ブレー  
カ

スカー  
スイッチ


端子台

電力計  
ユニット

放電  
検出



CB32X



アンペアフレーム	30AF	
形式番号	<b>CB32X</b>	
極数・素子数	2P2E	
定格電流 A	10 15 20 30	
基準周囲温度 °C	25	
定格使用電圧 V	AC	100-100/200(単3)
	DC	—
定格遮断容量 kA JIS C 8211 Ann2	100/200(単3) AC	1.5
	100V AC	1.5
	100V DC	—
過電流引外し方式	熱動	
端子構造	ソルダーレス端子	
接続可能電線 mm	φ1.6~φ2.6mm 5.5~8※	
逆接続	可	
適合規格	JIS C 8211 Ann2	
標準付属品	端子カバー、木ねじ	

■CB32XをIECレールへ取付けの場合はレールホルダ(NA7030) (869頁)をご用命ください。

■放熱板もございます。別途ご用命ください。(CB32X)

※芯線の細いより線(1.25~3.5mm)を使用する場合は、棒(板)圧着端子をご使用ください。

## ●安全ブレーカ

納期区分	品名記号			標準価格 円	外形寸法 mm				取付穴明寸法 mm	
	形式番号	極数	定格電流		A	B	C	D	G	H
◎	CB32X	2P	10A 15A	1,900	32	70	36.2	53.5	60~62	M4
㊦		2P	20A	1,350						
㊧		2P	30A	1,900						

■2P1E20A (CB31X 2P 20A)は別途ご用命ください。