

# OR ORB 屋外用制御盤キャビネット (水切構造、防塵・防水パッキン付)

屋外用  
保護等級  
IP44

CA  
CA100  
CA-G04

塗装性能  
(塩水噴霧)  
1000h

塗装性能  
(酸・アルカリ)  
120h

RoHS

低ホルム  
アルデヒド  
F☆☆☆☆  
木製基板タイプ

ハンドル  
鍵違い  
対応  
(309頁)

レーザー  
穴加工

粉体塗装

## 水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネット！

- 施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo. N200)
- フカサ120mm・160mm・200mmタイプに、木製基板付が標準在庫品として用意しています。
- 屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工K25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工K22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	ORタイプ(鉄製基板2.3mm)クリーム塗装(2.5Y8/2) ORBタイプ(木製基板15mm)(フカサ120mm・160mm・200mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm	
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:2コ)	
扉 形 式	片扉または両扉	

### オプション

BP17-3-Z 水抜きキャップ(697頁)


HX-C85-Z 防水キャップ(678頁)

### 関連商品

SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(285~287頁)



OR20-57



OR25-106-2

全溶接構造の屋外用キャビネット(ORZ・ORB)も承ります。詳細は当社ホームページ(N-TEC)をご参照ください。

## 屋外用 IP44

### ●屋根付

フカサ **120mm**

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7/1)  
日塗工K25-70B

クリーム塗装  
クリーム色(2.5Y9/1)  
日塗工K22-90B

単位: mm

納期区分	鉄製基板付		納期区分	木製基板付		標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法		取付基板寸法		有効フカサ*		製品質量 kg	
	LB色	C色		品名記号	LB色			C色	品名記号	ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	OR	ORB	OR
◎◎	◎◎	OR12-33	◎◎	◎◎	ORB12-33	15,500	片扉	300	300	120	330	220	220	102	89	7.1	6.3	
◎◎	◎◎	OR12-34	◎◎	◎◎	ORB12-34	15,500	〃	〃	400	〃	430	〃	320	〃	〃	8.7	7.9	
◎◎	◎◎	OR12-35	◎◎	◎◎	ORB12-35	18,000	〃	〃	500	〃	530	〃	420	〃	〃	10.3	9.3	
◎◎	◎◎	OR12-36	◎◎	◎◎	ORB12-36	21,000	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	〃	12.0	10.4	
◎◎	◎◎	OR12-43	◎◎	◎◎	ORB12-43	15,500	〃	400	300	〃	330	320	220	〃	〃	8.9	8.1	
◎◎	◎◎	OR12-44	◎◎	◎◎	ORB12-44	19,000	〃	〃	400	〃	430	〃	320	〃	〃	11.0	9.8	
◎◎	◎◎	OR12-45	◎◎	◎◎	ORB12-45	21,000	〃	〃	500	〃	530	〃	420	〃	〃	13.0	11.6	
◎◎	◎◎	OR12-46	◎◎	◎◎	ORB12-46	23,000	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	〃	15.1	13.3	
◎◎	◎◎	OR12-47	◎◎	◎◎	ORB12-47	27,500	〃	〃	700	〃	730	〃	620	〃	〃	17.1	15.0	
③③	③③	OR12-48	◎◎	③③	ORB12-48	31,500	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	19.2	16.8	
③③	③③	OR12-49	◎◎	◎◎	ORB12-49	40,000	〃	〃	900	〃	930	〃	820	〃	〃	21.3	18.2	
◎◎	◎◎	OR12-53	◎◎	◎◎	ORB12-53	20,000	〃	500	300	〃	330	420	220	〃	〃	10.8	9.8	
◎◎	◎◎	OR12-54	◎◎	◎◎	ORB12-54	23,000	〃	〃	400	〃	430	〃	320	〃	〃	13.3	11.8	
◎◎	③③	OR12-55	◎◎	◎◎	ORB12-55	29,500	〃	〃	500	〃	530	〃	420	〃	〃	15.7	13.8	
◎◎	◎◎	OR12-56	◎◎	◎◎	ORB12-56	34,500	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	〃	18.2	15.9	
◎◎	③③	OR12-57	◎◎	◎◎	ORB12-57	39,000	〃	〃	700	〃	730	〃	620	〃	〃	20.7	17.9	
③③	③③	OR12-58	◎◎	◎◎	ORB12-58	43,000	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	23.3	20.0	
◎◎	③③	OR12-64	◎◎	◎◎	ORB12-64	29,500	〃	600	400	〃	430	520	320	〃	〃	15.6	13.8	
◎◎	◎◎	OR12-65	◎◎	◎◎	ORB12-65	34,500	〃	〃	500	〃	530	〃	420	〃	〃	18.5	16.1	
◎◎	③③	OR12-66	◎◎	◎◎	ORB12-66	42,000	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	〃	21.4	18.5	
③③	③③	OR12-67	◎◎	◎◎	ORB12-67	44,000	〃	〃	700	〃	730	〃	620	〃	〃	24.3	20.9	
③③	③③	OR12-68	◎◎	◎◎	ORB12-68	46,000	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	27.2	23.3	
◎◎	◎◎	OR12-610	◎◎	◎◎	ORB12-610	54,500	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	96	〃	33.6	28.2	
◎◎	③③	OR12-612	◎◎	③③	ORB12-612	60,000	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	〃	39.7	33.1	
③③	③③	OR12-78-1	◎◎	③③	ORB12-78-1	48,500	〃	700	800	〃	830	620	720	102	〃	32.3	26.6	
③③	③③	OR12-710-1	◎◎	③③	ORB12-710-1	52,500	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	96	〃	38.5	32.1	

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に◎を付けてご用意ください。  
価格は同価格です。[例]OR12-33→OR12-33◎となります。

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。  
◎注意 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

■上記一部商品は、納期区分の変更(◎→③)をさせていただきますのでご了承ください。

キャビネット  
盤用  
防塵・防水形  
(コンパクト用)  
自立形  
熱対策用  
情報通信用  
特定用途別  
計器盤用  
ステンレス  
キャビネット  
技術資料

# OR ORB 屋外用制御盤キャビネット (水切構造、防塵・防水パッキン付)

屋外用  
保護等級  
IP44

CA  
CA100  
CA-G04

塗装性能  
(塩水噴霧)  
1000h

塗装性能  
(硫酸・アルカリ)  
120h

RoHS


低ホルム  
アルデヒド  
F☆☆☆☆  
木製基板タイプ

ハンドル  
鍵違い  
対応  
(309頁)

レーザー  
穴加工

粉体塗装

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工K25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工K22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	ORタイプ (鉄製基板2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2) ORBタイプ (木製基板15mm) (フカサ120mm・160mm・200mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm	
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル (H-85) (キーNo.N200:2コ)	
扉 形 式	片扉または両扉	



## 屋外用 IP44

ライトベージュ塗装  
LB色 (5Y7/1)  
日塗工K25-70B

クリーム塗装  
クリーム色 (2.5Y9/1)  
日塗工K22-90B

### ●屋根付

フカサ **160mm**

単位: mm

納期区分	鉄製基板付		納期区分	木製基板付		標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法		取付基板寸法		有効フカサ		製品質量kg	
	LB色	C色		品名記号	LB色			C色	品名記号	ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	OR	ORB	OR
◎◎	◎◎	OR16-34	◎◎	◎◎	ORB16-34	19,000	片扉	300	400	160	430	220	320	142	129	9.5	8.7	
◎◎	◎◎	OR16-35	◎◎	◎◎	ORB16-35	21,000	〃	〃	500	〃	530	〃	420	〃	〃	11.0	10.0	
◎◎	◎◎	OR16-43	◎◎	◎◎	ORB16-43	19,000	〃	400	300	〃	330	320	220	〃	〃	9.7	8.9	
◎◎	◎◎	OR16-44	◎◎	◎◎	ORB16-44	21,000	〃	〃	400	〃	430	〃	320	〃	〃	11.9	10.7	
◎◎	◎◎	OR16-45	◎◎	◎◎	ORB16-45	25,000	〃	〃	500	〃	530	〃	420	〃	〃	14.0	12.5	
◎◎	◎◎	OR16-46	◎◎	◎◎	ORB16-46	32,500	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	〃	16.2	14.3	
◎◎	◎◎	OR16-47	◎◎	◎◎	ORB16-47	36,500	〃	〃	700	〃	730	〃	620	〃	〃	18.2	16.1	
◎◎	◎◎	OR16-48	◎◎	◎◎	ORB16-48	41,000	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	20.4	18.0	
◎◎	◎◎	OR16-53	◎◎	◎◎	ORB16-53	22,000	〃	500	300	〃	330	420	220	〃	〃	11.7	10.6	
◎◎	◎◎	OR16-54	◎◎	◎◎	ORB16-54	27,500	〃	〃	400	〃	430	〃	320	〃	〃	14.3	12.8	
◎◎	◎◎	OR16-55	◎◎	◎◎	ORB16-55	32,500	〃	〃	500	〃	530	〃	420	〃	〃	16.8	14.9	
◎◎	◎◎	OR16-56	◎◎	◎◎	ORB16-56	35,500	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	〃	19.4	17.1	
◎◎	◎◎	OR16-57	◎◎	◎◎	ORB16-57	42,000	〃	〃	700	〃	730	〃	620	〃	〃	22.0	19.2	
◎◎	◎◎	OR16-58	◎◎	◎◎	ORB16-58	46,000	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	24.5	21.4	
◎◎	◎◎	OR16-59	◎◎	◎◎	ORB16-59	50,500	〃	〃	900	〃	930	〃	820	〃	〃	27.1	23.5	
◎◎	◎◎	OR16-510	◎◎	◎◎	ORB16-510	54,500	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	136	〃	30.3	25.8	
◎◎	◎◎	OR16-64	◎◎	◎◎	ORB16-64	32,500	〃	600	400	〃	430	520	320	142	〃	16.6	14.8	
◎◎	◎◎	OR16-65	◎◎	◎◎	ORB16-65	35,500	〃	〃	500	〃	530	〃	420	〃	〃	19.6	17.3	
◎◎	◎◎	OR16-66	◎◎	◎◎	ORB16-66	44,000	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	〃	22.7	19.8	
◎◎	◎◎	OR16-67	◎◎	◎◎	ORB16-67	46,000	〃	〃	700	〃	730	〃	620	〃	〃	25.7	22.3	
◎◎	◎◎	OR16-68	◎◎	◎◎	ORB16-68	49,000	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	28.7	24.8	
◎◎	◎◎	OR16-610	◎◎	◎◎	ORB16-610	57,500	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	136	〃	35.1	29.7	
◎◎	◎◎	OR16-612	◎◎	◎◎	ORB16-612	65,000	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	〃	41.2	34.7	
◎◎	◎◎	OR16-75-1	◎◎	◎◎	ORB16-75-1	40,000	〃	700	500	〃	530	620	420	142	〃	22.5	19.7	
◎◎	◎◎	OR16-76-1	◎◎	◎◎	ORB16-76-1	46,000	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	〃	25.9	22.5	
◎◎	◎◎	OR16-76-2	◎◎	◎◎	ORB16-76-2	50,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	★	★	26.3	22.9
◎◎	◎	OR16-78-1	◎◎	◎◎	ORB16-78-1	53,500	片扉	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	〃	32.8	28.1
◎◎	◎	OR16-710-1	◎◎	◎◎	ORB16-710-1	57,500	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	136	〃	〃	40.3	33.9
◎	◎	OR16-712-1	◎◎	◎	ORB16-712-1	70,000	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	〃	〃	47.4	39.7
◎◎	◎	OR16-84-1	◎◎	◎◎	ORB16-84-1	41,000	〃	800	400	〃	430	720	320	142	〃	20.9	18.6	
◎◎	◎◎	OR16-86-1	◎◎	◎◎	ORB16-86-1	49,000	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	〃	29.0	25.1	
◎◎	◎	OR16-88-1	◎◎	◎◎	ORB16-88-1	53,500	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	〃	36.9	31.5	
◎	◎	OR16-89-1	◎◎	◎	ORB16-89-1	61,000	〃	〃	900	〃	930	〃	820	〃	〃	40.8	34.3	
◎	◎	OR16-89-2	◎◎	◎	ORB16-89-2	65,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	★	★	41.6	35.5
◎	◎	OR16-810-1	◎◎	◎◎	ORB16-810-1	63,000	片扉	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	136	〃	〃	45.3	37.9
◎	◎	OR16-812-1	◎◎	◎◎	ORB16-812-1	72,000	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	〃	〃	53.2	44.4

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
 クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に☐を付けてご用命ください。  
 価格は同価格です。〔例〕OR16-34→OR16-34☐となります。

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。  
 ★両扉の合わせ部の有効フカサは43mm引いた寸法となります。

☒注意 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

# OR ORB 屋外用制御盤キャビネット (水切構造、防塵・防水パッキン付)

屋外用  
保護等級  
**IP44**

CA  
CA100  
CA-G04

塗装性能  
(塩水噴霧)  
**1000h**

塗装性能  
(酸性・アルカリ性)  
**120h**

RoHS


低ホルム  
アルデヒド  
F☆☆☆☆  
木製基板タイプ

ハンドル  
鍵違い  
対応  
(309頁)

レーザー  
穴加工

粉体塗装

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工K25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工K22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	ORタイプ (鉄製基板2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2) ORBタイプ (木製基板15mm) (フカサ120mm・160mm・200mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm	
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル (H-85) (キーNo.N200:2コ)	
扉 形 式	片扉または両扉	



屋外用 **IP44**

ライトベージュ塗装  
LB色 (5Y7/1)  
日塗工K25-70B

クリーム塗装  
クリーム色 (2.5Y9/1)  
日塗工K22-90B

## ●屋根付

フカサ **200mm**

単位: mm

納期区分	鉄製基板付		納期区分	木製基板付		標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法		取付基板寸法		有効フカサ		製品質量kg	
	LB色	C色		品名記号	LB色			C色	品名記号	ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	OR	ORB	OR
◎◎	◎	OR20-812-1	◎◎	◎	ORB20-812-1	81,500	片扉	800	1,200	200	1,230	720	1,120	176	169	55.0	46.3	
◎◎	◎	OR20-812-2	◎◎	◎	ORB20-812-2	85,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	★	★	56.3	47.5	
◎◎	◎	OR20-813-2	◎◎	◎	ORB20-813-2	90,500	〃	〃	1,300	〃	1,330	〃	1,220	〃	〃	60.5	53.9	
◎◎	◎	OR20-814-1	◎◎	◎	ORB20-814-1	90,500	片扉	〃	1,400	〃	1,430	〃	1,320	〃	〃	61.5	51.2	
◎◎	◎	OR20-816-1	◎◎	◎	ORB20-816-1	112,000	〃	〃	1,600	〃	1,630	〃	1,520	〃	〃	69.3	57.6	
◎◎	◎	OR20-96-2	◎◎	◎	ORB20-96-2	61,500	両扉	900	600	〃	630	820	520	182	★	★	34.3	29.8
◎◎	◎	OR20-98-2	◎◎	◎	ORB20-98-2	69,000	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	★	★	43.4	37.3
◎◎	◎	OR20-910-2	◎◎	◎	ORB20-910-2	79,500	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	176	★	★	53.1	44.8
◎◎	◎	OR20-106-2	◎◎	◎	ORB20-106-2	73,500	〃	1,000	600	〃	630	920	520	176	★	★	38.5	33.1
◎◎	◎	OR20-107-2	◎◎	◎	ORB20-107-2	75,500	〃	〃	700	〃	730	〃	620	〃	★	★	42.6	36.7
◎◎	◎	OR20-108-2	◎◎	◎	ORB20-108-2	77,500	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	★	★	48.4	41.1
◎◎	◎	OR20-1010-2	◎◎	◎	ORB20-1010-2	90,500	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	〃	★	★	58.3	49.1
◎◎	◎	OR20-1012-2	◎◎	◎	ORB20-1012-2	101,000	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	★	★	68.2	57.2
◎◎	◎	OR20-1014-2	◎◎	◎	ORB20-1014-2	116,000	〃	〃	1,400	〃	1,430	〃	1,320	〃	★	★	76.5	63.5
◎◎	◎	OR20-1016-2	◎◎	◎	ORB20-1016-2	137,000	〃	〃	1,600	〃	1,630	〃	1,520	〃	★	★	86.3	71.5
◎◎	◎	OR20-128-2	◎◎	◎	ORB20-128-2	90,500	〃	1,200	800	〃	830	1,120	720	176	★	★	56.9	48.1
◎◎	◎	OR20-1210-2	◎◎	◎	ORB20-1210-2	103,000	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	〃	★	★	68.5	57.5
◎◎	◎	OR20-1212-2	◎◎	◎	ORB20-1212-2	120,000	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	★	★	80.2	66.9
◎◎	◎	OR20-1214-2	◎◎	◎	ORB20-1214-2	139,000	〃	〃	1,400	〃	1,430	〃	1,320	〃	★	★	90.0	74.4
◎◎	◎	OR20-1216-2	◎◎	◎	ORB20-1216-2	152,000	〃	〃	1,600	〃	1,630	〃	1,520	〃	★	★	101.5	83.7
◎◎	◎	OR20-1410-2	◎◎	◎	ORB20-1410-2	120,000	〃	1,400	1,000	〃	1,030	1,320	920	176	★	★	77.1	64.2
◎◎	◎	OR20-1412-2	◎◎	◎	ORB20-1412-2	139,000	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	★	★	90.3	74.7
◎◎	◎	OR20-1414-2	◎◎	◎	ORB20-1414-2	158,000	〃	〃	1,400	〃	1,430	〃	1,320	〃	★	★	103.5	85.5
◎◎	◎	OR20-1416-2	◎◎	◎	ORB20-1416-2	177,000	〃	〃	1,600	〃	1,630	〃	1,520	〃	★	★	116.8	95.9

フカサ **250mm**

納期区分	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法		鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
	LB色	C色			品名記号	ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ		
◎◎	◎	OR25-45	36,500	片扉	400	500	250	530	320	420	232	16.2	
◎◎	◎	OR25-46	40,000	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	18.6	
◎◎	◎	OR25-54	36,500	〃	500	400	〃	430	420	320	〃	16.5	
◎◎	◎	OR25-55	40,000	〃	〃	500	〃	530	〃	420	〃	19.3	
◎◎	◎	OR25-56	41,000	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	22.1	
◎◎	◎	OR25-57	50,500	〃	〃	700	〃	730	〃	620	〃	24.9	
◎◎	◎	OR25-58	55,500	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	27.7	
◎◎	◎	OR25-59	57,500	〃	〃	900	〃	930	〃	820	〃	30.5	
◎◎	◎	OR25-65	42,000	〃	600	500	〃	530	520	420	〃	22.3	
◎◎	◎	OR25-66	50,500	〃	〃	600	〃	630	〃	520	〃	25.5	
◎◎	◎	OR25-67	55,500	〃	〃	700	〃	730	〃	620	〃	28.8	
◎◎	◎	OR25-68	59,000	〃	〃	800	〃	830	〃	720	〃	32.0	
◎◎	◎	OR25-69	65,000	〃	〃	900	〃	930	〃	820	〃	35.2	
◎◎	◎	OR25-610	67,000	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	226	38.9	
◎◎	◎	OR25-612	75,500	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	45.4	

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に[C]を付けてご用命ください。  
価格は同価格です。【例】OR20-812-1→OR20-812-1Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。  
★両扉の合わせ部の有効フカサは43mm引いた寸法となります。

【ご注意】床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

■上記一部商品は、納期区分の変更(◎→③)をさせていただきますのでご了承ください。

屋外用 IP44

●屋根付

フカサ **250mm**

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7/1)  
日塗工K25-70B

クリーム塗装  
クリーム色(2.5Y9/1)  
日塗工K22-90B

単位：mm

納期区分	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	寸法			外形寸法	鉄製基板寸法		有効フカサ <sup>◆</sup>	製品質量 kg
	LB色	C色			品名記号	ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ		
◎	◎	OR25-75-1	46,000	片扉	700	500	250	530	620	420	232	25.4
◎	◎	OR25-76-1	55,500	片扉	700	600	250	630	620	520	232	29.0
◎	◎	OR25-78-1	61,000	片扉	700	800	250	830	620	720	232	36.3
◎	◎	OR25-79-1	64,000	片扉	700	900	250	930	620	820	232	40.0
◎	◎	OR25-710-1	68,000	片扉	700	1,000	250	1,030	620	920	226	44.1
◎	◎	OR25-711-1	73,500	片扉	700	1,100	250	1,130	620	1,020	226	48.0
◎	◎	OR25-712-1	80,500	片扉	700	1,200	250	1,230	620	1,120	226	51.5
◎	◎	OR25-713-1	86,500	片扉	700	1,300	250	1,330	620	1,220	226	55.5
◎	◎	OR25-714-1	93,000	片扉	700	1,400	250	1,430	620	1,320	226	57.5
◎	◎	OR25-714-2	97,000	両扉	700	1,400	250	1,430	620	1,320	226	60.5
◎	◎	OR25-716-1	105,000	片扉	700	1,600	250	1,630	620	1,520	226	66.8
◎	◎	OR25-86-1	59,000	片扉	800	600	250	630	720	520	232	32.5
◎	◎	OR25-88-1	68,000	片扉	800	800	250	830	720	720	232	40.7
◎	◎	OR25-810-1	78,500	片扉	800	1,000	250	1,030	720	920	226	49.4
◎	◎	OR25-810-2	82,500	両扉	800	1,000	250	1,030	720	920	226	50.3
◎	◎	OR25-812-1	88,500	片扉	800	1,200	250	1,230	720	1,120	226	57.6
◎	◎	OR25-812-2	92,000	両扉	800	1,200	250	1,230	720	1,120	226	58.9
◎	◎	OR25-814-1	97,000	片扉	800	1,400	250	1,430	720	1,320	226	64.4
◎	◎	OR25-816-1	118,000	片扉	800	1,600	250	1,630	720	1,520	226	72.5
◎	◎	OR25-106-2	75,000	両扉	1,000	600	250	630	920	520	226	40.6
◎	◎	OR25-108-2	82,500	両扉	1,000	800	250	830	920	720	226	50.7
◎	◎	OR25-109-2	88,500	両扉	1,000	900	250	930	920	820	226	55.0
◎	◎	OR25-1010-2	94,000	両扉	1,000	1,000	250	1,030	920	920	226	60.9
◎	◎	OR25-1012-2	107,000	両扉	1,000	1,200	250	1,230	920	1,120	226	71.1
◎	◎	OR25-1014-2	122,000	両扉	1,000	1,400	250	1,430	920	1,320	226	79.6
◎	◎	OR25-1016-2	139,000	両扉	1,000	1,600	250	1,630	920	1,520	226	89.6
◎	◎	OR25-127-2	84,500	片扉	1,200	700	250	730	1,120	620	226	53.5
◎	◎	OR25-129-2	94,000	片扉	1,200	900	250	930	1,120	820	226	64.3
◎	◎	OR25-1210-2	108,000	片扉	1,200	1,000	250	1,030	1,120	920	226	71.4
◎	◎	OR25-1212-2	126,000	片扉	1,200	1,200	250	1,230	1,120	1,120	226	83.3
◎	◎	OR25-1214-2	145,000	片扉	1,200	1,400	250	1,430	1,120	1,320	226	93.4
◎	◎	OR25-1216-2	161,000	片扉	1,200	1,600	250	1,630	1,120	1,520	226	105.1
◎	◎	OR25-1410-2	124,000	片扉	1,400	1,000	250	1,030	1,320	920	226	80.2
◎	◎	OR25-1412-2	145,000	片扉	1,400	1,200	250	1,230	1,320	1,120	226	93.7
◎	◎	OR25-1416-2	191,000	片扉	1,400	1,600	250	1,630	1,320	1,520	226	122.9

フカサ **300mm**

納期区分	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	寸法			外形寸法	鉄製基板寸法		有効フカサ <sup>◆</sup>	製品質量 kg
	LB色	C色			品名記号	ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ		
◎	◎	OR30-45	39,000	片扉	400	500	300	530	320	420	282	17.1
◎	◎	OR30-46	44,000	片扉	400	600	300	630	320	520	282	19.7
◎	◎	OR30-56	50,500	片扉	500	500	300	530	420	420	282	23.3
◎	◎	OR30-68	65,000	片扉	500	800	300	830	520	720	282	33.8
◎	◎	OR30-78-1	72,000	片扉	500	700	300	730	620	720	282	38.3
◎	◎	OR30-710-1	80,500	片扉	500	1,000	300	1,030	620	920	276	46.4
◎	◎	OR30-714-1	110,000	片扉	500	1,400	300	1,430	620	1,320	276	62.0
◎	◎	OR30-129-2	101,000	両扉	1,200	900	300	930	1,120	820	276	68.1

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。  
価格は同価格です。[例]OR25-75-1→OR25-75-1Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。  
★両扉の合わせ部の有効フカサは43mm引いた寸法となります。

【ご注意】床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

キャビネット  
盤用  
防塵・防水形  
コントロール(小型F/A用)  
自立形  
熱対策用  
情報通信用  
特定用途別  
計器盤用  
ステンレス  
キャビネット  
技術資料

屋外用 IP44

●屋根付

フカサ **250mm**

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7/1)  
日塗工K25-70B

クリーム塗装  
クリーム色(2.5Y9/1)  
日塗工K22-90B

単位：mm

納期区分	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	寸法			外形寸法	鉄製基板寸法		有効フカサ <sup>◆</sup>	製品質量 kg
	LB色	C色			品名記号	ヨコ	タテ		フカサ	タテ		
◎	◎	OR25-75-1	46,000	片扉	700	500	250	530	620	420	232	25.4
◎	◎	OR25-76-1	55,500	片扉	700	600	250	630	620	520	232	29.0
◎	◎	OR25-78-1	61,000	片扉	700	800	250	830	620	720	232	36.3
◎	◎	OR25-79-1	64,000	片扉	700	900	250	930	620	820	232	40.0
◎	◎	OR25-710-1	68,000	片扉	700	1,000	250	1,030	620	920	226	44.1
◎	◎	OR25-711-1	73,500	片扉	700	1,100	250	1,130	620	1,020	226	48.0
◎	◎	OR25-712-1	80,500	片扉	700	1,200	250	1,230	620	1,120	226	51.5
◎	◎	OR25-713-1	86,500	片扉	700	1,300	250	1,330	620	1,220	226	55.5
◎	◎	OR25-714-1	93,000	片扉	700	1,400	250	1,430	620	1,320	226	57.5
◎	◎	OR25-714-2	97,000	両扉	700	700	250	730	620	620	232	60.5
◎	◎	OR25-716-1	105,000	片扉	700	1,600	250	1,630	620	1,520	226	66.8
◎	◎	OR25-86-1	59,000	片扉	800	600	250	630	720	520	232	32.5
◎	◎	OR25-88-1	68,000	片扉	800	800	250	830	720	720	232	40.7
◎	◎	OR25-810-1	78,500	片扉	800	1,000	250	1,030	720	920	226	49.4
◎	◎	OR25-810-2	82,500	両扉	800	800	250	830	720	720	232	50.3
◎	◎	OR25-812-1	88,500	片扉	800	1,200	250	1,230	720	1,120	226	57.6
◎	◎	OR25-812-2	92,000	両扉	800	800	250	830	720	720	232	58.9
◎	◎	OR25-814-1	97,000	片扉	800	1,400	250	1,430	720	1,320	226	64.4
◎	◎	OR25-816-1	118,000	片扉	800	1,600	250	1,630	720	1,520	226	72.5
◎	◎	OR25-106-2	75,000	両扉	1,000	600	250	630	920	520	232	40.6
◎	◎	OR25-108-2	82,500	両扉	1,000	800	250	830	920	720	232	50.7
◎	◎	OR25-109-2	88,500	両扉	1,000	900	250	930	920	820	232	55.0
◎	◎	OR25-1010-2	94,000	両扉	1,000	1,000	250	1,030	920	920	232	60.9
◎	◎	OR25-1012-2	107,000	両扉	1,000	1,200	250	1,230	920	1,120	226	71.1
◎	◎	OR25-1014-2	122,000	両扉	1,000	1,400	250	1,430	920	1,320	226	79.6
◎	◎	OR25-1016-2	139,000	両扉	1,000	1,600	250	1,630	920	1,520	226	89.6
◎	◎	OR25-127-2	84,500	両扉	1,200	700	250	730	1,120	620	232	53.5
◎	◎	OR25-129-2	94,000	両扉	1,200	900	250	930	1,120	820	232	64.3
◎	◎	OR25-1210-2	108,000	両扉	1,200	1,000	250	1,030	920	920	232	71.4
◎	◎	OR25-1212-2	126,000	両扉	1,200	1,200	250	1,230	920	1,120	226	83.3
◎	◎	OR25-1214-2	145,000	両扉	1,200	1,400	250	1,430	920	1,320	226	93.4
◎	◎	OR25-1216-2	161,000	両扉	1,200	1,600	250	1,630	920	1,520	226	105.1
◎	◎	OR25-1410-2	124,000	両扉	1,400	1,000	250	1,030	1,320	920	232	80.2
◎	◎	OR25-1412-2	145,000	両扉	1,400	1,200	250	1,230	1,120	1,120	232	93.7
◎	◎	OR25-1416-2	191,000	両扉	1,400	1,600	250	1,630	1,120	1,520	226	122.9

フカサ **300mm**

納期区分	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	寸法			外形寸法	鉄製基板寸法		有効フカサ <sup>◆</sup>	製品質量 kg
	LB色	C色			品名記号	ヨコ	タテ		フカサ	タテ		
◎	◎	OR30-45	39,000	片扉	400	500	300	530	320	420	282	17.1
◎	◎	OR30-46	44,000	片扉	400	600	300	630	320	520	282	19.7
◎	◎	OR30-56	50,500	片扉	500	500	300	530	420	420	282	23.3
◎	◎	OR30-68	65,000	片扉	600	800	300	830	520	720	282	33.8
◎	◎	OR30-78-1	72,000	片扉	700	700	300	730	620	620	282	38.3
◎	◎	OR30-710-1	80,500	片扉	700	1,000	300	1,030	620	920	276	46.4
◎	◎	OR30-714-1	110,000	片扉	700	1,400	300	1,430	620	1,320	276	62.0
◎	◎	OR30-129-2	101,000	両扉	1,200	900	300	930	1,120	820	282	68.1

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。  
価格は同価格です。[例]OR25-75-1→OR25-75-1Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。  
★両扉の合わせ部の有効フカサは43mm引いた寸法となります。

【ご注意】床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

キャビネット  
盤用  
防塵・防水形  
コントロール(小型F/A用)  
自立形  
熱対策用  
情報通信用  
特定用途別  
計器盤用  
ステンレス  
キャビネット  
技術資料