


防水コンセントボックス

防水コンセント付

(ベージュ色)

アース線付(IVより線2.0 \times 200mm)




(平形キャップ \times 2又は、丸形キャップ \times 2コまで)

- 蓋を開けずにプラグが差し込めます。
- 防水コンセントですから雨にも安心!
- 基台にはバンド通し穴が設けてあります。


ご注意 内線規程 3202節-2-⑥

コンセントを屋側の雨線外又は屋外に施設する場合は、地上30cm以上の高さに取り付ける。

漏電しゃ断器付



漏電しゃ断器無



品番	規格	入数	割戻	希望小売価格(税抜)
WBC-1J	●漏電しゃ断器(2P-1E20A・OC付) 感度電流30mA ●防水コンセント2ケ用 接地極付・アースターミナル付 15A-125V	10	1	19,100
WBC-1NJ	●防水コンセント2ケ用 接地極付・アースターミナル付 15A-125V	5	1	11,600

ミラグラント® (ボックス用)



IP67



ベージュ

黒

- ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるボックス用ケーブルグラントです。
- 袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。
- 屋外でも使用できます。



品番		適合	適合ノック径	電線管の呼び	ねじの呼び	φD	L	ℓ	W	入数	希望小売価格(税抜)
ベージュ	黒										
GLK-16SF2	GLK-16SF2K	VVF1.6 \times 2C・VVF2.0 \times 2C	φ21~φ22	16	G1/2	30	50.5	12	27	10	350
GLK-16SD11	GLK-16SD11K	φ4~φ11	φ21~φ22	16	G1/2	30	50.5	12	27	10	350
GLK-16SD14	GLK-16SD14K	φ8~φ14	φ21~φ22	16	G1/2	30	50.5	12	27	10	350
GLK-16F2	GLK-16F2K	VVF1.6 \times 2C・VVF2.0 \times 2C	φ21~φ22	22(25)	G3/4	31	52.5	14.5	27		
GLK-16D11	GLK-16D11K	φ4~φ11	φ21~φ22	22(25)	G3/4	31	52.5	14.5	27		
GLK-16D14	GLK-16D14K	φ8~φ14	φ21~φ22	22(25)	G3/4	31	52.5	14.5	27		
GLK-22F2	GLK-22F2K	VVF1.6 \times 2C・VVF2.0 \times 2C VVF2.6 \times 2C	φ26~φ27	22(25)	G3/4	31	52.5	14.5	36	10	420
GLK-22F3	GLK-22F3K	VVF1.6 \times 3C・VVF2.0 \times 3C	φ26~φ27	22(25)	G3/4	31	52.5	14.5	36	10	420
GLK-22D20	GLK-22D20K	φ14~φ20	φ26~φ27	22(25)	G3/4	31	52.5	14.5	36	10	420
GLK-28D25	GLK-28D25K	φ19~φ25	φ33~φ34	28(31)	G1	44	57.5	15	41	10	620