

- ダクトカバーのみご注文の際は下記形番でご指示ください。
- 注文本数は1梱包単位でお願いします。

ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。




形番	適合本体			
	高さ40	高さ60	高さ80	高さ100
CH-252	242	262	—	—
CH-302	342	362	382	312
CH-402	442	462	482	412
CH-502	—	562	—	—
CH-602	642	662	682	612
CH-802	—	862	882	812
CH-1002	—	162	182	112

定尺：2m
1梱包入数：10本

材質：ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)

■カッチングダクト HQDタイプの特長

BDRタイプ



高さ60mmタイプの通線孔比較

HQDタイプ



従来の通線孔よりも幅が大きく、ケーブルの取り出し量がアップしました。

底部まで開孔しているため、ケーブルの取り出しが容易です。




底面からの立上がりがある




通線孔が底面まで開いている

T字分岐では側面を乗り越えることなくケーブルが取り出せます。




底面からの立上がりが残る



底面まで折り取れる

側片を折り取った部分も側面が残りません。(側片を折り取るためには上部をダクトカッターDC-1(47頁)等でカットします。)

従来品は長さ方向に折り取ることができません。



通線孔の上記をダクトカッターDC-1(47頁)等でカットし、そのまま曲げて長さ方向に折り取ることができます。