

BF SF 盤用キャビネット 埋込形

屋内用
保護等級
片扉IP2XD

屋内用
保護等級
両扉IP2XC

CA
CA100
CA-034

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h
(28頁)

塗装性能
(塩水噴霧)
120h
(28頁)

RoHS


低ホルムアルデヒド
F☆☆☆☆
木製基板タイプ

ハンドル
鍵違い
対応
(327頁)

レーザー
穴加工

粉体塗装

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工L25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工L22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	BFタイプ[木製基板15mm] SFタイプ[鉄製基板2.3mm]クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ボデー1.6mm 前面枠1.6mmまたは2.3mm	
ハ ン ド ル	平面ハンドル (小)H-11AN タテ寸法 900mm以下 (キーNo.N200:1コ)(中)H-12AN タテ寸法1,000mm以上	
扉 形 式	片扉または両扉	



屋内用
片扉 IP2XD
両扉 IP2XC

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工L25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工L22-90B

単位: mm

フカサ 120mm

納期区分	木製基板付		納期区分	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ*	製品質量 kg		
	LB色	C色		品名	記号			LB色	C色	品名	記号	ヨコ		タテ	フカサ	ヨコ
◎◎	◎◎	BF12-43	◎◎	◎◎	SF12-43	18,000	片扉	400	300	120	320	220	88	101	8.3	9.0
◎◎	◎◎	BF12-44	◎◎	◎◎	SF12-44	21,500	"	"	400	"	"	320	"	"	10.2	11.3
◎◎	◎◎	BF12-45	◎◎	◎◎	SF12-45	24,000	"	"	500	"	"	420	"	"	12.2	13.5
◎◎	◎◎	BF12-46	◎◎	◎◎	SF12-46	28,000	"	"	600	"	"	520	"	"	14.1	15.7
◎◎	◎◎	BF12-47	◎◎	◎◎	SF12-47	32,000	"	"	700	"	"	620	"	"	16.0	17.9
◎◎	◎◎	BF12-48	◎◎	◎◎	SF12-48	35,500	"	"	800	"	"	720	"	"	17.9	20.1
◎◎	◎◎	BF12-49	◎◎	◎◎	SF12-49	41,000	"	"	900	"	"	820	"	"	19.9	22.3
◎◎	◎◎	BF12-410	◎◎	◎◎	SF12-410	48,000	片扉	400	1,000	120	320	920	88	95	21.9	24.6
◎◎	◎◎	BF12-411	◎◎	◎◎	SF12-411	53,500	"	"	1,100	"	"	1,020	"	"	23.8	26.9
◎◎	◎◎	BF12-412	◎◎	◎◎	SF12-412	58,500	"	"	1,200	"	"	1,120	"	"	25.7	29.1
◎◎	◎◎	BF12-413	◎◎	◎◎	SF12-413	63,500	"	"	1,300	"	"	1,220	"	"	27.7	31.3
◎◎	◎◎	BF12-414	◎◎	◎◎	SF12-414	66,000	"	"	1,400	"	"	1,320	"	"	32.6	36.5
◎◎	◎◎	BF12-415	◎◎	◎◎	SF12-415	68,500	"	"	1,500	"	"	1,420	"	"	34.6	38.9
◎◎	◎◎	BF12-416	◎◎	◎◎	SF12-416	73,000	"	"	1,600	"	"	1,520	"	"	36.7	41.2
◎◎	◎◎	BF12-454	◎◎	◎◎	SF12-454	29,500	片扉	450	400	120	370	320	88	101	11.2	12.4
◎◎	◎◎	BF12-455	◎◎	◎◎	SF12-455	33,000	"	"	500	"	"	420	"	"	13.3	14.8
◎◎	◎◎	BF12-456	◎◎	◎◎	SF12-456	35,500	"	"	600	"	"	520	"	"	15.4	17.2
◎◎	◎◎	BF12-457	◎◎	◎◎	SF12-457	38,000	"	"	700	"	"	620	"	"	17.5	19.7
◎◎	◎◎	BF12-458	◎◎	◎◎	SF12-458	43,500	"	"	800	"	"	720	"	"	19.6	22.1
◎◎	◎◎	BF12-459	◎◎	◎◎	SF12-459	47,000	"	"	900	"	"	820	"	"	21.7	24.5
◎◎	◎◎	BF12-4510	◎◎	◎◎	SF12-4510	50,500	"	"	1,000	"	"	920	"	95	23.9	27.1
◎◎	◎◎	BF12-53	◎◎	◎◎	SF12-53	23,000	片扉	500	300	120	420	220	88	101	9.9	10.8
◎◎	◎◎	BF12-54	◎◎	◎◎	SF12-54	29,500	"	"	400	"	"	320	"	"	12.2	13.5
◎◎	◎◎	BF12-55	◎◎	◎◎	SF12-55	33,000	"	"	500	"	"	420	"	"	14.5	16.1
◎◎	◎◎	BF12-56	◎◎	◎◎	SF12-56	37,000	"	"	600	"	"	520	"	"	16.7	18.8
◎◎	◎◎	BF12-57	◎◎	◎◎	SF12-57	42,000	"	"	700	"	"	620	"	"	19.0	21.4
◎◎	◎◎	BF12-58	◎◎	◎◎	SF12-58	46,000	"	"	800	"	"	720	"	"	21.3	24.1
◎◎	◎◎	BF12-59	◎◎	◎◎	SF12-59	48,000	"	"	900	"	"	820	"	"	23.5	26.7
◎◎	◎◎	BF12-510	◎◎	◎◎	SF12-510	53,500	"	"	1,000	"	"	920	"	95	25.9	29.5
◎◎	◎◎	BF12-511	◎◎	◎◎	SF12-511	56,000	"	"	1,100	"	"	1,020	"	"	28.2	32.1
◎◎	◎◎	BF12-512	◎◎	◎◎	SF12-512	59,500	"	"	1,200	"	"	1,120	"	"	30.5	34.8
◎◎	◎◎	BF12-513	◎◎	◎◎	SF12-513	65,000	"	"	1,300	"	"	1,220	"	"	32.7	37.4
◎◎	◎◎	BF12-514	◎◎	◎◎	SF12-514	67,500	"	"	1,400	"	"	1,320	"	"	38.1	43.2
◎◎	◎◎	BF12-515	◎◎	◎◎	SF12-515	71,500	"	"	1,500	"	"	1,420	"	"	40.6	46.0
◎◎	◎◎	BF12-516	◎◎	◎◎	SF12-516	75,500	"	"	1,600	"	"	1,520	"	"	43.0	48.8
◎◎	◎◎	BF12-63	◎◎	◎◎	SF12-63	26,500	片扉	600	300	120	520	220	88	101	11.5	12.6
◎◎	◎◎	BF12-64	◎◎	◎◎	SF12-64	33,000	"	"	400	"	"	320	"	"	14.1	15.7
◎◎	◎◎	BF12-65	◎◎	◎◎	SF12-65	41,000	"	"	500	"	"	420	"	"	16.7	18.8
◎◎	◎◎	BF12-66	◎◎	◎◎	SF12-66	43,500	"	"	600	"	"	520	"	"	19.4	21.9
◎◎	◎◎	BF12-67	◎◎	◎◎	SF12-67	46,000	"	"	700	"	"	620	"	"	22.0	24.9
◎◎	◎◎	BF12-68	◎◎	◎◎	SF12-68	48,000	"	"	800	"	"	720	"	"	24.6	28.0
◎◎	◎◎	BF12-69	◎◎	◎◎	SF12-69	53,500	"	"	900	"	"	820	"	"	27.2	31.1
◎◎	◎◎	BF12-610	◎◎	◎◎	SF12-610	56,000	"	"	1,000	"	"	920	"	95	30.0	34.3
◎◎	◎◎	BF12-612	◎◎	◎◎	SF12-612	61,000	"	"	1,200	"	"	1,120	"	"	35.2	40.4

■上記一部商品は、2023年4月より納期区分の変更(◎→◎)をさせていただきますのでご了承ください。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
 クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
 価格は同価格です。[例]BF12-43→BF12-43Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますのでご注意ください。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コンパクト形(小型F.A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット
パーツ

技術資料

屋内用
片扉 IP2XD
両扉 IP2XC

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7.1)
日塗工L25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9.1)
日塗工L22-90B

フカサ 120mm

単位: mm

納期区分 LB色 C色	木製基板付		納期区分 LB色 C色	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ*		製品質量 kg	
	品名記号			品名記号				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	BFタイプ	SFタイプ	BFタイプ	SFタイプ
③ ③	BF12-74-2		③ ③	SF12-74-2		43,000	両扉	700	400	120	620	320	88*	101*	17.2	19.1
③ ③	BF12-76-2		③ ③	SF12-76-2		50,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	23.3	26.2
③ ③	BF12-78-2		③ ③	SF12-78-2		55,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	29.3	33.4
③ ③	BF12-710-2		③ ③	SF12-710-2		61,500	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	〃	35.7	40.8
③ ③	BF12-712-2		③ ③	SF12-712-2		68,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	41.8	48.0
③ ③	BF12-810-2		③ ③	SF12-810-2		68,000	両扉	800	1,000	120	720	920	88*	95*	39.8	45.7
③ ③	BF12-911-2		③ ③	SF12-911-2		87,000	両扉	900	1,100	120	820	1,020	88*	95*	47.5	54.9
③ ③	BF12-106-2		③ ③	SF12-106-2		63,500	両扉	1,000	600	120	920	520	88*	95*	31.2	35.5

フカサ 140mm

納期区分 LB色 C色	木製基板付		納期区分 LB色 C色	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ*		製品質量 kg	
	品名記号			品名記号				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	BFタイプ	SFタイプ	BFタイプ	SFタイプ
◎ ◎	BF14-23		◎ ③	SF14-23		15,000	片扉	200	300	140	120	220	110	121	5.4	5.7
◎ ◎	BF14-33		③ ③	SF14-33		15,000	片扉	300	300	140	220	220	108	121	7.1	7.6
◎ ◎	BF14-34		③ ③	SF14-34		19,000	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	8.7	9.4
◎ ③	BF14-43		③ ③	SF14-43		19,000	片扉	400	300	140	320	220	108	121	8.7	9.4
③ ③	BF14-435		③ ③	SF14-435		23,000	〃	〃	350	〃	〃	270	〃	〃	9.7	10.5
◎ ◎	BF14-44		◎ ③	SF14-44		24,000	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	10.7	11.7
◎ ◎	BF14-45		③ ③	SF14-45		29,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	12.6	13.9
◎ ◎	BF14-46		③ ③	SF14-46		35,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	14.6	16.2
③ ③	BF14-47		③ ③	SF14-47		41,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	16.6	18.5
③ ③	BF14-48		③ ③	SF14-48		47,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	18.5	20.7
③ ③	BF14-49		③ ③	SF14-49		48,000	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	20.5	23.0
③ ③	BF14-410		③ ③	SF14-410		53,500	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	115	22.6	25.4
③ ③	BF14-53		③ ③	SF14-53		25,500	片扉	500	300	140	420	220	108	121	10.3	11.3
◎ ◎	BF14-54		③ ③	SF14-54		30,500	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	12.7	14.0
③ ◎	BF14-55		③ ③	SF14-55		34,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	15.0	16.6
③ ◎	BF14-56		③ ③	SF14-56		38,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	17.3	19.3
③ ◎	BF14-57		③ ③	SF14-57		43,500	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	19.6	22.0
③ ◎	BF14-58		③ ③	SF14-58		47,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	21.9	24.7
③ ③	BF14-59		③ ③	SF14-59		52,000	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	24.3	27.4
③ ③	BF14-510		③ ③	SF14-510		58,500	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	115	26.7	30.2
③ ③	BF14-63		③ ③	SF14-63		30,500	片扉	600	300	140	520	220	108	121	12.0	13.1
③ ③	BF14-64		③ ③	SF14-64		35,500	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	14.6	16.2
③ ③	BF14-645		③ ③	SF14-645		39,500	〃	〃	450	〃	〃	370	〃	〃	16.0	17.8
③ ③	BF14-65		③ ③	SF14-65		42,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	17.3	19.4
◎ ◎	BF14-66		③ ③	SF14-66		44,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	20.0	22.5
③ ③	BF14-67		③ ③	SF14-67		48,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	22.7	25.6
③ ◎	BF14-68		③ ③	SF14-68		53,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	25.3	28.7
③ ◎	BF14-69		③ ③	SF14-69		57,000	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	28.0	31.9
③ ③	BF14-610		③ ③	SF14-610		58,500	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	115	30.8	35.1
③ ③	BF14-75-1		③ ③	SF14-75-1		47,000	片扉	700	500	140	620	420	108	121	19.7	22.1
③ ③	BF14-76-1		③ ③	SF14-76-1		48,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	22.7	25.6
③ ③	BF14-77-1		③ ③	SF14-77-1		52,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	25.7	29.2
③ ③	BF14-78-1		③ ③	SF14-78-1		56,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	28.7	32.7
③ ③	BF14-710-2		③ ③	SF14-710-2		72,500	両扉	〃	1,000	〃	〃	920	〃	〃	36.6	41.7
③ ③	BF14-86-2		③ ③	SF14-86-2		60,500	両扉	800	600	140	720	520	108*	121*	26.6	30.0
③ ③	BF14-87-2		③ ③	SF14-87-2		61,500	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	30.0	34.1
③ ③	BF14-88-2		③ ③	SF14-88-2		63,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	33.5	38.1
③ ③	BF14-89-2		③ ③	SF14-89-2		71,000	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	36.9	42.2
③ ③	BF14-911-2		③ ③	SF14-911-2		89,000	両扉	900	1,100	140	820	1,020	108*	115*	48.6	56.0

■上記一部商品は、2023年4月より納期区分の変更(◎→③)をさせていただきますのでご了承ください。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。【例】BF12-74-2→BF12-74-2Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール
(小型F.A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料