

# B S 盤用キャビネット 露出形

屋内用  
保護等級  
片扉IP2XD

屋内用  
保護等級  
両扉IP2XC

CA  
CA100  
CA-C04

塗装性能  
(塩水噴霧)  
1000h  
(28頁)

塗装性能  
(塩水噴霧)  
120h  
(28頁)

RoHS


低ホルムアルデヒド  
F☆☆☆☆  
木製基板タイプ

ハンドル  
鍵違い  
対応  
(327頁)

レーザー  
穴加工

粉体塗装

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工L25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工L22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	Bタイプ [木製基板15mm] Sタイプ [鉄製基板2.3mm] クリーム塗装 (2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉1.6mm (タテ1,600mm以下)・2.3mm (タテ1,700mm以上) ポデー1.6mm 前面枠1.6mmまたは2.3mm	
ハ ン ド ル	平面ハンドル (小)H-11AN タテ寸法 900mm以下 (キーNo.N200:1コ) (中)H-12AN タテ寸法1,000mm以上	
扉 形 式	片扉または両扉	



屋内用  
片扉 IP2XD  
両扉 IP2XC

ライトベージュ塗装  
LB色 (5Y7/1)  
日塗工L25-70B

クリーム塗装  
クリーム色 (2.5Y9/1)  
日塗工L22-90B

単位: mm

## フカサ300mm

納期区分 LB色 C色	木製基板付		納期区分 LB色 C色	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ*		製品質量 kg	
	品名記号	品名記号		ヨコ	タテ			フカサ	ヨコ	タテ	Bタイプ	Sタイプ	Bタイプ	Sタイプ		
◎◎	B30-76-1	◎◎	S30-76-1			63,500	片扉	700	600	300	620	520	268	281	27.5	30.5
◎◎	B30-78-1	◎◎	S30-78-1			71,500	片扉	800	600	300	720	520	268	281	34.3	38.3
◎◎	B30-710-1	◎◎	S30-710-1			84,500	片扉	1,000	600	300	920	520	268	275	41.1	46.3
◎◎	B30-710-2	◎◎	S30-710-2			89,000	両扉	1,000	800	300	920	720	268	275	42.9	48.0
◎◎	B30-712-1	◎◎	S30-712-1			95,000	片扉	1,200	600	300	1,120	520	268	281	47.9	54.1
◎◎	B30-714-1	◎◎	S30-714-1			118,000	片扉	1,400	600	300	1,320	520	268	281	57.7	65.0
◎◎	B30-716-1	◎◎	S30-716-1			135,000	片扉	1,600	600	300	1,520	520	268	281	66.8	75.2
◎◎	B30-86-1	◎◎	S30-86-1			69,500	片扉	800	600	300	720	520	268	281	30.5	34.0
◎◎	B30-88-1	◎◎	S30-88-1			84,500	片扉	800	600	300	720	520	268	281	38.0	42.7
◎◎	B30-810-1	◎◎	S30-810-1			98,500	片扉	1,000	600	300	920	520	268	275	45.6	51.5
◎◎	B30-812-1	◎◎	S30-812-1			109,000	片扉	1,200	600	300	1,120	520	268	275	53.1	60.2
◎◎	B30-814-1	◎◎	S30-814-1			127,000	片扉	1,400	600	300	1,320	520	268	275	65.5	73.9
◎◎	B30-816-1	◎◎	S30-816-1			142,000	片扉	1,600	600	300	1,520	520	268	275	73.5	83.2
◎◎	B30-108-2	◎◎	S30-108-2			104,000	両扉	1,000	800	300	920	720	268	275	46.9	52.8
◎◎	B30-1010-2	◎◎	S30-1010-2			122,000	両扉	1,000	1,000	300	920	720	268	275	56.2	64.3
◎◎	B30-1012-2	◎◎	S30-1012-2			138,000	両扉	1,200	1,000	300	1,120	720	268	275	65.2	74.9
◎◎	B30-1014-2	◎◎	S30-1014-2			154,000	両扉	1,400	1,000	300	1,320	720	268	275	79.6	90.8
◎◎	B30-1016-2	◎◎	S30-1016-2			168,000	両扉	1,600	1,000	300	1,520	720	268	275	90.5	103.4
◎◎	B30-128-2	◎◎	S30-128-2			112,000	両扉	1,200	800	300	1,120	720	268	275	54.4	61.5
◎◎	B30-1210-2	◎◎	S30-1210-2			138,000	両扉	1,000	1,000	300	920	720	268	275	65.1	74.8
◎◎	B30-1212-2	◎◎	S30-1212-2			160,000	両扉	1,200	1,000	300	1,120	720	268	275	75.5	87.1
◎◎	B30-1214-2	◎◎	S30-1214-2			182,000	両扉	1,400	1,000	300	1,320	720	268	275	91.5	105.1
◎◎	B30-1216-2	◎◎	S30-1216-2			202,000	両扉	1,600	1,000	300	1,520	720	268	275	103.8	119.4
◎◎	B30-1410-2	◎◎	S30-1410-2			154,000	両扉	1,400	1,000	300	1,320	920	268	275	78.7	90.0

## フカサ350mm

◎◎	B35-44	◎◎	S35-44			39,500	片扉	400	400	350	320	320	318	331	14.7	15.7
◎◎	B35-45	◎◎	S35-45			44,000	片扉	500	400	350	420	320	318	331	17.2	18.5
◎◎	B35-54	◎◎	S35-54			44,000	片扉	500	400	350	420	320	318	331	17.2	18.5
◎◎	B35-55	◎◎	S35-55			50,500	片扉	500	400	350	420	320	318	331	20.0	21.7
◎◎	B35-56	◎◎	S35-56			56,000	片扉	600	400	350	520	320	318	331	22.8	24.9
◎◎	B35-65	◎◎	S35-65			56,000	片扉	600	500	350	520	420	318	331	22.8	24.9
◎◎	B35-710-1	◎◎	S35-710-1			105,000	片扉	700	1,000	350	620	920	318	325	43.3	48.4
◎◎	B35-710-2	◎◎	S35-710-2			109,000	両扉	700	1,000	350	620	920	318	325	45.0	50.2
◎◎	B35-712-1	◎◎	S35-712-1			118,000	片扉	1,200	400	350	1,120	420	318	331	50.3	56.5
◎◎	B35-714-1	◎◎	S35-714-1			131,000	片扉	1,400	400	350	1,320	420	318	331	60.4	67.7

## フカサ400mm

◎◎	B40-44	◎◎	S40-44			53,500	片扉	400	400	400	320	320	368	381	15.8	16.8
◎◎	B40-45	◎◎	S40-45			58,500	片扉	500	400	400	420	320	368	381	18.3	19.7
◎◎	B40-54	◎◎	S40-54			58,500	片扉	500	400	400	420	320	368	381	18.4	19.7
◎◎	B40-55	◎◎	S40-55			65,000	片扉	500	400	400	420	320	368	381	21.3	23.0
◎◎	B40-56	◎◎	S40-56			69,500	片扉	600	400	400	520	320	368	381	24.2	26.3
◎◎	B40-65	◎◎	S40-65			69,500	片扉	600	500	400	520	420	368	381	24.3	26.3

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
 クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に◎を付けてご用命ください。  
 価格は同価格です。[例] B30-76-1 → B30-76-1◎となります。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますのでご注意ください。  
 ★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。